

Comentarios en SQL

`/* sirve para realizar comentarios en SQL */`

SELECT *

FROM personas

`/* WHERE apellido = 'Maradona'*/`

Concatenar campos

```
SELECT apellido, nombre  
FROM personas
```

```
SELECT CONCAT(apellido, ' ', nombre)  
FROM personas
```

Alias de una columna

La sentencia AS sirve para cambiarle el nombre de los resultados de una columna.

```
SELECT sum(importe * cantidad) AS total
```

Alias de una tabla

Un alias de tabla se puede asignar con o sin la palabra clave AS.

```
SELECT * FROM personas AS p
```

```
SELECT * FROM personas p
```

Sentencia DISTINCT

Con la cláusula "**distinct**" se especifica que los registros con ciertos datos duplicados sean obviadas en el resultado.

```
SELECT autor FROM libros
```

```
SELECT distinct(autor) FROM libros
```

CASE en SQL

```
SELECT producto, "rango de precios" =  
CASE
```

```
    WHEN precio = 0 THEN 'Producto free'
```

```
    WHEN precio < 50 THEN 'menor a 50'
```

```
    WHEN precio >= 50 and precio < 250 THEN 'entre 50 y 250'
```

```
    WHEN precio >= 250 and precio < 1000 THEN 'entre 250 y 1000'
```

```
    ELSE 'mayor a 1000'
```

```
END
```

```
FROM productos
```

```
ORDER BY producto
```

CASE en SQL

SELECT total,

CASE

WHEN total < 0 **THEN** 'negativo'

WHEN total >= 0 **THEN** 'positivo'

END

FROM `ventas`

Sentencia LIKE

Se utiliza para realizar búsquedas en cadenas de texto

Ejemplos:

LIKE 'Garcia%' busca cadenas que comiencen Garcia

LIKE 'A[nm]%' busca cadenas que comiencen con 'An' o 'Am'

LIKE '[-acfi]%' busca cadenas que comiencen con -,a,c,f ó i

LIKE '%Garcia' busca cadenas que terminan con Garcia

LIKE '%G%' busca cadenas que tienen una letra G en cualquier parte del texto

Sentencia IN

La sentencia IN sirve para comparar un campo con un conjunto de datos

```
SELECT * FROM personas WHERE dni IN(30,40,50)
```

```
SELECT *
```

```
FROM productos
```

```
WHERE nombre IN('Fernet','Coca Cola','Hielo')
```

Sentencia TOP

La sentencia TOP sirve para limitar las filas de los resultados de una consulta

```
SELECT top 3 nombre, apellido  
FROM personas  
ORDER BY nombre
```

```
SELECT top 3 *  
FROM personas  
ORDER BY nombre
```

Sentencia LIMIT

Limita la cantidad de filas de una consulta

```
SELECT *  
FROM `ventas`  
ORDER BY `fecha`  
LIMIT 0 , 30
```

Manejo de fechas

DAY (date)

Devuelve un entero que representa el día de la fecha especificada.

```
SELECT DAY( fecha ), fecha FROM `ventas`
```

Manejo de fechas

MONTH (date)

Devuelve un entero que representa el mes de la fecha especificada.

```
SELECT MONTH( fecha ), fecha FROM `ventas`
```

Manejo de fechas

YEAR (date)

Devuelve un entero que representa el mes de la fecha especificada.

```
SELECT YEAR( fecha ), fecha FROM `ventas`
```

Manejo de fechas

DATEPART(partedefecha,fecha)

Retorna la parte específica de una fecha, el año, trimestre, día, hora, etc.

Los valores para "partedefecha" pueden ser: year (año), quarter (cuarto), month (mes), day (dia), week (semana), hour (hora), minute (minuto), second (segundo) y millisecond (milisegundo).

SELECT datepart(month,getdate()) retorna el mes actual

SELECT datepart(day,getdate()) retorna el día actual

SELECT datepart(hour,getdate()) retorna la hora actual

Manejo de fechas

DATENAME (partedefecha,fecha)

Retorna el nombre de una parte específica de una fecha.
Los valores para "partedefecha" pueden ser los mismos que se explicaron anteriormente

SELECT datename(month,getdate()) retorna el nombre del mes actual

Manejo de fechas

DATEDIFF (partedelafecha,fecha1,fecha2)

Calcula el intervalo de tiempo (según el primer argumento) entre las 2 fechas. El resultado es un valor entero que corresponde a fecha2-fecha1. Los valores de "partedelafecha" pueden ser los mismos que se especificaron anteriormente.

SELECT datediff (day,'2005/10/28','2006/10/28')
retorna 365 (días)

SELECT datediff(month,'2005/10/28','2006/11/29')
retorna 13 (meses)