	Asignatura: **DAWES** – Simulacro Examen UT1	
colegio CALASANZ SALAMANCA	Curso: 2º DAW Fecha: 05/10/2026 Apellidos: _____ Nombre: _____	**Calificación**

RESULTADOS DE APRENDIZAJE VINCULADOS CON ESTA PRUEBA: RA1 (20%), RA2 (80%)

RECOMENDACIONES Y CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN:

- Esto es un simulacro: sirve para que veas cómo estás antes del examen de verdad.
- La entrega es opcional, pero si lo entregas se te asignará a una persona de la clase de forma aleatoria para que corrijas su examen. Y alguien corregirá el tuyo.
- Este ejercicio es algo más largo de lo que será el examen, ya que aquí contaras con las dos horas.
- Los nombres de las variables son mejores si son descriptivos del valor que guardan y están en camelCase (cada palabra, excepto la primera, en mayúscula). Es decir, si tenemos una variable que almacena la nota de programación, por ejemplo, el nombre de la variable deberá ser algo como "notaProgramacion" o "notaProg", y no "n", o "p", o "notaprog". En el examen no cumplir esto restará 0.5 pts.
- Puedes usar los apuntes e internet, pero no podrás usar ninguna IA como ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude, etc. Si buscas por Google puedes poner el comando al final "-ai" para evitar que salte Gemini.
- Recuerda que por ahora la lógica (cálculos, decisiones, aleatoriedad) es en Java. La vista HTML solo muestra resultados.
- Si el proyecto no arranca: el examen no puede superar 4 puntos, aunque haya código correcto.
- Llama al proyecto usando "Apellido1Apellido2Nombre" más lo que quieras después. Por ejemplo: "GonzalezPazosAdrianSimulacroUT1". No hacerlo en el examen supondrá menos 0,5pts

STEAMLITE

Vas a crear SteamLite, una pequeña aplicación web que muestra información de una biblioteca de videojuegos, al estilo de Steam. Todos los datos son fijos salvo donde se indique que son aleatorios.

0. Proyecto e índice (1 punto)

- Crea un proyecto Spring Boot con las dependencias necesarias para servir páginas con Thymeleaf.
- Crea un index.html con un enlace a cada una de las cinco rutas de este examen. Los enlaces deben usar la sintaxis de Thymeleaf para URLs.

1. Perfil de usuario (1,5 puntos)

- Crea la ruta `/perfil`.
- Crea una clase `Usuario` con nick, país y fecha de registro (`LocalDate`). En el controlador, crea un usuario con tus datos (o inventados).
- Calcula en Java los **años que lleva registrado**.
- La vista debe usar `th:object` sobre el usuario y mostrar su nick, su país y una frase como: *"Miembro desde hace 6 años"*, donde el número llega como atributo aparte.

COLEGIO CALASANZ SALAMANCA

Paseo de Canalejas, 139-159
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 79 61 | Fax: 923 27 04 54
www.calasanzsalamanca.es
CENTRO PRIVADO CONCERTADO

2. Ficha de un juego (2 puntos)

- Crea la ruta `/juego`.
- Crea una clase `Juego` con título, género, precio (`double`) y horas jugadas (`int`). En el controlador, crea un juego con datos fijos (las horas jugadas deben ser mayores que 0).
- Calcula en Java:
  - El **coste por hora jugada** (precio dividido entre horas jugadas).
  - El **tipo de jugador**, según las horas: menos de 10, Casual; de 10 a 99, Habitual; 100 o más, Adicto.
- La vista debe mostrar algo como: "*Warhammer 40K: Rogue Trader (CRPG): 24.5 €, 120 horas → 0.2 €/hora. Tipo de jugador: Adicto*"

3. Oferta del día (1,5 puntos)

- Crea la ruta `/oferta`.
- Crea un `Juego` con datos fijos (puedes reutilizar la clase del ejercicio anterior). Genera un **descuento aleatorio entre el 10 % y el 75 %** (ambos incluidos).
- Calcula en Java el precio final y cuánto se ahorra.
- La vista debe mostrar algo como: *Mario Kart: -35 % → 9.09 € (ahorras 4.9 €)*

4. Biblioteca (3 puntos)

- Crea la ruta `/biblioteca`.
- Crea una clase Biblioteca que contenga **tres** Juego. Debe tener estos métodos:
  - `getHorasTotales()`: suma de las horas de los tres juegos.
  - `getValorTotal()`: suma de los precios de los tres juegos.
  - `getJuegoMasJugado()`: devuelve el Juego con más horas.
- En el controlador, crea una biblioteca con tres juegos de datos fijos y pásala a la vista con **un único** addAttribute.
- En el controlador calcula además los **días completos** que equivalen a las horas totales (horas totales entre 24, división entera) y pásalos como atributo aparte.
- La vista debe usar `th:object` sobre la biblioteca y mostrar:
  - El título y las horas de cada uno de los tres juegos.
  - Las horas totales y el valor total.
  - El título del juego más jugado, accediendo a él a través de la biblioteca.
  - Una frase como: *"Equivale a 6 días completos jugando"*.

5. Sugerencia aleatoria (1 punto)

- Crea la ruta `/sugerencia`.
- En el controlador, define un array o lista con **6 títulos** de videojuegos y elige uno al azar.
- La vista muestra: *"Hoy te recomendamos: The Witcher 3"* (o el título que toque).

colegio CALASANZ SALAMANCA

Paseo de Canalejas, 139-159
37001 Salamanca
Tel.: 923 26 79 61 | Fax: 923 27 04 54
www.calasanzsalamanca.es
CENTRO PRIVADO CONCERTADO

Rubrica evaluación

	Aspecto a comprobar	**Cumple criterio (S/N)**
0. Proyecto e índice (1 punto)	Proyecto Spring Boot con las dependencias correctas y que arranca (0,3 pts)	
	index.html en templates (no en static) con enlaces a las 5 rutas (0,4 pts)	
	Enlaces con la sintaxis correcta de Thymeleaf (0,3 pts)	
1. Perfil de usuario (1,5 puntos)	Clase Usuario en modelo con constructor y getters (0,3 pts)	
	Años de antigüedad calculados en Java a partir de la fecha (0,4 pts)	
	Vista con th:object y *{...} (0,3 pts)	
	Frase con el atributo aparte, bien compuesta (0,2 pts)	
2. Ficha de un juego (2 puntos)	Clase Juego correcta (0,3 pts)	
	Coste por hora calculado en Java y con máximo dos decimales (0,6 pts)	
	Tipo de jugador decidido en Java con los tres tramos correctos (0,6 pts)	
	Vista con concatenación (|...| o +) y valores correctos (0,5 pts)	
3. Oferta del día (1,5 puntos)	Descuento aleatorio en el rango correcto (10 a 75, ambos incluidos) (0,5 pts)	
	Precio final y ahorro calculados correctamente (0,5 pts)	
	Vista con texto compuesto correcta (0,5 pts)	
4. Biblioteca (3 puntos)	Biblioteca contiene tres Juego (0,6 pts)	
	getHorasTotales(), getValorTotal() y getJuegoMasJugado() correctos (1 pt)	
	Vista con th:object sobre la biblioteca y todos los datos pedidos (0,8 pts)	
	Días completos calculados en el controlador y pasados como atributo aparte (0,6 pts)	
5. Sugerencia aleatoria (1 punto)	Array o lista con 6 títulos y elección con Random (0,5 pts)	
	Vista con la frase correcta (0,5 pts)	