

Universidad Rafael Landivar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Redes y telecomunicaciones - sección 1
Catedrático: Ing. Carlos René Portillo Sen

REDES Y TELECOMUNICACIONES: ACL

Rodrigo José Ruiz Juez: 1037623

Guatemala, 7 de abril de 2026

No Permite hacer muchas cosas del acl entonces no carga bien por eso el Telnet no funciona tan bien disculpe inge pero no se puede poner bien.

a. ¿Cuál es la ventaja de usar la opción logging en una ACL frente a la información del comando show access-lists?

La ventaja principal es el nivel de detalle. Mientras que show access-lists solo te da un contador acumulado de cuántas veces se ha cumplido una regla (ej. "92 matches"), la opción log te muestra en tiempo real la **dirección IP de origen**, la **IP de destino**, los **puertos** específicos y la **hora exacta** de cada intento de conexión.

b. ¿Cuál es la principal preocupación al habilitar la función de registro (logging) en una lista de acceso?

El impacto en el **rendimiento del router**. Generar un mensaje de log por cada paquete que coincide con una regla consume ciclos de CPU y memoria. En una red con mucho tráfico, esto puede ralentizar el dispositivo o incluso causar que falle (colapso del sistema) si se ve inundado de mensajes.

c. ¿Normalmente registrarías (log) más de una línea? ¿Por qué sí o por qué no?

Generalmente **no** se recomienda registrar todas las líneas en un entorno de producción. Lo ideal es activar el log solo en las líneas que necesitas monitorear para resolver un problema específico (troubleshooting) y desactivarlo una vez resuelto. Registrar demasiadas líneas satura la consola y dificulta encontrar la información importante.

d. Si la red no funciona como se espera (ej. no hay actualizaciones de enrutamiento o resolución de nombres), ¿qué sentencia de la ACL registrarías?

Deberías registrar la sentencia **deny ip any any log** (la última línea de la ACL). Al registrar lo que el router está bloqueando por defecto, puedes identificar si la ACL está rechazando por error tráfico legítimo, como paquetes de protocolos de enrutamiento o consultas DNS que olvidaste permitir explícitamente.