

Projekt-Bericht und Dokumentation im Kurs  
Ausgewählte Kapitel sozialer Webtechnologien (SoSe15)  
Machine Learning

Claus Holland      Richard Remus

25. Juli 2015

# Contents

<b>1</b>	<b>Einführung</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Explorative Datenanalyse</b>	<b>5</b>
2.1	Beschreibung der Features . . . . .	5
2.2	Analyse der Datenkonsistenz . . . . .	6
2.3	Explorative Analyse der relevanten einzelnen Features . . . . .	7
<b>3</b>	<b>Data Wrangling</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Erstellung der Modelle</b>	<b>14</b>
4.1	Logistic Regression . . . . .	14
4.1.1	Cross Validation . . . . .	14
4.2	Support Vector Machine . . . . .	14
4.2.1	Grid Search . . . . .	15
4.3	Random Forest . . . . .	15
<b>5</b>	<b>Performancevergleich der Modelle</b>	<b>17</b>
<b>6</b>	<b>Ergebnisse</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>Fazit</b>	<b>18</b>

# 1 Einführung

Als wichtiger Teil des Wirtschaftslebens in einer Marktwirtschaft ist es die Aufgabe von Banken Kredite zu vergeben. Unternehmen können so zum Beispiel Investitionen finanzieren, wachsen und mit den hoffentlich erzielten Gewinnen ihren Kredit tilgen und wieder zurückzahlen.

Doch auch Privatbürger nehmen Kredite auf, um sich etwa Wohnmobilen zu kaufen oder andere Anschaffungen zu tätigen. Wohneigentum kann wiederum mit Hypotheken belastet werden, dem Abtreten von Rechten an einer Immobilie im Gegenzug für ein Darlehen. Unternehmen haben in der Regel Kapital in Form von Anlagen oder Ähnlichem. Gerade wenn eine Privatperson aber nicht mit viel Besitz für einen Kredit haften kann, stehen Banken vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen bei Abschluss eines Kreditvertrages entscheiden, wie zuverlässig der Kreditnehmer in der Zukunft sein wird. Auf Basis dieser Entscheidung bestimmen sie die Konditionen des Kredites oder entscheiden sich bei einem womöglich sehr hohen Ausfallrisiko sogar gegen eine Kreditvergabe. Damit entgeht ihnen aber womöglich ein einträgliches Geschäft.

Mit den Methoden des Maschinellen Lernens stehen Werkzeuge zur Verfügung, um mit beschränktem Aufwand verhältnismäßig sichere Aussagen zu treffen, die einen potenziellen Bankkunden anhand bestimmter Eigenschaften, sogenannter Features, hinsichtlich seines Kreditzahlungs-Ausfallrisikos beurteilen helfen. Dies soll im Rahmen dieser Arbeit aufgezeigt werden.

Es liegen uns 150.000 Datensätze von Bankkunden vor. Diese umfassen neben verschiedenen finanziellen und demografischen Angaben auch Werte zum Kredit-Ausfallverhalten. Es handelt sich somit um Trainingsdaten im Sinne des Maschinellen Lernens. Unsere Aufgabe besteht daher darin, Klassifikatoren zu implementieren, die anhand der gegebenen Werte am zuverlässigsten, also mit einer möglichst hohen Trefferquote, das Ausfallrisiko für die Datensätze korrekt vorhersagen.

Dafür analysieren wir den Datensatz erst einmal hinsichtlich bestimmter Auffälligkeiten und auch bezüglich der vorhandenen Datenqualität, führen also die sogenannte explorative Datenanalyse durch. Aus ihr ergeben sich idealerweise bereits erste Erkenntnisse, welche der Features besser als andere geeignet erschienen, um mit dem Ergebnis “Guter Kreditnehmer” oder “Risikoreicher Kreditnehmer” zu korrelieren. Anschließend wird auf Basis des ersten Punkts von uns der Datensatz optimiert. Ermittelte Schwachstellen werden wenn möglich kompensiert und Skalierungen so gewählt, dass bildliche Darstellungen, die sogenannten Plots eine möglichst hohe Aussagekraft beinhalten. Darauf folgt die Klassifikationsphase. In ihr werden wir geeignete Klassifikationsalgorithmen ermitteln und zur Anwendung bringen.

Ergebnis soll ein Klassifikator sein, der den gewünschten Anforderungen, also einer hohen Trefferquote bei den Vorhersagen entspricht. Eine Evaluation und ein Fazit schließen sich an. Der Datensatz entstammt der Web-Plattform “[www.kaggle.com](http://www.kaggle.com)” und dort dem bereits beendeten Wettbewerb “Give me some Credit” aus dem Jahr 2011. Ziel dieses Belegs ist es allerdings nicht, die Wettbewerbskriterien auf kaggle zu erfüllen. Uns geht es darum, die Mächtigkeit der Werkzeuge des Machinellen Lernens zu demonstrieren, um realwirtschaftliche Probleme zu erfassen. Da uns auf kaggle keine geeigneten Testdaten zur Verfügung stehen, in denen ebenfalls das Kreditausfallrisiko in einer Form gegeben ist, dass die erfolgreiche Anwendung eines geeigneten Klassifikators bewiesen werden kann, nutzen wir stattdessen randomisierte Datensätze aus den Trainingsdaten zur Verifizierung unserer Arbeit.

## 2 Explorative Datenanalyse

In den vorliegenden Daten finden primär zehn Features Verwendung, die die Bankkunden erfassen helfen und schließlich analysierbar machen:

### 2.1 Beschreibung der Features

#### **RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines**

Dieser Prozentwert gibt an, inwiefern eine Person ihre Kreditkarte oder ihren Kreditrahmen tatsächlich in Anspruch nimmt, geteilt durch die Summe der Kreditlimits. Immobilien- und Sachkredite werden dabei nicht berücksichtigt.

#### **age**

Das Alter der Bankkunden in Jahren, ein ganzzahliger Wert.

#### **NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse**

Ein ganzzahliger Wert, der angibt, wie oft ein Bankkunde innerhalb der zwei vorangegangenen Jahre 30 bis 59 Tage mit einer Ratenzahlung in Verzug geraten ist.

#### **NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse**

Ein ganzzahliger Wert, der angibt, wie oft ein Bankkunde innerhalb der zwei vorangegangenen Jahre 60 bis 89 Tage mit einer Ratenzahlung in Verzug geraten ist.

#### **NumberOfTimes90DaysLate**

Ein ganzzahliger Wert, der angibt, wie oft ein Bankkunde innerhalb der zwei vorangegangenen Jahre mindestens 90 Tage mit einer Ratenzahlung in Verzug geraten ist.

#### **MonthlyIncome**

Ein float-Wert, der das regelmäßige monatliche Einkommen des Bankkunden beschreibt.

#### **DebtRatio**

Ein Prozentwert der das Verhältnis von Tilgungszahlungen, Unterhaltsverpflichtungen und Lebenshaltungskosten im Vergleich zum monatlichen Bruttoeinkommen angibt.

#### **NumberOfOpenCreditLinesAndLoans**

Ganzzahliger Wert, der die Anzahl offener Kredite und Darlehen, sowie Kreditkarten aufsummiert.

### **NumberRealEstateLoansOrLines**

Ein ganzzahliger Wert, der Kredite und Darlehen im Zusammenhang mit einer Wohnimmobilie zusammenfasst.

### **NumberOfDependents**

Die Summe der festen Haushaltsmitglieder des Bankkunden.

Ein elftes Feature stellt **SeriousDlqin2yrs** dar. Es handelt sich dabei um einen Binärwert, der die Datenmenge aufteilt in Personen mit bereits bewiesenen erheblichen Zahlungsschwierigkeiten und solche ohne. Dies stellt auch die Zielklasse für die Klassifikation dar.

## **2.2 Analyse der Datenkonsistenz**

Im Rahmen der explorativen Analyse wird im Folgenden zunächst betrachtet, wie vollständig der Datensatz ist.


### **Fehlende Daten nach Kategorie**

SeriousDlqin2yrs:	0
RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines:	0
age:	0
NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse:	0
DebtRatio:	0
MonthlyIncome:	29731
NumberOfOpenCreditLinesAndLoans:	0
NumberOfTimes90DaysLate:	0
NumberRealEstateLoansOrLines:	0
NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse:	0
NumberOfDependents:	3924

Die Analyse zeigt, dass in den meisten Features die Angaben tatsächlich komplett sind. Da es sich um einen Datensatz von Bankkunden handelt, die mindestens einen Kredit bedienen, ist es allerdings verwunderlich, dass fast 30.000 mal die Angabe zum monatlichen Einkommen fehlt. Das betrifft fast 20 Prozent der Datensätze. Sollten die späteren Analysen ergeben, dass Einkommen ein relevantes Feature ist, so müssten im Rahmen einer Datenbereinigung möglicherweise diese Datensätze komplett entfernt werden. Eine weitere Auffälligkeit im Datensatz gibt es nur bei den Angaben zu den Haushaltsmitgliedern, wobei hier die Fehlzahl mit knapp 4.000 vergleichsweise niedrig ausfällt.

Number of people with financial distress: 10026


Der bereits erwähnte Binärwert schlägt immerhin bei etwas mehr als 10.000 Datensätzen an. Dies sind die Kunden, die den Banken Kopfzerbrechen bereiten und am besten durch eine passende Einschätzung rechtzeitig erkannt und mit entsprechenden Kreditkonditionen als Risiko managebar gemacht werden.



Ein Histogramm dieser Personengruppe zeigt noch einmal deutlich, wie klein der Anteil der Bankkunden mit erheblichem Zahlungsverzug ist. Im Datensatz sind etwa sieben Prozent betroffen.

## 2.3 Explorative Analyse der relevanten einzelnen Features


### RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines



Bei diesem Feature ist der Input in einem Intervall von null bis zwei zu sehen. Dieses Intervall wurde auch aufgrund von Ausreißern gewählt. Es zeigt sich, dass die meisten Werte zwischen null und eins liegen, während die darüberlegenden Einträge anzeigen, dass die Kreditlimits überzogen wurden. Es lässt sich bereits an dieser Stelle der explorativen Analyse festhalten,

dass es eine hohe Korrelation zwischen einem hohen Wert dieses Features und unserem Zielwert, den Ratenzahlungsproblemen, gibt.

## DebtRatio



Auch hier verteilen sich die meisten Werte im Bereich zwischen null und eins. Darüber liegende Werte zeigen an, dass die Kunden im Monat mehr für ihre Kredite bezahlen müssen, als sie an monatlichem Einkommen haben. Hier wäre also eine starke Korrelation zu Zahlungsproblemen zu vermuten. Ein Ausreißer der deutlich höher als zwei auf der Skala liegt und deshalb im Plot aus Gründen der besseren Visualisierung nicht berücksichtigt werden kann, hat den Wert 329.664. Dies könnte bedeuten, dass die Person sehr hohe Schulden bei gleichzeitig minimalem Einkommen hat, oder einfach ein Fehler bei der Dateneingabe sein. Da aber 31.045 der Datensätze einen DebtRatio-Wert von über zwei haben, wird es im nächsten Schritt herausfordernd sein, Ausreißer in den Daten sinnvoll zu eliminieren. Die Daten scheinen bei diesem Feature schlecht ausbalanciert zu sein. Als Ergänzung zu den Plots ergibt die Berechnung von Mittel- und Medianwerten eine mögliche Korrelation zwischen der DebtRatio und Zahlungsschwierigkeiten der Klienten.

non-distressed

Mode: 0.0

Mean: 0.330567992607

Median: 0.281137754

distressed


Mode: 0.0

Mean: 0.411282121894

Median: 0.344811491



## MonthlyIncome



Der Plot der Verteilung des monatlichen Einkommens zeigt viele Ausreißer, was auf ein Ungleichgewicht in den Daten schließen lässt, sonst aber wenig Auffälliges. Hier kommen die sehr vielen fehlenden Einträge zum tragen, die bereits bei der Datenkonsistenzanalyse festgestellt wurden. Der Datensatz selbst deckt ein großes Einkommensspektrum ab, so dass er insofern relevant ist, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen berücksichtigt wurden. Die distress-Kurve folgt ebenfalls einfach der Einkommensverteilung und zeigt da höhere Werte, wo auch mehr Bankkunden gezählt wurden.


Betrachten wir aber Modalwert, Mittelwert und Median

```
non-distressed
Mode: 5000.0
Mean: 6072.24517793
Median: 5399.0
```

```
distressed
Mode: 3000.0
Mean: 5186.20507528
Median: 4470.5
```

Wird es recht deutlich, dass ein geringeres Einkommen auf ein höheres Risiko hinweist.


## Age




Annähernd normal-verteilt sieht es beim Feature Age aus. Bei genauerer In der Altersgruppe der 40- bis 60-Jährigen zeigt der Plot, dass trotz ähnlich hoher Zahl der Alterskohorten die jüngeren Kunden eher zu Zahlungsschwierigkeiten neigen. Vielleicht sind sie Risiko-freudiger als die älteren Bankkunden.

## Payment Delays


Unter Payment Delays lassen sich drei ausgesprochen ähnliche Features zusammenfassen. Sie entstammen einem Feature, den Zahlungsproblemen, und wurden in drei Kohorten aufgeteilt. Sie beschreiben alle die Häufigkeit von Zahlungsverspätungen der Bankkunden und unterscheiden sich nur nach der Art der Verspätung (kürzerer oder längerer Zeitraum). Für die Bank sind dabei die Kunden mit den gravierendsten Zahlungsproblemen am schwierigsten zu managen.





Die Daten zeigen wenig überraschend, dass Kreditnehmer mit bedeutenden Zahlungsschwierigkeiten tendenziell auch ein Ausfallrisiko darstellen. Man könnte auch interpretieren, dass Personen, die immer wieder Zahlungsprobleme haben, schlecht mit ihrem Geld umgehen können.


### NumberRealEstateLoansOrLines



Die Plots zeigen erwartbare Ergebnisse. Die Zahl der Menschen, die viele Kredite im

Zusammenhang mit ihrer Immobilie bedienen müssen ist recht begrenzt. Da mit jeder Hypothek ein Anteil an der Immobilie an die Bank überschrieben wird, ist ihre Anzahl beschränkt durch den Wert der Immobilie. Die Berechnung von Mittel- und Medianwerten zeigt allerdings eine nicht sofort erklärbare Verschiebung. (RICHARD???????)

## NumberOfDependents



Bei der Anzahl der Haushaltsmitglieder könnte man a priori vermuten, dass kinderreiche Haushalte eher Probleme mit Schulden haben, da das Einkommen auf mehr Köpfe verteilt werden muss. Dies lässt sich anhand der Daten jedoch nicht bestätigen, da auch Haushaltsmitglieder erfasst werden konnten, die zum Beispiel eigenes Einkommen haben und den Kreditnehmer daher finanziell nicht belasten. Die Korrelation zwischen distress und Zahl der Haushaltsmitglieder scheint durch die Verteilung von distress auf die Gesamtzahl der Datensätze überlagert zu werden.

Betrachten wir hier den Mittelwert, lässt sich gut erkennen, dass mit höherer Zahl der Haushaltsmitglieder auch das Risiko steigt.

```

non-distressed
Mean: 0.743417334048

distressed
Mean: 0.948207575911

```

### 3 Data Wrangling

Die Beschaffenheit des Datensatzes hat uns vor ein paar Probleme gestellt. Zunächst lag für die als *cs-test.csv* betitelten Daten keine Klassifikation vor, lediglich eine Beispieleinreichung mit Wahrscheinlichkeiten (*sampleEntry.csv*). Die Daten aus *cs-test.csv* sollten also zur Erstellung einer Einreichung für die Leaderboards dienen. Dementsprechend mussten wir für Training und Validierung die 150000 Datensätze aus *cs-training.csv* verwenden.

Von diesen 150000 Datensätzen verfügten 29731 über NaN-Einträge. Für die Behandlung der betroffenen Zeilen haben wir zwei verschiedene Herangehensweisen gewählt:

- Data Cleaning: die NaN-Werte wurden durch den Spaltenmittelwert ersetzt. Dadurch soll verhindert werden, dass die fehlerhaften Zeilen keine starken Strömungen in den jeweiligen Kategorien geben.
- Data Cropping: Die Zeilen mit NaN-Werten wurden gelöscht.

Darüber hinaus haben wir unrealistische oder fehlerhaft erscheinende Extremwerte (Outliers) entfernt. Der erlaubte Wertebereich wurde hierbei durch ein Vielfaches der Standardabweichung bestimmt. Der jeweilige Faktor wurde für jede Klasse händisch ermittelt.

Aufgrund des starken Ungleichgewichts in der Zielklasse, haben wir ausserdem Oversampling und Undersampling angewendet. Beide Verfahren dienen dazu, einen möglichst ausgeglichenen Trainingsdatensatz zu erhalten.

- Undersampling: Aus dem Datensatz werden zufällig aus beiden Klassifikationen gleichviele Daten gewählt und als Trainingsdaten verwendet. Der Undersampling-Trainingsdatensatz hatte dementsprechend geringen Umfang.
- Oversampling: Es werden sooft Daten der unterrepräsentierten Klasse kopiert und angefügt, bis ein Gleichgewicht eintritt. Der Oversampling-Datensatz war also in unserem Fall geringfügig größer.

Für das Over-/Undersampling haben wir die bereits im Data Cleaning behandelten Daten gewählt und einen möglichen großen Satz an Trainingsdaten zu erhalten.

## 4 Erstellung der Modelle

Im Folgenden beschreiben wir die Modelle, welche wir für diese Aufgabe entwickelt haben. Die Ergebnisse wurden gleichermaßen nach Genauigkeit und ROC-AUC-Score bewertet.

Das jeweilige Model wurde jeweils zehn Mal trainiert und getestet. Bei Logistic Regression und Random Forest wurde jeweils auf drei Vierteln der Daten trainiert und auf dem verbleibenden Viertel getestet. Bei der Support Vector Machine wurden zum Training jedoch nur 1% der Daten verwendet, da die Dauer des Trainings quadratisch mit der Zahl der Samples skaliert und wir leider keine allzu leistungsfähigen Maschinen zur Verfügung hatten.

### 4.1 Logistic Regression

Zunächst haben wir eine einfache Logistische Regression angewendet.

Trainingsdaten	Genauigkeit	Area-Under-Curve
Cleaned	<b>0.93345009 (+/-0.00045)</b>	0.69582843 (+/-0.00290)
Cropped	0.93118158 (+/-0.00032)	0.68944698 (+/-0.00207)
Undersampled	0.68908690 (+/-0.00364)	0.76162387 (+/-0.00377)
Oversampled	0.70956608 (+/-0.00710)	<b>0.78795195 (+/-0.00388)</b>

#### 4.1.1 Cross Validation

Trainingsdaten	Genauigkeit	Area-Under-Curve
Cleaned	<b>0.93310249 (+/-0.00036)</b>	0.69631654 (+/-0.00178)
Cropped	0.93024700 (+/-0.00039)	0.68822658 (+/-0.00157)
Undersampled	0.71425711 (+/-0.00286)	0.79303525 (+/-0.00286)
Oversampled	0.72424625 (+/-0.00071)	<b>0.80381864 (+/-0.00053)</b>

### 4.2 Support Vector Machine

Das Modellieren mit der Support Vector Machine, in unserem Falle ein *Support Vector Classifier*, war äußerst zeitaufwändig. Aus diesem Grund haben wir auch zunächst die Standardparameter von SciKitLearn beibehalten. Ausserdem mussten wir eine Feature-

Skalierung durchführen, da die SVM in aus SciKitLearn einen zentrierten Datensatz erwartet. Dies ließ sich aber mit dem zur Verfügung gestellten `StandardScaler` leicht bewerkstelligen. Da das Training mit der SVM so lang dauerte, haben wir eine GridSearch verwendet. GridSearch probiert alle Parameter in einem gegebenen Wertebereich iterativ aus und wählt dann diejenige SVM, die sich nach dem Scoring am besten geschlagen hat.

#### 4.2.1 Grid Search

Trainingsdaten	Genauigkeit	Area-Under-Curve
Cleaned	<b>0.93310601 (+/-0.00000)</b>	0.69885151 (+/-0.00110)
Cropped	0.93050522 (+/-0.00000)	0.49841584 (+/-0.01949)
Undersampled	0.50634576 (+/-0.00000)	<b>0.72650176 (+/-0.00001)</b>
Oversampled	0.61334848 (+/-0.00000)	0.66289212 (+/-0.00000)

Wir denken, dass ein Hauptgrund für die schlechte Performance der SVM die geringe Trainingsmenge ist. Als wir versuchsweise die Zahl der Samples iterativ erhöhten, ließ sich eine leichte Verbesserung in Genauigkeit und AUC-Score erkennen. Da dabei aber, wie schon erwähnt, die Rechenzeit quadratisch ansteigt, ist dieses Verfahren in unserem Falle jedoch äußerst unpraktikabel.

### 4.3 Random Forest

Trainingsdaten	Genauigkeit	Area-Under-Curve
Cleaned	<b>0.93463729 (+/-0.00064)</b>	0.83709276 (+/-0.00154)
Cropped	0.93243658 (+/-0.00012)	0.81987760 (+/-0.00084)
Undersampled	0.76451742 (+/-0.00077)	0.84201142 (+/-0.00041)
Oversampled	0.69694936 (+/-0.00146)	<b>0.94609304 (+/-0.00057)</b>

Zusätzlich gibt ein Random Forest auch eine Bewertung der Wichtigkeit der einzelnen Features an:

`feature importance:`

[ 0.19232936 0.12821367 0.04975155 0.17445648 0.14495428 0.08888198

0.0938628 0.03415986 0.04830749 0.04508252]

Diese sind also:

1. RevolvingUtilizationOfUnsecuredLines
2. DebtRatio
3. MonthlyIncome
4. age
5. NumberOfOpenCreditLinesAndLoans
6. NumberOfTimes90DaysLate
7. NumberOfTime30-59DaysPastDueNotWorse
8. NumberOfTime60-89DaysPastDueNotWorse
9. NumberRealEstateLoansOrLines
10. NumberOfDependents

Diese Ergebnisse sind wenig überraschend.



## 5 Performancevergleich der Modelle

Zunächst wollten wir uns nur auf das Genauigkeitsmaß beschränken, welches sich mit bei den jeweiligen Klassifikatoren in SciKitLearn leicht ermitteln läßt. Der ursprüngliche Wettbewerb auf [kaggle.com](https://www.kaggle.com) wurde jedoch nach der *Area Under Curve* (AUC) der *Receiver Operating Characteristic* bewertet. Deshalb haben wir uns entschieden, beide Metriken in den Vergleich aufzunehmen.

Tatsächlich scheint die Bewertung nach ROC-AUC auch das bessere Mass zu sein (siehe [Huang et. al. - Using AUC and Accuracy in Evaluating Learning Algorithms](#)).

Bei den Verfahren Random Forest und Logistic Regression haben wir zwar zunächst verschiedene Parameter ausprobiert, einen signifikanten Leistungsunterschied konnten wir jedoch eher bei den verschiedenen Formen der Trainingsdaten erkennen. Deshalb haben wir die Standardparameter beibehalten. Eine GridSearch für diese beiden Klassifikatoren könnte die Ergebnisse eventuell noch verbessern, jedoch haben wir am Beispiel der Support Vector Machine schon gemerkt, dass dieser Unterschied sehr gering ausfallen kann. GridSearch ist ebenfalls ein sehr zeitaufwändiges Verfahren.

Die Rangfolge der Klassifikatoren, geordnet nach bester Vorhersage, gestaltet sich wie folgt:

1. Random Forest
2. Logistic Regression
3. Support Vector Machine

Der Random Forest passt mit Abstand am besten auf die zugrunde liegenden Daten. Er hat sowohl nach Genauigkeit als auch nach AUC-Score deutlich am besten abgeschnitten.

Die Logistische Regression und die SVM müssten sich eigentlich den zweiten Platz teilen, wenn es nach dem Scoring geht, da die Logistische Regression den höheren AUC-Score hat, aber die SVM genauer ist. Nach anderen Eigenschaften ist die Logistische Regression aber besser: - wir denken der AUC-Score trifft eine bessere Aussage über die Klassifikationsfähigkeit - sie ist deutlich schneller

## **6 Ergebnisse**

## **7 Fazit**