

## Taakgroep: Installatie tools

### Taak: Source plaatsen in server project

Het wegschrijven van productie code naar meerdere locatie kan door een extra locatie toe te voegen (`dest(...)`). In deze taak wordt de server locatie geconfigureerd en meegegeven aan de js taak.

#### Aanpak

- In `gulp.js/config.js` staat een property `localServerProjectPath`. Geef als waarde de javascript locatie van het project van server (dus in je MVC applicatie de map `wwwroot`).
- Het is **niet** de bedoeling dat de js taak rechtstreeks toegang heeft tot `config.js`. Door het serverpad als parameter mee te geven aan de js taak kan de taak ook in andere projecten gebruikt worden. Geef de js taak een parameter `backendPath` en voeg een extra opdracht toe om de javascript te plaatsen in het server project:

```
//gulpfile.js/tasks/js.js
```

```
...
```

```
.pipe(dest('dist'))  
.pipe(dest(backendPath)) <----
```

```
...
```

- Geef in `gulpfile.js/index.js` de configuratie waarde mee:

```
const js = require('./tasks/js').js(config.localServerProjectPath);
```

- Voer de js taak uit: `$ gulp js`. Controleer of de javascript wordt weggeschreven op de juiste locatie in het server project.

#### Ondersteunende informatie

Deze taak is gebaseerd op de kennis van de voorgaande taken.