

유노코딩과 함께하는 HTML & CSS 기초 강의

CSS 문서 사용하기





CSS 문서

CSS 문서는 독립적으로 존재할 수 있지만, HTML 문서와 함께 사용하지 않는 CSS 문서는 단지 하나의 텍스트 문서에 불과할 뿐이다. 즉, 혼자서는 할 수 있는 일이 없다! CSS 문서에 정의된 스타일이 웹 브라우저 화면을 통해 보여지도록 하기 위해서는 반드시 HTML 문서 작성이 먼저 이루어져야 한다.



HTML + CSS



코드 해석





HTML에 CSS를 더하려면

HTML 문서에 CSS 문서(코드)를 적용하고자 할 때는 다음과 같은 방식들을 사용할 수 있다.

- 인라인 스타일 : 태그에 직접 기술하기
- 스타일 태그 : 스타일시트를 위한 태그를 추가하여 기술하기
- 문서 간의 연결 : 스타일시트 문서를 따로 작성하여 HTML 문서와 연결하기



인라인 스타일

태그에 style 속성을 추가하여 요소에 직접적으로 스타일을 정의하는 방식.
따라서 선택자는 필요 없다.
웹 콘텐츠와 스타일시트를 분리하기 위해서는 사용하지 않는 편이 좋다.

```
<p style="color: blue;">
```

글자를 파랗게 만들어줘

```
</p>
```



스타일 태그

HTML 문서에 `<style></style>` 태그를 추가하여 그 안에 CSS 코드를 작성할 수 있다.
‘내부 스타일시트’라 표현하기도 한다.

```
<style>  
  /* style 태그 안에는 CSS 코드를 작성해야 한다 */  
  p{ color: red; }  
</style>
```



문서 간의 연결

확장자가 *.css 인 스타일시트 파일을 생성해 그 안에 CSS 코드를 작성하고, HTML 문서에 이를 연결해줄 수 있다. 이때는 <link> 태그를 사용한다.

```
<link href="./style.css" rel="stylesheet">
```

- href : 연결하고자 하는 외부 소스의 url을 기술하는 속성
- rel : 현재 문서(HTML)와 외부 소스의 연관 관계를 기술하는 속성

=> <link> 태그는 HTML 문서의 <head></head> 내부에서 사용해야 합니다!



수고하셨습니다 :))