12

Preguntas del ejercicio:
- Si, .query() da exactamente el mismo resultado porque es la misma condicion logica, solo cambia la sintaxis (texto en vez de corchetes+&).
- Con pocas condiciones los corchetes son mas claros; con varias condiciones .query() se lee mas ordenado, como una frase.
- Usar @ evita "hardcodear" el valor: si "letra_inicial" cambia, el query se actualiza solo, sin tocar el texto del filtro.

13

Preguntas del ejercicio: # - Si, siempre coincide: cada fila del DataFrame o esta en la lista (incluidos) o no lo esta (excluidos), no hay una tercera opcion.
isin(['A','B','C']) es una sola linea y mas legible que encadenar
== 'A' | == 'B' | == 'C', ademas es mas facil de mantener.
conviene cuando quiero "todo menos" un grupo puntual, por ejemplo
excluir jugadores de ciertos paises/ligas de un analisis.

14

Preguntas del ejercicio:
- Si cambia: al filtrar por nombres que empiezan con 'R' algunas nacionalidades quedan sobre-representadas o directamente desaparecen, porque el filtro no tiene relacion con el pais de origen.
- Se puede ver comparando las dos listas de valores unicos: hay paises que aparecen en el completo y no en el filtrado.
- value_counts() y groupby().count() pueden dar el mismo numero, pero value_counts() es mas directo para una sola columna; groupby().count() conviene cuando se quiere contar agrupando por mas de una columna a la vez.

15

Preguntas del ejercicio:
- El par mas correlacionado suele ser Overall-Value o Overall-Wage: tiene sentido, a mejor rating, mas cara/mejor pagada es la ficha # del jugador.
- Correlacion cercana a 1: las variables suben juntas (relacion positiva fuerte). Cercana a 0: no hay relacion lineal clara. Negativa: cuando una sube, la otra tiende a bajar.

- Se usa el DataFrame completo para la correlacion porque el filtrado es un subconjunto chico y sesgado (solo nombres con 'R'), y con pocos datos la correlacion puede salir distorsionada o poco representativa del dataset real.