

ECOS

BUSINESS CLUB

Escuela de Comunicación, Oratoria y Sentido

Encender la plataforma

El código ya está en producción. Faltan seis pasos para conectar la base de datos y los pagos, y que el club pueda vender.

Preparado para

Roger

Fecha

15 · sep · 2026

Commit

e1544e5 · main

Tiempo estimado

~1 hora

Qué está hecho y qué falta

ECOS Business Club vive dentro de holmanglobalgroup.com. El commit `e1544e5` ya está en `main` y Vercel lo desplegó: la página de venta `/ecos`, la puerta `/ecos/entrar`, el panel del miembro y la sección ECOS del panel de administración están en línea. Las migraciones y las Edge Functions están escritas y versionadas en el repo.

Lo que falta es conectar: base de datos, Stripe y funciones. Hasta entonces, la página se ve pero «Crear cuenta» falla.

EL ORDEN IMPORTA — LEER ANTES DE EMPEZAR

Hoy el registro público de Supabase está **apagado a propósito**: el trigger anterior asignaba rol `admin` a cualquiera que se registrara. La migración 1 corrige eso — todo usuario nuevo nace como `member`, sin acceso a ninguna tabla del negocio.

Por eso: **primero las migraciones, después se abre el registro.** Al revés quedaría un hueco abierto.

PASO 1 Las cinco migraciones

SUPABASE · SQL EDITOR

Están en el repo, en `supabase/migrations/`. Se copia el contenido completo de cada archivo y se pega en el SQL Editor del proyecto de Supabase de **la landing de HGG** —no el de DelegaWork—, una por una y en este orden:

☐ 1 · 20260914_ecos_members.sql

Crea el rol `member` y lo vuelve el default del registro. Crea `ecos_members` y `ecos_library` con RLS.

☐ 2 · 20260914_ecos_platform.sql

Cierra el hueco del rol (nunca sale del navegador). Códigos de referido, calendario de sesiones, ajustes, invitados e idempotencia del webhook.

☐ 3 · 20260915_ecos_rpg.sql

Perfil del miembro, plan mensual/anual, XP por habilidad, asistencia, retos, insignias, racha, gracia de 14 días, directorio y registro de pagos.

☐ 4 · 20260915_ecos_cursos.sql

Cursos con precio y acceso manual. Retira el desbloqueo por permanencia.

☐ 5 · 20260916_ecos_cupos.sql

Contador público de lugares de fundador para la landing: devuelve solo el conteo, nunca datos de personas.

SI LA 3 O LA 4 FALLAN

Es porque falta una anterior. Las cinco son idempotentes: se pueden volver a ejecutar sin romper nada. Nunca ejecutar la 3 antes que la 2.

Verificación

Al terminar las cinco deben salir **14 tablas**, todas con `rls = true`:

SQL · VERIFICACIÓN

```
select c.relname as tabla, c.relrowsecurity as rls
from pg_class c
join pg_namespace n on n.oid = c.relnamespace
where n.nspname = 'public' and c.relname like 'ecos_%'
order by c.relname;
```

Y confirmar que los administradores de siempre siguen siéndolo —la migración no toca a nadie que ya exista:

SQL · VERIFICACIÓN

```
select email, role from profiles order by role, email;
```

PASO 2 Abrir el registro público

SUPABASE · AUTHENTICATION

En **Authentication** → **Sign In / Providers** → **Email**:

☐ Activar «Enable sign ups»

Ahora es seguro: todo registro nace como `member` y RLS lo deja fuera de las tablas del negocio.

☐ Decidir «Confirm email»

Con confirmación, la persona recibe un correo y vuelve. Sin confirmación, pasa directo al pago. La puerta maneja los dos casos; es decisión de Holman.

☐ Revisar la URL de redirección

En **URL Configuration**, que `https://holmanglobalgroup.com/ecos/entrar` esté en la lista de permitidas.

CONSECUENCIA PARA CREAR ADMINISTRADORES

Desde ahora, un usuario creado a mano en el Dashboard entra como `member`. Para hacer un admin nuevo: usar la función `admin-create-user` que ya existe, o corregirlo con `update profiles set role = 'admin' where email = '...';`

PASO 3 Stripe: producto, precios y webhook

STRIPE DASHBOARD

3.1 · El producto y sus dos precios

☐ Producto «ECOS Business Club»

Con dos precios **recurrentes**: `USD 47 / mes` y `USD 470 / año`. Guardar los dos `price_...`.

EL PRECIO CONGELADO DE LOS FUNDADORES

Cuando el precio de lista suba —al entrar un cuarto profesor— **no se edita el Price existente**: se crea uno nuevo y se cambia el secret. Los fundadores siguen atados a su Price de \$47 de por vida.

3.2 · El webhook

En **Developers** → **Webhooks** → **Add endpoint**, con esta URL:

URL DEL ENDPOINT

`https://<TU-PROYECTO>.supabase.co/functions/v1/ecos-webhook`

Y exactamente estos cinco eventos:

EVENTOS

`checkout.session.completed`
`customer.subscription.updated`
`customer.subscription.deleted`
`invoice.paid`
`invoice.payment_failed`

- ☐ Endpoint creado con los cinco eventos

Guardar el `whsec_...` que genera.

ESTE WEBHOOK ES DISTINTO AL DE LA TIENDA

El sitio ya tiene `stripe-webhook` para las compras de la Tienda, con su propio `whsec_`. Son dos endpoints y dos secretos diferentes. No reutilizar el de la Tienda ni sobrescribirlo.

3.3 · Portal y cancelación automática

- ☐ Customer portal activado

Settings → **Billing** → **Customer portal**: permitir cambiar método de pago, ver recibos y cancelar. El botón «Cambiar tarjeta» del panel abre esto.

- ☐ Cancelar tras los reintentos

Settings → **Billing** → **Subscriptions and emails**: cuando fallen todos los reintentos, «**Cancel the subscription**». Así nunca se le acumulan dos cobros a nadie, y coincide con los 14 días de gracia del avance.

PASO 4 Los secrets de las Edge Functions

SUPABASE · EDGE FUNCTIONS

`STRIPE_SECRET_KEY` y `ALLOWED_ORIGINS` ya existen para la Tienda. Los que faltan son estos seis:

SECRET	VALOR
ECOS_STRIPE_PRICE_ID	El <code>price_...</code> de \$47 / mes
ECOS_STRIPE_PRICE_ID_ANUAL	El <code>price_...</code> de \$470 / año
ECOS_STRIPE_WEBHOOK_SECRET	El <code>whsec_...</code> del endpoint de ECOS
ECOS_TRIAL_END	<code>2026-10-31T23:59:59-05:00</code>
ECOS_FOUNDER_CAP	<code>50</code>
SITE_URL	<code>https://holmanglobalgroup.com</code>

☐ Los seis secrets cargados

Y revisar que `ALLOWED_ORIGINS` incluya `https://holmanglobalgroup.com` y `https://www.holmanglobalgroup.com`.

ESTAS TRES LAS PONE SUPABASE SOLO

`SUPABASE_URL`, `SUPABASE_ANON_KEY` y `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ya están disponibles dentro de las funciones. No hay que cargarlas.

PASO 5 Desplegar las tres funciones

TERMINAL

Desde la raíz del repo, con el proyecto ya enlazado:

BASH

```
supabase functions deploy ecos-checkout
supabase functions deploy ecos-portal
supabase functions deploy ecos-webhook --no-verify-jwt
```

EL `--NO-VERIFY-JWT` DEL WEBHOOK NO ES OPCIONAL

Stripe no manda un JWT de Supabase; manda su propia firma. Sin esa bandera, Supabase rechaza todas las llamadas de Stripe y ningún pago llega a registrarse. La función igual valida la firma con

`ECOS_STRIPE_WEBHOOK_SECRET`: no queda abierta.

☐ Las tres funciones desplegadas

Aparecen en Edge Functions con estado activo.

☐ Webhook en verde

Desde el endpoint en Stripe, mandar un evento de prueba y ver que responde `200`.

Qué hace cada una

FUNCIÓN	PARA QUÉ
<code>ecos-checkout</code>	Crea la sesión de pago. Copia el perfil del registro a <code>ecos_members</code> , resuelve el referido y aplica la prueba de octubre si queda cupo de fundador.
<code>ecos-portal</code>	Abre el portal de Stripe del miembro: tarjeta, recibos, cancelar.
<code>ecos-webhook</code>	La única que escribe el estado de un miembro. Activa, pausa, cancela, registra cada pago y aplica la gracia de 14 días.

PASO 6 Probar de punta a punta

STRIPE · MODO TEST

Con las claves de test puestas, hacer el recorrido completo como si fuera un miembro:

- ☐ Crear una cuenta en `/ecos/entrar`
Con datos falsos y la tarjeta `4242 4242 4242 4242`, cualquier fecha futura y cualquier CVC.
- ☐ Confirmar que se abre el panel
Debe caer en `/ecos/panel` con el saludo de bienvenida.
- ☐ Ver la fila en la base
`select email, status, plan, founder, price_usd from ecos_members;` – debe decir `activo`.
- ☐ Probar el XP
Publicar una sesión de prueba desde el admin con hora de hace un rato, marcar «asistí» y ver la barra subir.
- ☐ Probar el portal
Desde «Mi cuenta» → «Cambiar tarjeta»: debe abrir Stripe con el cliente correcto.
- ☐ Probar el primer cobro con un test clock
Developers → **Test clocks**: crear un reloj, un cliente dentro de él, suscribirlo con prueba hasta el 31 de octubre y adelantar al 1 de noviembre. Confirmar que cobra y que el miembro sigue activo.
- ☐ Probar un cobro fallido
Tarjeta `4000 0000 0000 0341`. El miembro debe pasar a `pausado` y ver la pantalla de «actualiza tu tarjeta».
- ☐ Borrar los datos de prueba
`delete from ecos_members where email like '%test%';` y borrar el usuario en Authentication.
- ☐ Pasar a claves de producción
Cambiar `STRIPE_SECRET_KEY`, los dos `price_...` y el `whsec_...` por los de modo live. Crear el webhook de nuevo en modo live.
- ☐ Ensayo con tarjeta real
Holman se suscribe de verdad, se verifica que todo llega, y se reembolsa desde Stripe. Es la única forma de confirmar que el modo live quedó bien.

CON ESTO, EL CLUB YA VENDE

Terminados los seis pasos, una persona puede entrar a holmanglobalgroup.com, pulsar «ECOS Club», registrarse, pagar y ver su panel. Lo que sigue hace el club mejor, pero no bloquea el lanzamiento del 1 de octubre.

DESPUÉS Lo que hace el club completo

DURANTE OCTUBRE

Los videos: Bunny Stream

Cuenta en Bunny y una biblioteca de video con **referrers permitidos** = `holmanglobalgroup.com`. El id de la biblioteca va en el panel de administración (**ECOS → Ajustes → Id de la biblioteca de Bunny**), y el id de cada video se pega al cargar la grabación o la lección. Con eso el video se reproduce dentro del panel y no se puede ver desde fuera. Costo estimado a 100 miembros: entre 1 y 5 dólares al mes.

Los avisos: webhooks directos a Delega Work

Sin Make en medio. En Supabase, **Database → Webhooks**: cada cambio en `ecos_members`, `ecos_guests` y `ecos_attendance` se manda por HTTP al endpoint que se exponga en Delega Work. La fuente de verdad de altas, pagos y cancelaciones **es el admin de HGG**, el CRM recibe copia, no decide.

CUANDO PASA	QUÉ DEBERÍA HACER DELEGA WORK
Nuevo miembro	Crear el contacto con etiqueta ECOS · Sofía manda la bienvenida con el enlace al grupo · avisar a Holman por WhatsApp
Pago fallido	Etiquetar · Sofía escribe con el enlace para actualizar la tarjeta · avisar a Holman
Cancelación	Etiquetar como ex miembro, para el embudo de vuelta · avisar a Holman con cuánto tiempo estuvo
Invitado registrado	Crear el lead · mandarle el Zoom · al día siguiente, Sofía lo invita a entrar
Antes de cada clase	DelegaMail el día anterior · Sofía con el Zoom una hora antes

El panel de embajador

El botón «Ir a mi panel de embajador» de la sección Beneficios apunta a la URL que se ponga en **ECOS → Ajustes → network_url**. Las comisiones del 10% siguen viviendo en Network; ECOS solo enlaza.

Pendiente de decidir con Holman

- **El 10% de descuento del miembro en la Tienda.** Hoy no está aplicado: habría que validar el código de miembro activo en `create-payment-intent`. No se tocó el flujo de pago actual para no arriesgarlo.
- **La ruta del panel de administración.** Hoy es `/torre`, provisional. Holman elige la palabra definitiva y se cambia en una sola constante: `ADMIN_BASE` en `src/lib/routes.ts`. `/admin` y `/login` ya no existen.

CONTEXTO Tres cosas del diseño que conviene saber

- **El navegador nunca escribe el estado de un miembro.** Ni `status`, ni `price_usd`, ni las fechas: solo el webhook de Stripe, con `service_role`. Un trigger en la base impide que un miembro se toque nada suyo salvo el perfil.
- **El XP tampoco se escribe desde el navegador.** El panel pide –«asistí», «visto», «presenté mi reto»– y funciones SQL deciden si corresponde y cuánto suman. Marcar asistencia solo funciona desde que empieza la sesión hasta 36 horas después.
- **Las dos zonas privadas están separadas de verdad.** El admin exige rol; el club exige membresía activa. Un miembro que llegue a la ruta del admin rebota a su panel, y RLS lo bloquea del lado del servidor aunque llegue.

DÓNDE ESTÁ TODO

Migraciones en `supabase/migrations/2026091*_ecos_*.sql` · funciones en `supabase/functions/ecos-*` con su `README.md` · panel del miembro en `src/club/` · sección del admin en `src/components/admin/ecos/` · las decisiones de negocio –precio, plazas, XP– en `src/lib/ecos.ts`.

En local, `pnpm dev` y la ruta `/ecos/preview` muestran el panel completo con datos de ejemplo, sin necesidad de Supabase.