

FOLHA DE DADOS TÉCNICOS - Fig. 153

ITEM	DESCRIÇÃO												
1	PRODUTO: VÁLVULA GAVETA DE FERRO FUNDIDO FLANGEADA DIN ABNT DN 40mm a 600mm - Haste Não Ascendente (FIXA) Pressões de Trabalho (Fluidos até 60°C):												
	<table><tr><th>Diâmetro Nominal</th><th>Pressão Nominal</th><th>Pressão de trabalho (MPa)</th></tr><tr><td>40mm a 200mm</td><td>PN 16</td><td>1,6</td></tr><tr><td>250mm a 300mm</td><td>PN 10</td><td>1,0</td></tr><tr><td>350mm a 600mm</td><td>PN 6</td><td>0,6</td></tr></table>	Diâmetro Nominal	Pressão Nominal	Pressão de trabalho (MPa)	40mm a 200mm	PN 16	1,6	250mm a 300mm	PN 10	1,0	350mm a 600mm	PN 6	0,6
	Diâmetro Nominal	Pressão Nominal	Pressão de trabalho (MPa)										
	40mm a 200mm	PN 16	1,6										
	250mm a 300mm	PN 10	1,0										
350mm a 600mm	PN 6	0,6											
													
2	NORMA CONSTRUTIVA: ABNT NBR 12430 – ABNT – JAN/1998												
3	FACE A FACE: NBR 12430-98 – DIN 3202 F4 – ISO 5752 SÉRIE 14.												
4	EXTREMIDADES FLANGEADAS: FACE C/RESSALTO (RF) - Dimensões: Conforme NBR 7675-88 - Acabamento da Face conforme MSS SP6-96 com: ☐ Ranhuras Concêntricas com 125 a 250 u in ou ☒ Ranhuras Espirais com 125 a 250 u in												
	5 ACIONAMENTO: ☒ Volante Manual ☐ Cabeçote (Chave “T” não inclusa)												
6	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CORPO E CASTELO: Ferro Fundido Nodular ASTM A-536-04 Gr. 65-45-12 (FE-42012-2004) VEDAÇÃO DO CORPO: CUNHA: DN 40 a 75mm ☒ Maciça em Bronze Fundido ASTM B62 C83600-2009 ou ☐ inox ASTM A217 Gr. CA15-2007 DN 100 a 600mm = FºFº NODULAR ASTM A536-2004 ☒ com anéis de Bronze Fundido ASTM B62 C83600-2009 ou ☐ anéis de INOX ASTM A217 GR. CA15-2007 ANÉIS DO CORPO: ☒ Bronze Fundido ASTM B62 C83600-2009 ou ☐ INOX ASTM A217 GR. CA15-2007 VEDAÇÃO DA HASTE: GAXETA: Teflon – PTFE (Lubrificada) HASTE: ☐ Latão Laminado ASTM B16-2010 (CLA 360) ou ☒ INOX AISI 410-2006 PARAFUSOS E PORCAS do flange Corpo/Castelo: Parafusos: ☐ ASTM A325-T1-04b ☐ ASTM A193 B7-01B ☒ A/C. SAE 1020 Porca: ☐ ASTM A194-03b 2H-0 ☒ A/C. SAE 1020 JUNTA - ☒ Papelão Hidráulico + Borracha ☐ Teflon – PTFE												
	7 PINTURA: ☐ Esmalte sintético na cor cinza ☒ Pintura betuminosa na cor preta ou azul												

