



Um ponto de entrada é chamado em vários momentos dentro de uma aplicação ADVPL com MVC, na segunda posição da estrutura do vetor PARAMIXB é passado um identificador (ID) que identifica qual é esse momento. Ela pode ter como conteúdo:

ID DO PONTO DE ENTRADA	MOMENTO DE EXECUÇÃO DO PE
<b>MODELPRE</b>	Antes da alteração dos campos do modelo
<b>MODELPOS</b>	Na validação do modelo
<b>FORMPRE</b>	Antes da alteração de campos do formulário
<b>FORMPOS</b>	Na validação do formulário
<b>FORMLINEPRE</b>	Antes de alterar linha do formulário
<b>FORMLINEPOS</b>	Na validação da linha do formulário
<b>MODELCOMMITTS</b>	Após gravação do modelo e dentro da transação
<b>MODELCOMMITNTTS</b>	Após gravação total do modelo e fora da transação
<b>FORMCOMMITTTSPRE</b>	Antes da gravação da tabela do formulário
<b>FORMCOMMITTTSPOS</b>	Após gravação da tabela do formulário
<b>FORMCANCEL</b>	No cancelamento
<b>MODELVLDACTIVE</b>	Na ativação do modelo
<b>BUTTONBAR</b>	Incluir botões na ControlBar