
PRTG NETWORK MONITOR

## Lista principal"Vlan-1330"

12/10/2020 05:25:00 - 05:30:00

Nome do sensor	⁻╬ <b>· Vlan-1330</b> (ID 2035)
Sonda-pai	Sonda local (Sonda local)
Grupo-pai	Sonda local (Sonda local)
Dispositivo-pai	⊕ FW-PeD



Pos. <b>♦</b>	IP de origem ♦	Porta de origem <b>♦</b>	IP de destino ♦	Porta de destino ♦	Protocolo <b>♦</b>	Bytes *	
1.	[10.2.2.10]	47711	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
2.	[10.2.2.10]	47711	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
3.	[10.2.2.10]	47711	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
4.	[10.2.2.10]	47712	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
5.	[10.2.2.10]	47712	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
6.	[10.2.2.10]	47712	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
7.	[10.2.2.10]	50568	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
8.	[10.2.2.10]	54920	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
9.	[10.2.2.10]	54920	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
10.	[10.2.2.10]	54920	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
11.	[10.2.2.10]	50569	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
12.	[10.2.2.10]	54921	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
13.	[10.2.2.10]	54921	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
14.	[10.2.2.10]	54921	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
15.	[10.2.2.10]	41961	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
16.	[10.2.2.10]	41961	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %
17.	[10.2.2.10]	41961	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
18.	[10.2.2.10]	41962	[10.3.3.10]	389	TCP	44 Byte	4 %
19.	[10.2.2.10]	41962	[10.3.3.10]	445	TCP	44 Byte	4 %

Pos. <b>♦</b>	IP de origem ♦	Porta de origem ♦	IP de destino ◆	Porta de destino 🕏	Protocolo <b>♦</b>	Bytes ^	
20.	[10.2.2.10]	41962	[10.3.3.10]	3268	TCP	44 Byte	4 %
21.	[10.3.2.10]	44421	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
22.	[10.3.2.10]	44422	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
23.	[10.3.2.10]	46747	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
24.	[10.3.2.10]	46748	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
25.	[10.3.2.10]	46769	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
26.	[10.3.2.10]	46770	[10.3.3.10]	1521	TCP	44 Byte	4 %
Outros						0 Byte	< 1 %

1 para 27 de 27

**☑ PAESSLER** 20.3.62.1397 **⊙** 25/11/2020 02:48:52