KUIS 2

NAMA :Rohelis
NIM : 2225250064
KELAS: 3B

1: Tipe Hasil Ekspresi 7 >= 5

Pertanyaan: Apa tipe hasil ekspresi 7 >= 5?
Jawaban: bool (boolean)

```
hasil = 7 >= 5
print(hasil)       # Output: True
print(type(hasil)) # Output: <class 'bool'>
```

2: Operator Menguji Kesamaan Dua Nilai

Pertanyaan: Operator apa yang digunakan untuk menguji kesamaan dua nilai?
Jawaban: == (Operator Kesamaan / *Equality Operator*)

```
print(5 == 5) # Output: True
print(5 == 3) # Output: False
```

3: Perbedaan Utama '=' dan '=='

Pertanyaan: Apa perbedaan utama '=' dan '=='?
Jawaban: '=' digunakan untuk penugasan (*assignment*), sedangkan '==' digunakan untuk perbandingan (*comparison*).

4: Evaluasi Operator untuk Aturan Minimal 75

Pertanyaan: Jika aturan berbunyi minimal 75, apakah operator > 75 sudah tepat? Jelaskan.
Jawaban: Tidak tepat. Operator yang tepat adalah >= 75.

5: Kapan Blok else Dijalankan

Pertanyaan: Kapan blok else dijalankan?
Jawaban: Blok else dijalankan ketika seluruh kondisi pada blok if (dan elif jika ada) bernilai False.

6: Evaluasi Sisa Bagi 14 % 2 dan Keputusannya

Pertanyaan: Berapa sisa 14 % 2 dan keputusan apa yang dapat dibuat dari hasil itu?
Jawaban: Sisanya adalah 0. Keputusannya: Angka 14 adalah **bilangan genap**.
Penjelasan Detail: Operator modulo % menghitung sisa hasil pembagian dua bilangan bulat. Karena 14 dibagi 2 menghasilkan 7 tanpa sisa (sisa = 0), maka dapat dipastikan bahwa 14 habis dibagi 2. Dalam pemrograman, mengecek angka % 2 == 0 adalah cara standar untuk menguji paritas bilangan genap.

7: Operator Logika untuk Kondisi Majemuk

Pertanyaan: Untuk syarat nilai minimal 60 dan hadir minimal 80, operator logika apa yang digunakan?
Jawaban: Operator logika and.

8: Alasan Penggunaan Nested If

Pertanyaan: Mengapa nested if sesuai ketika pertanyaan kedua hanya relevan setelah syarat pertama terpenuhi?
Jawaban: Karena nested if mencegah evaluasi kondisi kedua yang sia-sia atau berpotensi menyebabkan error jika kondisi utama tidak terpenuhi.

9: Tiga Input Uji Batas Kelulusan

Pertanyaan: Sebutkan tiga input untuk menguji batas kelulusan 60.
Jawaban: 59, 60, dan 61.

1. **59 (Boundary - 1):** Nilai tepat di bawah batas minimum (diuji untuk memastikan output "Belum Lulus").
2. **60 (Boundary):** Nilai tepat pada titik batas minimum (diuji untuk memastikan output "Lulus").
3. **61 (Boundary + 1):** Nilai tepat di atas batas minimum (diuji untuk memastikan output "Lulus").

10: Perintah Push ke Remote Repository

Pertanyaan: Perintah apa yang mengirim commit lokal ke remote setelah push pertama berhasil?
Jawaban: git push.