Kuis Formatif

Nama : Rohelis
NIM : 2225250064
Kelas : 3B

1. Apa keluaran list(range(1, 6))?
   [1, 2, 3, 4, 5]

2. Mengapa range(1, 10) tidak menghasilkan 10?
   Karena batas atas (stop) pada fungsi range() bersifat exclusive (tidak termasuk/sampai sebelum nilai stop), sehingga perulangan berhenti di stop - 1 (yaitu 9).

3. Kapan for lebih sesuai daripada while?
   Ketika jumlah iterasi/perulangan sudah diketahui secara pasti sebelumnya (misalnya mengiterasi deret angka atau elemen list).

4. Sebutkan tiga komponen utama yang harus diperiksa pada while.
   1) Inisialisasi variabel awal (sebelum perulangan)
   2) Kondisi/syarat perulangan (yang dievaluasi pada while)
   3) Update/perubahan nilai variabel di dalam loop agar kondisi dapat bernilai False

5. Apa penyebab paling umum infinite loop?
   Lupa memperbarui/mengubah nilai variabel kondisi di dalam blok loop, atau kondisi while selalu bernilai True.

6. Apa nilai akhir total setelah menjumlahkan 1 sampai 5 dengan loop?
   15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15)

7. Mengapa total = 0 biasanya ditulis sebelum loop?
   Untuk menginisialisasi variabel penampung hasil akumulasi agar tidak menghasilkan NameError dan menjaga nilainya tidak tereset pada setiap iterasi.

8. Bagaimana seleksi if dapat digunakan di dalam loop?

Untuk menyaring (filtering) atau mengeksekusi perintah tertentu hanya jika kondisi khusus pada iterasi tersebut terpenuhi (misalnya memeriksa bilangan genap).

9. Apa fungsi git commit?
   Untuk menyimpan rekam jejak perubahan kode (snapshot) ke dalam repositori lokal beserta pesan log penjelasannya.

10. Perintah apa yang mengirim commit terbaru ke GitHub setelah remote tersambung?
    git push (atau git push origin main)