

INSTITUTO FEDERAL DO RN - NOVA CRUZ
INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO

Exercício I

Tipos de Dados e Instruções Primitivas

1) Em JavaScript, números inteiros (Integer) não possuem casas decimais. Indique quais dos valores abaixo seriam tratados como números inteiros:

☒ 1000.0 ☐ "0" ☐ "-900" ☐ true ☒ -456 ☒ 34 ☐ "Casa 8" ☒ 0 ☐ false

2) Em JavaScript, números "reais" são aqueles que possuem ponto decimal. Indique quais dos valores abaixo são do tipo numérico real:

☒ -678 ☐ "0.87" ☐ "-9.12" ☐ "Cinco" ☒ -456 ☒ -99.8 ☒ 48.8976 ☐ true ☐ false

3) Em JavaScript, Strings são textos delimitados por aspas simples ('), duplas (") ou crases (`). Indique quais são do tipo String:

☐ -678 ☒ "0.87" ☒ "-9.12" ☒ "Cinco" ☐ -456 ☐ -99.8 ☐ 48.8976 ☐ true ☒ "Verdadeiro"

4) O tipo booleano em JavaScript aceita apenas dois valores: true ou false. Indique quais abaixo são booleanos:

☐ -678 ☐ "0.87" ☐ "-9.12" ☐ "Cinco" ☐ -456 ☐ -99.8 ☐ 48.8976 ☒ true ☐ "Verdadeiro"

5) Em JavaScript, nomes de variáveis **não podem** começar com números, não podem conter espaços e não podem usar caracteres especiais (exceto _ e \$). Assinale os nomes **válidos**:

☒ ENDEREÇO	☐ NOMEUSUÁRIO	☐ END*A-6
☐ 21BRASIL	☒ NOME_USUARIO	☒ CIDADE3
☒ FONE\$COM	☐ NOME*USUÁRIO	☐ #CABEC

6) Em JavaScript, implemente as nove (9) primeiras questões da **Lista 1 - Objeto, Array e função**.