

Funcionalidad	¿Para qué sirve?	Sintaxis básica	Ejemplo	Resultado esperado
ORDER BY	Ordena los resultados de una consulta de forma ascendente o descendente.	SELECT columnas FROM tabla ORDER BY columna ASC/DESC;	SELECT * FROM Employees ORDER BY salary DESC;	Muestra los empleados ordenados por salario de mayor a menor.
LIMIT	Restringe la cantidad de registros devueltos por la consulta.	SELECT columnas FROM tabla LIMIT cantidad;	SELECT * FROM Products LIMIT 5;	Devuelve únicamente los primeros 5 productos.
GROUP BY	Agrupar filas que tienen valores iguales en una o varias columnas. Generalmente se usa con funciones agregadas (COUNT, SUM, AVG, etc.).	SELECT columna, COUNT(*) FROM tabla GROUP BY columna;	SELECT department, COUNT(*) FROM Employees GROUP BY department;	Muestra cuántos empleados hay por departamento.
INNER JOIN	Devuelve únicamente los registros que tienen coincidencias en ambas tablas.	SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.id = B.id;	SELECT Orders.id, Customers.name FROM Orders INNER JOIN Customers ON Orders.customer_id = Customers.id;	Muestra órdenes junto con el nombre del cliente cuando existe coincidencia.
LEFT JOIN	Devuelve todos los registros de la tabla izquierda y las coincidencias de la tabla derecha. Si no hay coincidencia, muestra NULL.	SELECT * FROM A LEFT JOIN B ON A.id = B.id;	SELECT Books.name, Authors.name FROM Books LEFT JOIN Authors ON Books.author_id = Authors.id;	Muestra todos los libros, incluso los que no tienen autor asignado.
RIGHT JOIN	Devuelve todos los registros de la tabla derecha y las coincidencias de la tabla izquierda. Si no hay coincidencia, muestra NULL.	SELECT * FROM A RIGHT JOIN B ON A.id = B.id;	SELECT Employees.name, Departments.name FROM Employees RIGHT JOIN Departments ON Employees.department_id = Departments.id;	Muestra todos los departamentos, incluso si no tienen empleados asociados.