RecipeBook

Podrobni opisi primerov uporabe

Dokument podrobno opisuje vse še neimplementirane primere uporabe z diagrama primerov uporabe v datoteki README.

Prijava v sistem ni samostojen primer uporabe na diagramu. Pri vseh primerih uporabe registriranega uporabnika je navedena kot predpogoj.

Pregled opisanih primerov uporabe

ID	Primer uporabe	Stanje
PU2	Iskanje po kategorijah	načrtovano
PU3	Razvrščanje po kcal	načrtovano
PU4	Dodajanje receptov	implementirano
PU5	Spreminjanje svojih receptov	delno implementirano
PU6	Všečkanje receptov	načrtovano
PU7	Ocenjevanje receptov	načrtovano
PU8	Komentiranje receptov	načrtovano
PU9	Urejanje profila	načrtovano
PU10	Ustvarjanje tedenskega jedilnika	načrtovano
PU11	Brisanje receptov	delno implementirano
PU12	Brisanje komentarjev	načrtovano

Predvidene spremembe podatkovnega modela

Recept dobi še kategorijo (zajtrk, kosilo, večerja, sladica), energijsko vrednost v kcal na porcijo in avtorja. Nove entitete so uporabnik, všeček, ocena, komentar in vnos v jedilnik (uporabnik, datum, obrok, recept).

PU2: Iskanje po kategorijah

Primer uporabe: Iskanje po kategorijah (razširja PU1 Pregled receptov prek povezave «extend»)	**ID:** PU2
Cilj: Uporabnik želi videti samo recepte iz izbrane kategorije (zajtrk, kosilo, večerja ali sladice), da hitreje najde jed za določen obrok.	
Akterji: Neregistriran uporabnik, registriran uporabnik (z dedovanjem), sistem RecipeBook.	
Predpogoji: • Uporabnik je na strani s seznamom receptov (PU1). Razširitvena točka je vrstica z zavihki kategorij nad seznamom receptov. • Recepti imajo vpisano kategorijo.	
Stanje sistema po PU: spremeni se samo prikaz seznama receptov. In lažja ter boljša uporabniška izkušnja	
Scenarij: 1. Uporabnik nad seznamom receptov klikne zavihek kategorije: »Vse«, »Zajtrk«, »Kosilo«, »Večerja« ali »Sladice«. 2. Sistem pošlje zahtevo `GET /api/recepti?kategorija=kosilo`. 3. Backend vrne samo recepte izbrane kategorije. 4. Sistem prikaže recepte izbrane kategorije, označi izbrani zavihek in prikaže število zadetkov (npr. »Kosilo: 12 receptov«).	
Alternativni tokovi: **1a.** Uporabnik izbere zavihek »Vse«. Sistem odstrani filter kategorije in prikaže vse recepte (PU1). **1b.** Uporabnik ima hkrati nastavljen razpon kalorij (PU3) ali vpisan iskalni niz. Sistem upošteva vse pogoje hkrati in prikaže samo recepte, ki ustrezajo vsem. **4a.** V izbrani kategoriji ni nobenega recepta. Sistem prikaže sporočilo »V kategoriji Sladice še ni receptov.« in gumb »Prikaži vse recepte«.	
Izjeme: • **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Receptov trenutno ni mogoče naložiti.« Izbrani zavihek ostane označen, da lahko uporabnik poskusi znova.	

PU3: Razvrščanje po kcal

Primer uporabe: Razvrščanje po kcal (razširja PU1 Pregled receptov prek povezave «extend»)	**ID:** PU3

Cilj: Uporabnik želi z drsnikom določiti razpon kalorij in videti samo recepte v tem razponu, razvrščene po energijski vrednosti, da lažje izbere jed, ki ustreza njegovi prehrani.

Akterji: Neregistriran uporabnik, registriran uporabnik (z dedovanjem), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je na strani s seznamom receptov (PU1). Razširitvena točka je filter »Kalorije« v orodni vrstici nad seznamom.
- Recepti imajo vpisano energijsko vrednost v kcal na porcijo.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema ostane enako. Spremeni se samo prikaz seznama receptov, za bolj interaktivno uporabo

Scenarij:

1. Uporabnik nad seznamom receptov odpre filter »Kalorije«.
2. Sistem prikaže drsnik z dvema ročicama. Razpon drsnika sega od najmanjše do največje vrednosti kcal med vsemi recepti (npr. od 50 do 1200 kcal). Sistem prikaže tudi izbiro smeri razvrščanja.
3. Uporabnik z ročicama nastavi želeni razpon (npr. od 200 do 600 kcal). Sistem trenutni vrednosti sproti izpisuje nad ročicama.
4. Uporabnik izbere smer razvrščanja: »Najprej najmanj kcal« ali »Najprej največ kcal«.
5. Backend vrne recepte z energijsko vrednostjo v izbranem razponu, razvrščene v izbrani smeri.
6. Sistem prikaže razvrščen seznam receptov, pri čemer je na vsaki kartici recepta vidna vrednost kcal na porcijo.

Alternativni tokovi:

3a. Uporabnik vrednosti vpiše v številski polji ob drsniku. Sistem ročici premakne na vpisani vrednosti. Scenarij se nadaljuje pri koraku 4.

3b. Uporabnik poskusi spodnjo ročico premakniti čez zgornjo. Sistem tega ne dovoli in ročico ustavi na vrednosti zgornje ročice.

4a. Uporabnik ne izbere smeri razvrščanja. Sistem recepte privzeto razvrsti od najmanj do največ kcal.

6a. V izbranem razponu ni nobenega recepta. Sistem prikaže sporočilo »Ni receptov med 200 in 600 kcal.« in gumb »Ponastavi razpon«, ki ročici vrne na skrajni vrednosti.

6b. Nekateri recepti nimajo vpisane vrednosti kcal. Če je razpon omejen, jih sistem ne prikaže. Pri razvrščanju celotnega razpona jih prikaže na koncu seznama z oznako »kcal ni podan«.

Izjeme:

- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Receptov trenutno ni mogoče naložiti.« Drsnik ohrani nastavljeni razpon.

PU4: Dodajanje receptov

Primer uporabe: Dodajanje receptov	**ID:** PU4

Cilj: Registriran uporabnik želi v aplikacijo dodati nov recept, da ga shrani zase in ga deli z drugimi uporabniki.

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.
- Frontend, backend in podatkovna baza delujejo.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli receptov nastane nov zapis (naziv, opis, sestavine, čas priprave, kategorija, kcal na porcijo, avtor in datum objave). Če dodajanje ne uspe, ostane sistem enak.

Scenarij:

1. Uporabnik na strani s seznamom receptov klikne gumb »Dodaj recept«.
2. Sistem prikaže obrazec s polji: naziv, opis, sestavine, čas priprave v minutah, kategorija (zajtrk, kosilo, večerja, sladica) in kcal na porcijo.
3. Uporabnik izpolni vsa polja.
4. Uporabnik klikne gumb »Dodaj recept«.
5. Sistem preveri, ali so podatki veljavni:
   - naziv ima od 3 do 100 znakov,
   - opis in sestavine niso prazni,
   - čas priprave je celo število od 1 do 1440 minut,
   - kategorija je izbrana,
   - kcal na porcijo je celo število od 0 do 5000.
6. Sistem izprazni obrazec, prikaže sporočilo »Recept je bil uspešno dodan.« in nov recept prikaže na seznamu receptov.

Alternativni tokovi:

1a. Uporabnik ni prijavljen. Sistem namesto obrazca prikaže obvestilo »Za dodajanje receptov se prijavite.« s povezavo na prijavo. Primer uporabe se konča.

4a. Uporabnik klikne »Prekliči«. Sistem izprazni obrazec in ne shrani ničesar. Primer uporabe se konča brez sprememb.

5a. Podatki niso popolni ali niso veljavni. Sistem pod neveljavnimi polji prikaže opis napake (npr. »Čas priprave mora biti med 1 in 1440 minut.«) in ohrani vse vnesene podatke. Scenarij se nadaljuje pri koraku 3.

5b. Uporabnik že ima recept z enakim nazivom. Sistem prikaže opozorilo »Recept s tem nazivom že imate, spremeni naziv (scenarij se nadaljuje pri koraku 3).

Izjeme:

- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Recepta ni bilo mogoče dodati. Poskusite znova.« Vneseni podatki ostanejo v obrazcu.

- **Neveljavni podatki, poslani mimo frontenda** (npr. prek Postmana): backend vrne odgovor `400 Bad Request` s seznamom napak po poljih in recepta ne shrani.
- **Seja je potekla:** backend vrne odgovor `401 Unauthorized`. Frontend uporabnika preusmeri na prijavo, vnesene podatke pa začasno ohrani, da jih po prijavi ni treba vpisati znova.
- **Napaka pri zapisu v podatkovno bazo:** backend vrne odgovor `500 Internal Server Error`, recept ni shranjen, napaka pa se zapiše v dnevnik.

PU5: Spreminjanje svojih receptov

Primer uporabe: Spreminjanje svojih receptov	**ID:** PU5

Cilj: Registriran uporabnik želi popraviti ali dopolniti podatke svojega recepta (npr. popraviti količine sestavin ali čas priprave).

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.
- Recept obstaja v sistemu.
- Uporabnik je avtor recepta, saj lahko spreminja samo svoje recepte.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli receptov se posodobijo spremenjeni podatki recepta in datum zadnje spremembe. Če uporabnik spreminjanje prekliče ali pride do napake, ostane recept nespremenjen.

Scenarij:

1. Uporabnik na kartici svojega recepta klikne gumb »Uredi«.
2. Sistem odpre obrazec, izpolnjen z obstoječimi podatki recepta, in gumb za oddajo preimenuje v »Shrani spremembe«.
3. Uporabnik spremeni želene podatke.
4. Uporabnik klikne gumb »Shrani spremembe«.
5. Sistem preveri podatke po enakih pravilih kot pri dodajanju recepta (PU4).
6. Frontend pošlje zahtevo `PUT /api/recepti/{id}`. Backend preveri, ali je prijavljeni uporabnik avtor recepta, in recept posodobi.
7. Sistem prikaže sporočilo »Recept je bil uspešno posodobljen.« in posodobljeno kartico recepta.

Alternativni tokovi:

1a. Recept ni uporabnikov. Sistem gumba »Uredi« ne prikaže, zato uporabnik recepta ne more spreminjati.

3a. Uporabnik ne spremeni nobenega podatka in klikne »Shrani spremembe«. Sistem prikaže sporočilo »Ni sprememb za shranjevanje.« in zahteve ne pošlje.

4a. Uporabnik klikne »Prekliči«. Sistem zavrže spremembe, zapre urejanje in recept ostane nespremenjen.

5a. Podatki niso popolni ali niso veljavni. Sistem pod neveljavnimi polji prikaže opis napake in ohrani vnesene spremembe. Scenarij se nadaljuje pri koraku 3.

Izjeme:

- **Recept je bil vmes izbrisan** (npr. ga je izbrisal administrator): backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Recept ne obstaja več.« in osveži seznam receptov.
- **Uporabnik ni avtor recepta** (zahteva, poslana mimo frontenda): backend vrne odgovor `403 Forbidden` in recepta ne spremeni.

- **Seja je potekla:** backend vrne odgovor `401 Unauthorized`. Frontend uporabnika preusmeri na prijavo, spremembe pa začasno ohrani.
- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Recepta ni bilo mogoče posodobiti. Poskusite znova.« Spremembe ostanejo v obrazcu.

PU6: Všečkanje receptov

Primer uporabe: Všečkanje receptov	**ID:** PU6
Cilj: Registriran uporabnik želi z všečkom označiti recept, ki mu je všeč, da ga kasneje hitro najde med svojimi všečkanimi recepti.	
Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.	
Predpogoji: • Uporabnik je prijavljen. • Recept obstaja v sistemu.	
Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli všečkov nastane zapis (uporabnik, recept, datum), število všečkov recepta pa se poveča za 1. Pri odstranitvi všečka se zapis izbriše, število všečkov pa zmanjša.	
Scenarij: 1. Uporabnik na kartici recepta klikne ikono srca »Všečkaj«. 2. Sistem preveri, ali recept obstaja in ali ga uporabnik še ni všečkal. 3. Sistem shrani všeček in poveča število všečkov recepta. 4. Sistem ikono srca obarva in prikaže posodobljeno število všečkov. 5. Uporabnik v svojem profilu odpre zavihek »Všečkani recepti«. 6. Sistem prikaže seznam vseh receptov, ki jih je uporabnik všečkal, razvrščen od zadnjega všečkanega.	
Alternativni tokovi: **1a.** Uporabnik ni prijavljen. Ob kliku na srce sistem prikaže obvestilo »Za všečkanje receptov se prijavite.« s povezavama za prijavo in registracijo. Primer uporabe se konča. **2a.** Uporabnik je recept že všečkal (ponovni klik na obarvano srce). Sistem všeček odstrani, zmanjša število všečkov in ikono vrne v prvotno stanje. Primer uporabe se konča. **6a.** Uporabnik še ni všečkal nobenega recepta. Sistem prikaže sporočilo »Še niste všečkali nobenega recepta.« in povezavo na seznam receptov.	
Izjeme: • **Recept je bil vmes izbrisan:** backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Recept ne obstaja več.« in ga odstrani s seznama. • **Backend ni dosegljiv:** frontend ikono vrne v prejšnje stanje in prikaže sporočilo »Všečka ni bilo mogoče shraniti. Poskusite znova.«	

PU7: Ocenjevanje receptov

Primer uporabe: Ocenjevanje receptov	**ID:** PU7

Cilj: Registriran uporabnik želi recept drugega uporabnika oceniti z oceno od 1 do 5 zvezdic, da drugi uporabniki vidijo, kako dober je recept.

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.
- Recept obstaja v sistemu.
- Recept ni uporabnikov, saj uporabnik lastnih receptov ne more ocenjevati.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli ocen nastane nov zapis (uporabnik, recept, ocena, datum) ali pa se posodobi obstoječa ocena tega uporabnika. Sistem ponovno izračuna povprečno oceno in število ocen recepta.

Scenarij:

1. Uporabnik odpre podrobnosti recepta.
2. Sistem prikaže povprečno oceno recepta, število ocen in pet praznih zvezdic za oddajo ocene.
3. Uporabnik s klikom na zvezdico izbere oceno (npr. 4 zvezdice).
4. Sistem preveri, ali je ocena celo število od 1 do 5.
5. Sistem shrani oceno in ponovno izračuna povprečno oceno recepta.
6. Sistem prikaže posodobljeno povprečno oceno (npr. »4,3 ★ (18 ocen)«), uporabnikovo oceno označi in prikaže sporočilo »Hvala za oceno!«.

Alternativni tokovi:

1a. Uporabnik ni prijavljen. Sistem prikaže povprečno oceno, namesto zvezdic za ocenjevanje pa povezavo »Za ocenjevanje se prijavite«. Primer uporabe se konča.

1b. Recept je uporabnikov. Sistem prikaže samo povprečno oceno brez možnosti ocenjevanja.

2a. Uporabnik je recept že ocenil. Sistem prikaže njegovo prejšnjo oceno z obarvanimi zvezdicami. Uporabnik jo lahko spremeni s klikom na drugo zvezdico. Sistem obstoječo oceno posodobi in nova ne nastane. Scenarij se nadaljuje pri koraku 4.

3a. Uporabnik želi oceno umakniti in klikne »Odstrani mojo oceno«. Sistem oceno izbriše in ponovno izračuna povprečje. Primer uporabe se konča.

Izjeme:

- **Recept je bil vmes izbrisan:** backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Recept ne obstaja več.« in uporabnika vrne na seznam receptov.
- **Neveljavna ocena** (npr. vrednost 7, poslana mimo frontenda): backend vrne odgovor `400 Bad Request` s sporočilom »Ocena mora biti od 1 do 5.«
- **Backend ni dosegljiv:** frontend zvezdice vrne v prejšnje stanje in prikaže sporočilo »Ocene trenutno ni mogoče shraniti.«

PU8: Komentiranje receptov

Primer uporabe: Komentiranje receptov	**ID:** PU8

Cilj: Registriran uporabnik želi pod recept zapisati komentar (npr. izkušnjo s pripravo, nasvet ali vprašanje avtorju), da ga preberejo avtor in drugi uporabniki.

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.
- Recept obstaja v sistemu.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli komentarjev nastane nov zapis (uporabnik, recept, besedilo, datum). Pri urejanju se besedilo komentarja posodobi, pri brisanju pa se komentar izbriše.

Scenarij:

1. Uporabnik odpre podrobnosti recepta.
2. Sistem pod receptom prikaže obstoječe komentarje (od najnovejšega naprej) in polje »Napiši komentar«.
3. Uporabnik v polje vpiše komentar.
4. Uporabnik klikne gumb »Objavi«.
5. Sistem preveri, ali komentar ni prazen in ni daljši od 500 znakov.
6. Sistem shrani komentar z uporabnikovim imenom in časom objave.
7. Sistem nov komentar prikaže na vrhu seznama komentarjev in izprazni polje za vnos.

Alternativni tokovi:

1a. Uporabnik ni prijavljen. Sistem prikaže obstoječe komentarje, namesto polja za vnos pa povezavo »Za komentiranje se prijavite«. Primer uporabe se konča.

2a. Uporabnik pri svojem komentarju klikne »Izbriši« in brisanje potrdi. Sistem komentar izbriše. Primer uporabe se konča.

4a. Uporabnik klikne »Prekliči«. Sistem izprazni polje in ne shrani ničesar.

5a. Komentar je prazen ali vsebuje samo presledke. Gumb »Objavi« ni aktiven.

5b. Komentar je daljši od 500 znakov. Sistem prikaže sporočilo »Komentar je lahko dolg največ 500 znakov.« in števec preostalih znakov. Scenarij se nadaljuje pri koraku 3.

Izjeme:

- **Recept je bil vmes izbrisan:** backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Recept ne obstaja več.«
- **Seja je potekla:** backend vrne odgovor `401 Unauthorized`. Frontend uporabnika preusmeri na prijavo, napisano besedilo pa začasno ohrani, da ga po prijavi ni treba pisati znova.
- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Komentarja trenutno ni mogoče objaviti.«, besedilo pa ostane v polju.

PU9: Urejanje profila

Primer uporabe: Urejanje profila	**ID:** PU9

Cilj: Registriran uporabnik želi posodobiti podatke svojega profila (uporabniško ime, e-poštni naslov, kratek opis) ali zamenjati geslo.

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. V tabeli uporabnikov se posodobijo spremenjeni podatki. Pri menjavi gesla se shrani novo zgoščeno geslo. Novo uporabniško ime se takoj prikaže pri vseh uporabnikovih receptih in komentarjih.

Scenarij:

1. Uporabnik v glavi aplikacije klikne svoje uporabniško ime in izbere »Uredi profil«.
2. Sistem prikaže obrazec s trenutnimi podatki: uporabniško ime, e-poštni naslov in kratek opis.
3. Uporabnik spremeni želene podatke (npr. popravi opis).
4. Uporabnik klikne gumb »Shrani spremembe«.
5. Sistem preveri podatke:
   - uporabniško ime ima od 3 do 30 znakov in ga ne uporablja drug uporabnik,
   - e-poštni naslov je veljavne oblike in ni v uporabi,
   - opis ni daljši od 300 znakov.
6. Sistem shrani spremembe.
7. Sistem prikaže sporočilo »Profil je posodobljen.« in posodobljen profil.

Alternativni tokovi:

3a. Uporabnik želi zamenjati geslo in klikne »Spremeni geslo«. Sistem prikaže polja za trenutno geslo, novo geslo in ponovitev novega gesla. Uporabnik jih izpolni, sistem preveri trenutno geslo in pravila za novo geslo (vsaj 8 znakov, vsaj ena črka in ena številka). Scenarij se nadaljuje pri koraku 6.

4a. Uporabnik klikne »Prekliči«. Sistem zavrže vse spremembe in prikaže profil z obstoječimi podatki.

5a. Uporabniško ime ali e-poštni naslov je že v uporabi. Sistem ob polju prikaže sporočilo (npr. »Uporabniško ime je že zasedeno.«) in ohrani ostale vnesene podatke. Scenarij se nadaljuje pri koraku 3.

5b. Pri menjavi gesla je trenutno geslo napačno. Sistem prikaže sporočilo »Trenutno geslo ni pravilno.« in gesla ne spremeni.

Izjeme:

- **Seja je potekla:** backend vrne odgovor `401 Unauthorized`. Frontend uporabnika preusmeri na prijavo, spremembe pa niso shranjene.

- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Sprememb trenutno ni mogoče shraniti.«, vneseni podatki pa ostanejo v obrazcu.

PU10: Ustvarjanje tedenskega jedilnika

Primer uporabe: Ustvarjanje tedenskega jedilnika (vključuje PU1 Pregled receptov prek povezave «include»)	**ID:** PU10

Cilj: Registriran uporabnik želi za izbrani teden vnaprej določiti, kateri recept bo pripravil v posameznem dnevu za zajtrk, kosilo in večerjo, da lažje načrtuje kuhanje in nakupovanje.

Akterji: Registriran uporabnik (primarni akter), sistem RecipeBook.

Predpogoji:

- Uporabnik je prijavljen.
- V sistemu obstaja vsaj en recept.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. Za uporabnika se shranijo vnosi jedilnika za izbrani teden (datum, obrok, recept). Pri spremembi obstoječega jedilnika se vnosi posodobijo ali izbrišejo. Recepti ostanejo nespremenjeni.

Scenarij:

1. Uporabnik v glavi aplikacije odpre zavihek »Moj jedilnik«.
2. Sistem prikaže tabelo za tekoči teden: v stolpcih so dnevi od ponedeljka do nedelje z datumi, v vrsticah pa obroki zajtrk, kosilo in večerja.
3. Uporabnik izbere teden, za katerega bo naredil jedilnik: s puščicama »Prejšnji teden« in »Naslednji teden« ali z izbiro datuma v koledarju.
4. Uporabnik klikne prazno celico (npr. sreda, kosilo).
5. Sistem izvede primer uporabe PU1 Pregled receptov v izbirnem načinu. Seznam je vnaprej filtriran po kategoriji, ki ustreza obroku (npr. kosilo).
6. Uporabnik na seznamu izbere recept in klikne »Izberi«.
7. Sistem recept vstavi v izbrano celico in prikaže njegov naziv ter vrednost kcal. Na dnu stolpca sproti izračuna skupno število kcal za dan.
8. Uporabnik ponavlja korake 4–7, dokler ne zapolni želenih celic.
9. Uporabnik klikne »Shrani jedilnik«.

Alternativni tokovi:

1a. Uporabnik začne na kartici recepta s klikom na »Dodaj v jedilnik«. Sistem prikaže izbiro tedna, dneva in obroka. Ko jih uporabnik izbere, se scenarij nadaljuje pri koraku 7.

3a. Uporabnik izbere teden, ki je že minil. Sistem jedilnik tega tedna prikaže samo za ogled, urejanje pa ni mogoče.

3b. Za izbrani teden jedilnik že obstaja. Sistem ga prikaže z že izpolnjenimi celicami, uporabnik pa ga lahko spreminja. Scenarij se nadaljuje pri koraku 4.

4a. Uporabnik klikne že zapolnjeno celico. Sistem ponudi možnosti »Zamenjaj recept« (scenarij se nadaljuje pri koraku 5) in »Odstrani« (celica se izprazni).

5a. Uporabnik v izbirnem načinu odstrani filter kategorije ali nastavi razpon kalorij. Sistem pri tem izvede PU2 oziroma PU3 in prikaže ustrezne recepte.

6a. Uporabnik zapre izbiro, ne da bi izbral recept. Celica ostane prazna. Scenarij se nadaljuje pri koraku 4.

9a. Uporabnik želi zapustiti stran, ne da bi shranil spremembe. Sistem prikaže opozorilo »Imate neshranjene spremembe. Jih želite shraniti?« z gumboma »Shrani« (korak 10) in »Zavrzi«.

9b. Jedilnik ni v celoti izpolnjen. Sistem ga vseeno shrani, prazne celice pa ostanejo prazne.

Izjeme:

- **Recept iz jedilnika je bil pozneje izbrisan:** sistem pripadajočo celico označi z »Recept ni več na voljo« in uporabniku ponudi, da izbere drug recept.
- **Seja je potekla:** backend vrne odgovor `401 Unauthorized`. Frontend neshranjen jedilnik začasno ohrani v brskalniku, uporabnika preusmeri na prijavo in po prijavi jedilnik obnovi.
- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Jedilnika trenutno ni mogoče shraniti. Poskusite znova kasneje.« Izpolnjene celice ostanejo prikazane, da lahko uporabnik shranjevanje ponovi.

PU11: Brisanje receptov

Primer uporabe: Brisanje receptov	**ID:** PU11

Cilj: Administrator želi iz aplikacije odstraniti neprimeren, žaljiv, podvojen ali nepravilen recept, da aplikacija ostane uporabna in varna za vse uporabnike.

Akterji: Administrator (primarni akter), sistem RecipeBook. Posredno je udeležen avtor recepta, ki dobi obvestilo.

Predpogoji:

- Administrator je prijavljen z računom, ki ima vlogo »administrator«.
- Recept obstaja v sistemu.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. Recept se izbriše skupaj s svojimi ocenami, komentarji in všečki. Vnosi tega recepta v jedilnikih uporabnikov se označijo z »Recept ni več na voljo«. V dnevnik moderiranja se zapišejo administrator, izbrisani recept, razlog in čas. Avtor recepta dobi obvestilo.

Scenarij:

1. Administrator na seznamu receptov poišče recept, ki ga želi odstraniti.
2. Administrator na kartici recepta klikne gumb »Izbriši«. Gumb je administratorju prikazan pri vseh receptih.
3. Sistem prikaže okno za potrditev z obvezno izbiro razloga: neprimerna vsebina, oglaševanje ali neželena pošta, podvojen recept ali drugo.
4. Administrator izbere razlog in klikne »Potrdi brisanje«.
5. Sistem v eni transakciji izbriše recept in z njim povezane podatke ter dogodek zapiše v dnevnik moderiranja.
6. Sistem avtorju recepta pošlje obvestilo v aplikaciji (npr. »Vaš recept Palačinke je bil odstranjen. Razlog: podvojen recept.«).
7. Sistem prikaže sporočilo »Recept je bil izbrisan.« in osveži seznam receptov.

Alternativni tokovi:

3a. Administrator izbere razlog »drugo«. Sistem zahteva še kratek opis razloga (največ 200 znakov).

4a. Administrator klikne »Prekliči«. Sistem zapre okno in ne izbriše ničesar. Primer uporabe se konča brez sprememb.

Izjeme:

- **Uporabnik brez vloge administratorja poskusi izbrisati tuj recept** (zahteva mimo frontenda): backend vrne odgovor `403 Forbidden`, frontend pa prikaže sporočilo »Za to dejanje nimate pravic.«
- **Recept je bil vmes že izbrisan** (npr. ga je izbrisal avtor ali drug administrator): backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Recept ne obstaja več.« in osveži seznam.

- **Napaka med brisanjem povezanih podatkov:** transakcija se razveljavi v celoti, zato recept in povezani podatki ostanejo nespremenjeni. Backend vrne odgovor `500 Internal Server Error`, napaka pa se zapiše v dnevnik.

PU12: Brisanje komentarjev

Primer uporabe: Brisanje komentarjev	**ID:** PU12

Cilj: Administrator želi odstraniti neprimeren ali žaljiv komentar oziroma neželeno pošto, da pod recepti ostanejo samo koristni komentarji.

Akterji: Administrator (primarni akter), sistem RecipeBook. Posredno je udeležen avtor komentarja, ki dobi obvestilo.

Predpogoji:

- Administrator je prijavljen z računom, ki ima vlogo »administrator«.
- Komentar obstaja v sistemu.

Stanje sistema po PU: Stanje sistema se spremeni. Komentar se izbriše iz tabele komentarjev, v dnevnik moderiranja pa se zapišejo administrator, izbrisani komentar, razlog in čas. Avtor komentarja dobi obvestilo. Recept in ostali komentarji ostanejo nespremenjeni.

Scenarij:

1. Administrator odpre podrobnosti recepta s komentarji.
2. Sistem administratorju pri vsakem komentarju prikaže gumb »Izbriši komentar«.
3. Administrator pri neprimernem komentarju klikne »Izbriši komentar«.
4. Sistem prikaže okno za potrditev z obvezno izbiro razloga: žaljiva vsebina, neželena pošta ali oglaševanje, komentar ni povezan z receptom ali drugo.
5. Administrator izbere razlog in klikne »Potrdi brisanje«.
6. Sistem avtorju komentarja pošlje obvestilo v aplikaciji.
7. Sistem komentar odstrani s seznama komentarjev in prikaže sporočilo »Komentar je bil izbrisan.«

Alternativni tokovi:

1a. Administrator odpre zavihek »Moderiranje komentarjev«, kjer so zbrani najnovejši komentarji vseh receptov. Scenarij se nadaljuje pri koraku 3.

3a. Administrator želi izbrisati več komentarjev hkrati (npr. neželeno pošto istega uporabnika). Komentarje označi in klikne »Izbriši izbrane«. Sistem za vse izbrane komentarje prikaže eno okno za potrditev. Scenarij se nadaljuje pri koraku 4.

4a. Administrator izbere razlog »drugo«. Sistem zahteva še kratek opis razloga (največ 200 znakov).

5a. Administrator klikne »Prekliči«. Sistem zapre okno in ne izbriše ničesar. Primer uporabe se konča brez sprememb.

Izjeme:

- **Uporabnik brez vloge administratorja poskusi izbrisati tuj komentar** (zahteva mimo frontenda): backend vrne odgovor `403 Forbidden`.
- **Komentar je vmes izbrisal že avtor:** backend vrne odgovor `404 Not Found`. Frontend prikaže sporočilo »Komentar ne obstaja več.« in osveži seznam komentarjev.

- **Backend ni dosegljiv:** frontend prikaže sporočilo »Komentarja trenutno ni mogoče izbrisati. Poskusite znova.« Komentar ostane prikazan.