

# Estructura de datos y algoritmos

Rodrigo Alvarez

[rodrigo.alvarez2@mail.udp.cl](mailto:rodrigo.alvarez2@mail.udp.cl)

# Divide y vencerás

- **Divide y vencerás** es un paradigma de diseño de algoritmos.
- Consiste en dividir un problema en subproblemas más pequeños.
- Resolver los subproblemas de forma recursiva.
- Combinar las soluciones de los subproblemas para resolver el problema original.

# Merge sort

- **Merge sort** consiste en dividir la lista en dos mitades recursivamente.
- El caso base es una lista de un elemento.
- Luego se van combinando las dos listas ordenadas hasta obtener la lista ordenada completa.
- Complejidad:  $O(n \log n)$

6 5 3 1 8 7 2 4

# Merge sort

```
public static int[] mergeSort(int[] arr) {
    if (arr.length <= 1) return arr;
    int mid = arr.length / 2;
    int[] left = mergeSort(Arrays.copyOfRange(arr, 0, mid));
    int[] right = mergeSort(Arrays.copyOfRange(arr, mid, arr.length));
    int i = 0, j = 0, k = 0;
    while (i < left.length && j < right.length) {
        if (left[i] < right[j]) {
            arr[k++] = left[i++];
        } else {
            arr[k++] = right[j++];
        }
    }
    while (i < left.length) {
        arr[k++] = left[i++];
    }
    while (j < right.length) {
        arr[k++] = right[j++];
    }
    return arr;
}
```

# Quick sort

- **Quick sort** consiste en elegir un pivote y dividir la lista en dos partes
- Los elementos menores al pivote van a la izquierda y los mayores a la derecha.
- Luego se ordenan las dos partes recursivamente.
- Complejidad:  $O(n^2)$  en el peor caso,  $\theta(n \log n)$  en promedio.



make a gif.com

# Quick sort

```
public static int[] quickSort(int[] arr) {  
    return quickSort(arr, 0, arr.length - 1);  
}  
  
private static int[] quickSort(int[] arr, int low, int high) {  
    if (low < high) {  
        int pi = partition(arr, low, high);  
        quickSort(arr, low, pi - 1);  
        quickSort(arr, pi + 1, high);  
    }  
    return arr;  
}  
  
private static int partition(int[] arr, int low, int high) {  
    int pivot = arr[high];  
    int i = low - 1;  
    for (int j = low; j < high; j++) {  
        if (arr[j] < pivot) {  
            i++;  
            int temp = arr[i];  
            arr[i] = arr[j];  
            arr[j] = temp;  
        }  
    }  
    int temp = arr[i + 1];  
    arr[i + 1] = arr[high];  
    arr[high] = temp;  
    return i + 1;  
}
```

Sorting Algorithms	Time Complexity			Space Complexity
	Best Case	Average Case	Worst Case	Worst Case
Bubble Sort	$\Omega(N)$	$\Theta(N^2)$	$O(N^2)$	$O(1)$
Selection Sort	$\Omega(N^2)$	$\Theta(N^2)$	$O(N^2)$	$O(1)$
Insertion Sort	$\Omega(N)$	$\Theta(N^2)$	$O(N^2)$	$O(1)$
Quick Sort	$\Omega(N \log N)$	$\Theta(N \log N)$	$O(N^2)$	$O(N)$
Merge Sort	$\Omega(N \log N)$	$\Theta(N \log N)$	$O(N \log N)$	$O(N)$
Heap Sort	$\Omega(N \log N)$	$\Theta(N \log N)$	$O(N \log N)$	$O(1)$

# Referencias

- [Sorting algorithms](#)
- [Divide y vencerás](#)
- [Merge sort](#)
- [Quick sort](#)
- [Quick sort computerphile](#)