

Rapport technique Maviance S3P - blocage staging

Date : 9 juillet 2026

Objet

Ce rapport signale un blocage rencontré lors des appels vers l'environnement staging Maviance S3P.

Le problème observé concerne la validation de la signature S3P. Les endpoints staging sont joignables, mais les requêtes signées sont rejetées avec le code fonctionnel `respCode=4006`.

Environnement teste

- API : Maviance / SmobilPay S3P
- Environnement : staging
- Base URL testée : `https://s3p.smobilpay.staging.maviance.info/v2`
- Méthode de signature appliquée : `HMAC-SHA1`
- Format de signature appliqué : `Base64(HMAC-SHA1(baseString, secret))`
- Paramètres d'authentification utilisés : `s3pAuth\_nonce`, `s3pAuth\_signature`, `s3pAuth\_signature\_method`, `s3pAuth\_timestamp`, `s3pAuth\_token`

Endpoints testes

Les tests ont porté sur les endpoints de base permettant de valider l'accès staging et le catalogue :

- `GET /ping`
- `GET /service`
- `GET /merchant`

Ces endpoints ont été choisis avant les opérations transactionnelles afin d'isoler d'abord le problème d'authentification/signature.

Resultat observe

Le serveur staging répond correctement au niveau réseau, mais refuse l'authentification S3P.

Réponse observée :

- statut HTTP : `400`
- code fonctionnel S3P : `4006`
- interprétation : signature refusée par la validation serveur

Le blocage intervient donc avant toute logique métier de paiement, collecte, vérification de facture ou statut de transaction.

Ce qui fonctionne

- La resolution DNS fonctionne.
- L'environnement staging est accessible.
- Le serveur Maviance repond.
- Les requetes atteignent bien l'API S3P.
- Le blocage ne ressemble pas a une erreur de connectivite, de timeout ou de TLS.

Ce qui ne fonctionne pas

- Les appels signes sont rejetes.
- La validation S3P retourne `respCode=4006`.
- Aucun endpoint teste ne permet de valider l'authentification staging.
- Les appels transactionnels ne peuvent pas etre testes de maniere fiable tant que la signature est rejetee sur les endpoints simples.

Hypotheses techniques

Le rejet peut venir d'un des points suivants :

- credentials staging inactifs, expires ou rattaches a un autre environnement ;
- cle publique et secret non associes a l'URL staging utilisee ;
- token autorise en production mais pas en staging, ou inversement ;
- compte partenaire non autorise sur les endpoints `/ping`, `/service` ou `/merchant` ;
- divergence dans le format exact du `baseString` attendu ;
- encodage URL different de celui attendu par S3P ;
- tri alphabetique des parametres different de la regle appliquee cote serveur ;
- inclusion ou exclusion incorrecte de certains parametres dans la signature ;
- timestamp ou nonce rejetes par la fenetre de validation serveur ;
- chemin signe different du chemin effectivement appele ;
- slash final, version d'API ou URL canonique differents de ceux attendus ;
- documentation Postman et validation serveur non alignees sur certains details de canonicalisation.

Points a confirmer par Maviance

Merci de verifier et confirmer les elements suivants :

1. Les credentials staging fournis sont-ils actifs ?
2. Les credentials correspondent-ils bien a `https://s3p.smobilpay.staging.maviance.info/v2` ?
3. Le compte partenaire est-il autorise a appeler `/ping`, `/service` et `/merchant` ?
4. Le token public doit-il etre passe dans `s3pAuth\_token` exactement tel quel ?
5. La methode attendue est-elle bien `HMAC-SHA1` ?
6. Le secret doit-il etre utilise directement comme cle HMAC, sans transformation prealable ?
7. Quels parametres doivent entrer dans le `baseString` ?
8. Dans quel ordre exact les parametres doivent-ils etre tries ?
9. Quel encodage URL exact doit etre applique aux cle et valeurs ?
10. L'URL signee doit-elle contenir le host complet, le chemin seul, ou la base URL + chemin ?
11. Le chemin doit-il inclure `/v2` dans la chaine signee ?

12. Les parametres d'authentification doivent-ils etre dans la query string, dans le body ou dans un header specifique ?
13. Existe-t-il une whitelist IP, une activation manuelle ou une restriction de compte a lever ?
14. Pouvez-vous fournir un exemple staging complet valide incluant :
- URL appelee ;
 - methode HTTP ;
 - parametres ;
 - nonce ;
 - timestamp ;
 - base string exact ;
 - signature attendue ;
 - reponse attendue.

Demande principale

Merci de comparer une requete rejete avec la regle de signature appliquee cote serveur et d'indiquer precisement quel composant de la signature est invalide :

- token ;
- secret ;
- timestamp ;
- nonce ;
- URL canonique ;
- chemin ;
- encodage ;
- ordre des parametres ;
- parametres manquants ou surnumeraires ;
- format du header ou de la query.

Impact

Tant que `respCode=4006` persiste sur les endpoints simples, les tests de bout en bout sur les paiements, collectes, factures, statuts et historiques ne peuvent pas etre consideres comme valides.

La correction attendue est soit :

- une confirmation du format exact de signature attendu ;
- des credentials staging valides ;
- une activation du compte partenaire ;
- ou un exemple complet permettant d'aligner l'implementation sur la validation serveur.