

Как добавить новую страницу в apps/demo

Пошаговая инструкция от Figma-макета до запущенной страницы. Рассчитана на ~1 час работы. Копируй или пересылай коллеге целиком — документ самодостаточный.

Это «практическая шпаргалка». Полные правила и обоснования — в [AGENTS.md](#). При расхождении приоритет у `AGENTS.md`.

0. Установка с нуля (один раз на новой машине)

0.0 Базовые инструменты (если ещё не стоят)

Инструмент	Зачем	Установка (macOS)
git	клонирование репозитория	предустановлен; иначе <code>brew install git</code>
nvm	менеджер версий Node	<code>curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.1/install.sh bash</code> , потом перезапустить терминал
Node 22.21.1	требование репы (.nvmrc); Vite 8 не работает на Node ≤22.11	<code>nvm install 22.21.1 && nvm use 22.21.1 && nvm alias default 22.21.1</code>
pnpm 10.32.1	менеджер пакетов проекта	<code>corepack enable && corepack prepare pnpm@10.32.1 --activate</code>
Claude Code	для работы с MCP (Figma, Preview, shadcn/ui)	https://docs.claude.com/en/docs/claude-code

0.1 Клонировать репозиторий

```
cd ~ && git clone https://github.com/rolloutrf/rollout-ui.git
cd ~/rollout-ui
```

Если у репы приватный доступ — настрой SSH-ключ: <https://docs.github.com/en/authentication/connecting-to-github-with-ssh> и используй `git clone git@github.com:rolloutrf/rollout-ui.git`.

0.2 Установи зависимости (под Node 22!)

```
nvm use 22.21.1 # обязательно перед pnpm install
pnpm install
```

⚠ Если установить под Node 20 — нативный rolldown-биндинг (@rolldown/binding-darwin-arm64) не подтянется и Vite упадёт с `Cannot find native binding`. Лечится `rm -rf node_modules && pnpm install` под Node 22.

Установка займёт ~2 минуты. Игнорируй предупреждение `Ignored build scripts: esbuild, msw, sharp` — это нормально.

0.3 Проверь, что dev-сервер запускается

```
pnpm --filter @rollout/demo dev
```

Должно появиться:

```
VITE v8.0.0 ready in 1741 ms
→ Local: http://localhost:5173/
```

Открой `http://localhost:5173/` в браузере — должна загрузиться главная страница demo. Если так — выключи dev (`Ctrl+C`) и переходи к §1 Pre-flight.

0.4 Создай рабочую ветку

```
git checkout -b feature/<имя-задачи>
```

Например, `feature/personal-data` или `feature/cart-page`. Не работай напрямую в `main`.

1. Pre-flight (запускать перед каждой новой страницей)

1.1 Запусти проверку окружения

Открой терминал и вставь одной командой:

```
source ~/.nvm/nvm.sh && nvm use 22.21.1 >/dev/null && \
echo "Node: $(node -v)" && \
echo "pnpm: $(pnpm -v)" && \
echo "repo: $(git -C ~/rollout-ui rev-parse --show-toplevel 2>/dev/null || echo 'MISSING')" && \
echo "branch: $(git -C ~/rollout-ui branch --show-current 2>/dev/null)" && \
echo "binding: $(ls ~/rollout-ui/node_modules/.pnpm/ 2>/dev/null | grep -c '@rolldown+binding-darwin')" && \
echo "launch: $(grep -c '"name": "rollout-ui-demo"' ~/.claude/launch.json 2>/dev/null)"
```

Ожидаемый вывод:

```
Node: v22.21.1
pnpm: 10.32.1
repo: /Users/<you>/rollout-ui
branch: <твоя-ветка>
binding: 1
launch: 1
```

1.2 Если что-то не сходится — пройди соответствующий шаг:

Строка	Не ОК?	Что сделать
Node ≠ v22.21.1	nvm не активен	<code>nvm install 22.21.1 && nvm use 22.21.1</code> (нужен установленный nvm)
pnpm ≠ 10.32.1	corepack выключен	<code>corepack enable && corepack prepare pnpm@10.32.1 --activate</code>
repo: MISSING	репа не клонирована	<code>git clone https://github.com/rolloutrf/rollout-ui.git ~/rollout-ui</code>

binding: 0	node_modules ставился под Node 20	cd ~/rollout-ui && rm -rf node_modules && pnpm install (под Node 22!)
launch: 0	нет конфига preview	см. §1.5 ниже

1.3 Проверь MCP-серверы (Claude Code)

В Claude Code запусти эти 4 MCP-вызова:

Вызов	Что должно вернуться
mcp__Shadcn_UI__list_components	массив с 46 компонентами
mcp__Claude_Preview__preview_list	массив (может быть пустой)
mcp__c0861a9b-...__whoami	объект с email и plans[].name === 'ROLLOUT' (View seat)
mcp__figma__get_figma_data с fileKey: 'p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB', nodeId: '221:4087'	YAML-структура без 403

1.4 Если Figma MCP вернула 403 «Invalid token»

- Открой <https://www.figma.com/developers/api#access-tokens>
- Создай новый Personal Access Token (scope: **File content** read)
- В файле `~/.claude.json` найди секцию `mcpServers.figma.env.FIGMA_API_KEY` и **замени** значение на новый токен
- Перезапусти Claude Code** (Cmd+Q → открыть заново). Env читается на старте процесса.
- Старый токен **отзови** на той же странице.

1.5 Если нет конфига rollout-ui-demo в launch.json

Открой `~/.claude/launch.json` и добавь в массив `configurations` (замени `<you>` на свой username):

```
{
  "name": "rollout-ui-demo",
  "cwd": "/Users/<you>/rollout-ui/apps/demo",
  "runtimeExecutable": "/Users/<you>/nvm/versions/node/v22.21.1/bin/node",
  "runtimeArgs": ["/.node_modules/vite/bin/vite.js"],
  "port": 5173
}
```

Проверь путь к Node 22: `which node` (после `nvm use 22.21.1`).

 **Не путать с rollout-demo** — это старый проект на `~/ROLLOUT Demo app /`, не имеет отношения к этой монорепо.

2. Промпт-шаблон для Claude Code (быстрый старт)

Если pre-flight (§1) пройден — открывай Claude Code в каталоге `~/rollout-ui` и вставляй шаблон ниже. Замени все плейсхолдеры в `< >` на свои значения:

Плейсхолдер	Что вписать	Пример
-------------	-------------	--------

<НАЗВАНИЕ ЭКРАНА>	заголовок страницы (как в Figma)	Личные данные
<FIGMA_URL>	прямая ссылка на frame в Figma (с ?node-id=...)	https://www.figma.com/design/p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB/Demo-App?node-id=221-4087
<НОВЫЙ_ROUTE>	путь нового роута	/profile/personal-data
<ИСХОДНАЯ_СТРАНИЦА>	файл-источник навигации	apps/demo/src/pages/profile/ProfilePage.tsx
<ЭЛЕМЕНТ_ВХОДА>	конкретный блок/кнопка, по которой делается переход (как видно в коде/Figma)	блок «Аккаунт» – секция с аватаром и email пользователя (строки 103–115)

Реализуй экран «<НАЗВАНИЕ ЭКРАНА>» в `apps/demo` по макету Figma:

<FIGMA_URL>

****Точка входа в экран:****

- Со страницы: `<ИСХОДНАЯ\_СТРАНИЦА>`
- По клику на: `<ЭЛЕМЕНТ\_ВХОДА>`
- Новый route: `<НОВЫЙ\_ROUTE>`

Следуй правилам из `apps/demo/AGENTS.md` и `apps/demo/HOW\_TO\_ADD\_PAGE.md`. Сжатое ТЗ:

1. **Чтение макета** – параллельно:

- `mcp\_\_figma\_\_get\_figma\_data({fileKey, nodeId})` – структура нод и токены
- `mcp\_\_c0861a9b-...\_\_get\_design\_context({fileKey, nodeId, clientFrameworks:'react', clientLanguages:'typescript,tailwindcss'})` – готовый React+Tailwind эталон
- `mcp\_\_c0861a9b-...\_\_get\_screenshot({fileKey, nodeId})` – визуал для diff

2. **Распознай компоненты** в макете (поле `name` инстансов, `componentProperties`). Имена соответствуют shadcn/ui – для каждого вызови `mcp\_\_Shadcn\_UI\_\_get\_component({componentName: '<kebab-case>'})` как эталон визуала и поведения.

3. **Реализация – `@base-ui/react`**, НЕ Radix, НЕ `pnpm dlx shadcn add`. Если нужного компонента нет в `@rollout/ui-kit` (`packages/ui-kit/src/index.ts`) – спроси меня перед добавлением. После согласия: `packages/ui-kit/src/components/ui/<name>.tsx` (Portal+Positioner+Popup паттерн, data-атрибуты Base UI: `data-popup-open`, `data-highlighted`, `data-disabled`, `data-checked`, `data-open`, `data-closed`), экспорт через корневой `index.ts`, `pnpm changeset` minor для `@rollout/ui-kit`.

4. **Страница** – `apps/demo/src/pages/<area>/<Name>Page.tsx`. Контейнер `mx-auto flex max-w-[576px] flex-col gap-7 px-4 pt-20 pb-8`. NavBar по макету (Title H3 `text-lg font-semibold leading-7 text-foreground` 18/28 + Left/Right action 40×40 при наличии в Figma – не добавлять кнопок «от себя»).

5. **Токены – только переменные, никакого хардкода:**

- Шрифт: Geist (через `var(--font-sans)`)
- Цвета: `bg-background` / `text-foreground` / `text-muted-foreground` / `border-input`
- ****`bg-accent` (оранжевый `hsl(24 95% 53%)`)**** – только для бренд-акцентов: avatar, активный таб, primary CTA с акцентом
- ****`bg-muted text-foreground`**** – для highlighted/hover в Select, меню, items (shadcn Base паттерн)
- Радиусы: `rounded-md` 12, `rounded-sm` 8, `rounded-2xl` 24
- Спейсинг: `gap-1..gap-7` (4/8/12/16/20/24/28)

6. **Routing**: добавь `<Route path="<НОВЫЙ\_ROUTE>" element={<NewPage />} />` в

`apps/demo/src/App.tsx`. В файле `<ИСХОДНАЯ\_СТРАНИЦА>` замени ****<ЭЛЕМЕНТ_ВХОДА>***** (тот самый

блок/кнопку) на `<Link to="<НОВЫЙ_ROUTE>">...</Link>` из `react-router-dom` – сохрани все визуальные классы и содержимое, только обёртка меняется. **НЕ** добавляй переход на другие элементы и **НЕ** используй `<a href>`.

7. **Состояние формы** – локальный `useState`. Никаких `react-hook-form`/`Zod`/`API`/бизнес-логики.

8. **Верификация (обязательно)**:

- `mcp__Claude_Preview__preview_start({name: 'rollout-ui-demo'})` – порт 5173
- Перейди на новый URL → `mcp__Claude_Preview__preview_screenshot`
- Сравни визуально с `mcp__c0861a9b-...__get_screenshot` исходного нода Figma
- Прогон в **light + dark** темах (toggle через ThemeToggle в Header)
- Прогон в **mobile** (`mcp__Claude_Preview__preview_resize({preset: 'mobile'})`)
- `mcp__Claude_Preview__preview_console_logs({level: 'error'})` – должен быть пуст

9. **Обнови дерево структуры** в `apps/demo/AGENTS.md` §2 (новые файлы с одной строкой описания) и таблицу Routing если изменился `App.tsx`.

10. **Не делать**: `deep imports` (`@rollout/ui-kit/components/...`), `radix-ui`, `pnpm dlx shadcn add`, хардкод цветов (`#0a0a0a`, `bg-orange-500`), хардкод шрифта (`'Geist'`), `console.log` в обработчиках, «улучшения от себя» (что в Figma – то и в коде).

Если по ходу:

- Макет неоднозначен → спроси, не угадывай.
- Лимит на `c0861a9b-...` (Figma Dev Mode View seat) → переключись на `figma` MCP + `Claude_Preview` для diff.
- Figma вернула 403 → пройди `HOW_TO_ADD_PAGE.md` §1.4 (новый ключ + рестарт Claude Code).
- Нужен новый компонент в ui-kit → опиши, что именно (имя shadcn → имя в `@base-ui/react/<primitive>`) и жди подтверждения.

После реализации – выведи короткий отчёт: список изменённых/созданных файлов, ссылку на новый роут (`http://localhost:5173/<path>`), скриншоты light/dark/mobile, и упоминание про changeset (если был добавлен компонент в ui-kit).

2.1 Минимальный вариант (если экран простой)

Если макет — это разовая страница без новых компонентов и без сложных взаимодействий, можно использовать сокращённый промпт:

Реализуй экран «<НАЗВАНИЕ>» в `apps/demo` по `<FIGMA_URL>` – следуй `apps/demo/AGENTS.md`.

Точка входа: со страницы `<ИСХОДНАЯ_СТРАНИЦА>` по клику на `<ЭЛЕМЕНТ_ВХОДА>`, новый route `<НОВЫЙ_ROUTE>`.

Создай страницу в `apps/demo/src/pages/<area>`, добавь `<Route>`, замени элемент входа на `<Link to>`. Верификация: `preview screenshot ↔ figma get_screenshot (light+dark+mobile)`. Не используй `radix/shadcn add`/хардкоды. Обнови дерево в `AGENTS.md` §2.

2.2 Если нужно только обновить существующую страницу

Обнови экран `<area>/<Name>Page.tsx` по макету `<FIGMA_URL>`. Сравни текущую реализацию с `figma_data + design_context`, найди расхождения (токены, размеры, состояния, новые/удалённые блоки) и приведи к макету. Не трогай components в `@rollout/ui-kit` без необходимости. Верификация – `preview ↔ figma get_screenshot`.

2.3 Пример заполненного промпта

Так выглядит шаблон с реальными значениями для страницы [PersonalDataPage.tsx](#). Можно использовать как референс — просто подставь свои значения в плейсхолдеры по аналогии:

Реализуй экран «Личные данные» в `apps/demo` по макету Figma:
<https://www.figma.com/design/p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB/Demo-App?node-id=221-4087>

****Точка входа в экран:****

- Со страницы: `apps/demo/src/pages/profile/ProfilePage.tsx`
- По клику на: блок «Аккаунт» — секция с аватаром «AK» и email пользователя (помечена `

Аккаунт

` сверху)
- Новый route: `/profile/personal-data`

Следуй правилам из `apps/demo/AGENTS.md` и `apps/demo/HOW\_TO\_ADD\_PAGE.md`. Сжатое ТЗ: ...

💡 Описывай «Элемент входа» так, чтобы он был узнаваем без точных номеров строк: маркер-текст (

Аккаунт

), визуальные приметы (аватар, email), название блока. Тогда промпт не сломается, если кто-то отредактирует файл и строки сдвинутся.

3. Получи макет из Figma

Тебе нужны три вещи:

1. **fileKey** — из URL <https://figma.com/design/<fileKey>/...>
2. **nodeId** — из URL [?node-id=<nodeId>](https://figma.com/design/<fileKey>/...?node-id=<nodeId>) (через `:` или `-`, оба работают)
3. **Доступ** — макет должен быть открыт для тебя (View seat в команде ROLLOUT для файлов Demo App)

В Claude Code запусти три параллельных MCP-вызова:

```
mcp_figma_get_figma_data      → структура нод, токены, варианты
mcp_c0861a9b-..._get_design_context → готовый React+Tailwind код (адаптер)
mcp_c0861a9b-..._get_screenshot  → визуальный эталон для diff
```

Если `c0861a9b-...` уперся в лимит View-seat — работай только через `figma` MCP. Эталон визуала бери через `mcp_Claude_Preview_preview_screenshot` потом, для сравнения.

Что искать в макете:

- **Имена компонентов** (поле `name`) — они совпадают с компонентами shadcn/ui (`Button`, `Input`, `Select`, `Item`, `Field`, `Tabs`, ...).
- **componentProperties** на инстансах — варианты (`Variant=Outline`, `State=Default`, `Icon left: true`, ...).
- **textStyle** — в формате `text-lg/leading-normal/semibold` → Tailwind `text-lg leading-7 font-semibold`.
- **CSS-переменные Figma** (`var(--spacing/7,28px)`, `var(--base/foreground,#0a0a0a)`) — соответствуют твоим Tailwind-токенам.

4. Сверь компоненты с shadcn/ui MCP

Для каждого распознанного компонента в макете:

```
mcp_Shadcn_UI_get_component({ componentName: 'select' })
mcp_Shadcn_UI_get_component_demo({ componentName: 'select' })
```

Имена в kebab-case: Alert Dialog → alert-dialog , Dropdown Menu → dropdown-menu , Input OTP → input-otp , Hover Card → hover-card , Radio Group → radio-group .

shadcn — только эталон поведения и визуала. Реализуем на @base-ui/react (см. §5).

5. Если нужного компонента нет в @rollout/ui-kit — добавь его

5.1 Что уже есть в ui-kit

Button , ButtonGroup , Input , InputOTP , Label , Field , FieldLabel , FieldDescription , FieldError , Avatar , Badge , Card , DropdownMenu , Select , Tabs , Separator , Typography , cn .

Импорт всегда из корневого пакета: import { Button } from '@rollout/ui-kit' .

5.2 Добавление нового примитива (если в ui-kit нет)

1. Создай файл packages/ui-kit/src/components/ui/<name>.tsx
2. Только на @base-ui/react/<primitive> — не Radix, не shadcn CLI:

```
import { Select as SelectPrimitive } from '@base-ui/react/select'
```

3. Используй data-атрибуты Base UI: data-popup-open , data-highlighted , data-disabled , data-checked , data-open , data-closed , data-selected . Активный таб — data-[active]: (НЕ data-[state=active]:).
4. Стилизация — Tailwind + cn() из ui-kit; для вариантов — class-variance-authority (cva).
5. Эталон структуры: [packages/ui-kit/src/components/ui/select.tsx](#) (Portal+Positioner+Popup).
6. Экспортируй через packages/ui-kit/src/index.ts :

```
export * from './components/ui/<name>'
```

7. Создай changeset в корне репы:

```
pnpm changeset
```

Выбери @rollout/ui-kit , тип бампа minor , опиши что добавил.

8. Закоммить файл из .changeset/ .

Без changeset CI не выпустит версию. Demo и Storybook исключены — для них changeset не нужен.

6. Создай страницу

6.1 Файл и шаблон

apps/demo/src/pages/<area>/<Name>Page.tsx :

```
import { Button, Field, FieldLabel, Input } from '@rollout/ui-kit'
import { ArrowLeft } from 'lucide-react'
import { useState } from 'react'
import { useNavigate } from 'react-router-dom'

export function MyNewPage() {
  const navigate = useNavigate()
  const [form, setForm] = useState({ /* поля */ })
```

```

return (
  <div className="w-full">
    <div className="mx-auto flex max-w-[576px] flex-col gap-7 px-4 pt-20 pb-8">
      { /* NavBar (если в макете есть) */ }
      <div className="flex w-full items-center gap-2">
        <Button
          variant="ghost"
          size="icon"
          className="size-10 shrink-0 rounded-xl"
          aria-label="Назад"
          onClick={() => navigate(-1)}
        >
          <ArrowLeft className="size-5 text-foreground" strokeWidth={1.75} />
        </Button>
        <h1 className="flex-1 text-lg font-semibold leading-7 text-foreground">Заголовок</h1>
        <div className="size-10 shrink-0 rounded-xl" aria-hidden="true" />
      </div>

      { /* Контент */ }
    </div>
  </div>
)
}

```

6.2 Соглашения

Что	Правило
Контейнер	<code>max-w-[576px]</code> <code>mx-auto</code> , <code>px-4</code> , <code>gap</code> из Figma (<code>gap-6</code> или <code>gap-7</code>)
Заголовок	<code><h1 className="text-lg font-semibold leading-7 text-foreground"></code> (для H3 в Figma DS)
Распределение по высоте	<code>pt-20</code> если нужно компенсировать глобальный fixed header (~72px)
Иконки	<code>lucide-react</code> , размер по Figma (<code>size-4/size-5</code>)
State формы	локальный <code>useState</code> (без <code>react-hook-form/Zod</code>)
Mock-обработчики	<code>onClick={() => { /* mock */ }}</code> — не оставлять <code>console.log</code>
Нижний отступ под TabBar	НЕ дублировать <code>pb-tabbar</code> — он уже на AppShell
Цвета/шрифты/размеры	только токены (<code>bg-accent</code> , <code>text-foreground</code>), никаких <code>bg-orange-500</code> или хексов

6.3 Цветовые токены (правила)

- **bg-accent (оранжевый)** → бренд-акцент: avatar, активный таб, primary CTA с акцентом
- **bg-muted (нейтральный)** → highlighted/hover в Select, меню, командных панелях, items (shadcn-паттерн)
- **bg-foreground / text-muted-foreground** → стандартный текст и подсказки
- Не возвращать дефолтный shadcn-фиолетовый `--accent: hsl(270 91% 65%)` — только `hsl(24 95% 53%)` (orange-500)

7. Подключи роутинг и навигацию

7.1 Добавь Route в `apps/demo/src/App.tsx`

```
import { MyNewPage } from '@pages/<area>/<Name>Page'

// внутри <Routes>:
<Route path="/<path>" element={<MyNewPage />} />
```

7.2 Добавь Link с предыдущей страницы

```
import { Link } from 'react-router-dom'

<Link to="/<path>" className="...">
  ...
</Link>
```

НЕ использовать `<a href>` — потеряется SPA-навигация и состояние `FavoritesProvider/ThemeProvider`.

8. Запусти и проверь

8.1 Стартани preview

В Claude Code:

```
mcp__Claude_Preview__preview_start({ name: 'rollout-ui-demo' })
```

Сервер поднимется на `http://localhost:5173/`.

8.2 Открой нужный URL и сделай скриншот

```
mcp__Claude_Preview__preview_eval({ expression: "window.location.href = '/<path>'; 'go'" })
mcp__Claude_Preview__preview_screenshot
```

8.3 Сверь визуально с Figma

```
mcp__c0861a9b-...__get_screenshot({ fileKey, nodeId })
```

Положи бок о бок: layout, отступы, типографика, цвета, состояния. Если есть расхождение — **правь код**, не «интерпретируй» макет.

8.4 Проверь оба режима темы

```
mcp__Claude_Preview__preview_screenshot          # текущая
mcp__Claude_Preview__preview_resize({ colorScheme: 'dark' })
mcp__Claude_Preview__preview_screenshot          # тёмная
```

Или вручную: на странице есть `ThemeToggle` в Header — потыкай.

8.5 Проверь mobile

```
mcp__Claude_Preview__preview_resize({ preset: 'mobile' }) # 375×812
mcp__Claude_Preview__preview_screenshot
```

8.6 Console errors должны быть пустыми

```
mcp__Claude_Preview__preview_console_logs({ level: 'error' })
```

8.7 Если новый компонент в ui-kit — прогон тестов и линта

```
pnpm --filter @rollout/ui-kit lint
pnpm --filter @rollout/ui-kit test
```

9. Обнови документацию

9.1 Дерево структуры в [AGENTS.md §2](#)

Это **обязательно**. Любой новый файл в `apps/demo/src/` должен попасть в дерево с одной строкой-описанием.

9.2 Если изменился `App.tsx` — обнови таблицу Routing в §2

9.3 Если паттерн страницы добавил новый шаг — обнови `AGENTS.md §11` Чек-лист

10. Финальный чек-лист (перед PR)

- ☐ Pre-flight (§1) пройден
- ☐ Получены `figma_data` + `design_context` + `screenshot` исходного нода
- ☐ Распознаны компоненты, найдены аналоги в `@rollout/ui-kit`
- ☐ Если нет — добавлен примитив в ui-kit (на `@base-ui/react`, через корневой `index.ts`, `+changeset`)
- ☐ Создана `apps/demo/src/pages/<area>/<Name>Page.tsx` с контейнером `max-w-[576px]`
- ☐ Добавлен `<Route>` в `App.tsx`
- ☐ Подключена навигация через `<Link>` из родительской страницы
- ☐ Проверены токены: `--accent` оранжевый, `highlighted = bg-muted`, шрифт Geist
- ☐ `preview_screenshot` ↔ `figma get_screenshot` совпадают (light + dark)
- ☐ `preview_console_logs level: 'error'` пусто
- ☐ Нет хардкоднутых цветов/шрифтов/размеров (всё через токены)
- ☐ Нет deep imports, нет `radix-ui`, нет `shadcn add`
- ☐ Обновлено дерево в [AGENTS.md §2](#), и при необходимости таблица Routing под ним
- ☐ Если страница вне AppShell или со своим scroll-контейнером — повешен `pb-tabbar md:pb-0`

11. Полезные ссылки

- Полные правила: [apps/demo/AGENTS.md](#)
- Корневые правила монорепы: [~/rollout-ui/AGENTS.md](#)
- Storybook (live): <https://rolloutrf.github.io/rollout-ui>
- shadcn Base UI reference: <https://ui.shadcn.com/docs/components/base/select>
- Base UI docs: <https://base-ui.com/react/components>
- Figma file keys:
 - Demo App (макеты экранов): `p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB`

o shadcn · actual (эталонная DS): Rf9NPBgJ0gcj504cSoo8kg

- **Контакт команды:** Telegram @rolloutrf — для обсуждения больших фич перед PR

12. Частые проблемы

Симптом	Причина	Лечение
Cannot find native binding при pnpm dev	node_modules ставился под Node 20	§1.1 — rm -rf node_modules && pnpm install под Node 22
getComputedStyle(body).fontFamily не Geist	Tailwind v4 не применил --font-sans	проверь, что в index.css есть html { font-family: var(--font-sans); } (см. AGENTS.md §3)
Заголовок страницы скрыт за Header	глобальный Header высотой ~72px	контейнеру страницы добавить pt-20
Кнопка прилипает к TabBar	AppShell использует h-screen (бар)	должно быть min-h-screen (см. AGENTS.md §6)
Footer не на дне viewport на десктопе	.pb-tabbar переопределяет md:pb-0	.pb-tabbar обёрнут в @media (max-width: 767.98px) (см. AGENTS.md §6)
Highlighted в Select оранжевый, а не серый	используется bg-accent вместо bg-muted	заменить на data-highlighted:bg-muted data-highlighted:text-foreground
Figma MCP даёт 403	ключ просрочен/отозван	§1.4 — выпустить новый, заменить в ~/.claude.json, рестартить Claude Code
Preview подхватывает не тот проект	имя rollout-demo в launch.json указывает на старый	использовать имя rollout-ui-demo; перепроверить cwd в ~/.claude/launch.json

Если что-то непонятно или сломалось не по списку — пиши в Telegram @rolloutrf ДО того, как тратить часы на угадывание.