

Как добавить новую страницу в apps/demo

От Figma-макета до запущенной страницы — 3 команды.

Полные правила и обоснования — в [AGENTS.md](#). Машинно-читаемые правила (для slash-команд) — в [.claude/page-recipe.yaml](#). При расхождении приоритет у `AGENTS.md`.

TL;DR — три команды

Когда	Команда	Что происходит
Один раз на машине	<code>pnpm rollout:setup</code>	<code>nvm + Node 22.21.1 + pnpm 10.32.1 + pnpm install + preflight</code>
Раз на сессию (при сомнениях)	<code>pnpm rollout:preflight</code>	диагностика окружения с автофиксом <code>node_modules</code>
На каждую страницу	<code>/new-page</code> в Claude Code	агент задаёт 4 вопроса и сам делает всё от Figma до <code>preview-screenshot</code>

`/new-page` без Claude Code — есть `pnpm rollout:new-page`: те же 4 вопроса, готовый промпт кладётся в clipboard, вставляешь в любой LLM-агент.

1. Установка (один раз)

```
git clone https://github.com/rolloutrf/rollout-ui.git ~/rollout-ui
cd ~/rollout-ui
pnpm rollout:setup
```

Скрипт сам поставит `nvm-managed Node 22.21.1`, активирует `pnpm` через `corepack`, выполнит `pnpm install`, в конце прогонит `preflight`. Если `nvm` не установлен — напечатает строку `curl ... install.sh` и остановится; запусти её и повтори.

Дополнительно — Claude Code: <https://docs.claude.com/en/docs/claude-code>. В `~/claude/launch.json` нужна запись `rollout-ui-demo` (`preflight` подскажет готовый JSON-блок и скопирует его в clipboard).

2. Pre-flight (раз на сессию или при подозрении)

```
pnpm rollout:preflight
```

Зелёный вывод = можно работать. Если что-то красное — скрипт печатает команду, которой это лечится. Подводные камни (`Node 20` без `rolldown`-биндинга, отсутствие конфига `preview`, неактивный `nvm`) лечатся автоматически или одной строкой.

В Claude Code дополнительно работает `/preflight` — он добавляет четыре MCP-проверки (Figma, shadcn, Code Connect Dev Mode, Claude Preview), которые из `bash` не сделать.

3. Новая страница — /new-page

Открой Claude Code в `~/rollout-ui`, введи `/new-page`. Агент спросит четыре вещи и сам сделает всё остальное:

Вопрос	Пример
Название экрана	Личные данные
Figma URL (с ?node-id=...)	<code>https://www.figma.com/design/p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB/Demo-App?node-id=221-4087</code>
Откуда переход (файл страницы)	<code>apps/demo/src/pages/profile/ProfilePage.tsx</code>
На каком элементе	блок «Аккаунт» — секция с аватаром и email
Новый route	<code>/profile/personal-data</code>

Описывай **«ЭЛЕМЕНТ»** через визуальные приметы и маркер-текст (`<p>Аккаунт</p>` , аватар, email), а не «строки 103–115». Так промпт переживёт правки файла.

Альтернатива без Claude Code:

```
pnpm rollout:new-page # интерактивные вопросы
pnpm rollout:new-page "Личные данные" \
  "https://figma..." \
  "apps/demo/src/pages/profile/ProfilePage.tsx" \
  "блок «Аккаунт»" \
  "/profile/personal-data" # argv-driven
```

Скрипт собирает промпт по шаблону и кладёт в clipboard (`pbcopy`). Лог последнего промпта — `~/rollout-ui/.claude/last-prompt.md`.

Аналог для уже существующих страниц — `/update-page` (или `pnpm rollout:update-page <file> <figma-url>`): два вопроса, агент делает diff с макетом и приводит код в соответствие.

Что агент делает за тебя (для понимания score)

Не нужно делать руками — это случится в `/new-page`:

- Параллельно читает Figma — `get_figma_data` + `get_design_context` (готовый React+Tailwind) + `get_screenshot`.
- Сверяет компоненты со shadcn/ui MCP (эталон поведения и визуала).
- Создаёт `apps/demo/src/pages/<area>/<Name>Page.tsx` с контейнером `max-w-[576px] mx-auto pt-20 pb-8 gap-7`.
- NavBar по макету, токены — только переменные (Geist, `bg-accent` / `bg-muted` / `text-foreground`, без хексов).
- Реализация компонентов на `@base-ui/react` через `@rollout/ui-kit` (HE Radix, HE `pnpm dlx shadcn add`).
- Добавляет `<Route>` в `apps/demo/src/App.tsx` и заменяет элемент входа на `<Link to>` (HE `<a href>`).

- 7. Верифицирует через `Claude_Preview` (`light + dark + mobile, console errors empty`), сравнивает со скриншотом из Figma.
- 8. Обновляет дерево в [AGENTS.md §2](#) и таблицу Routing если изменился `App.tsx`.

Полный набор правил, которые применяет агент, — в [.claude/page-recipe.yaml](#). Если что-то нужно изменить (например, новый запрет или другой контейнер) — правь `yaml`, `slash`-команды подхватят без правок промптов.

Чек-лист (перед PR)

- ☐ Pre-flight зелёный (`pnpm rollout:preflight`)
- ☐ `preview_screenshot` ↔ `figma get_screenshot` совпадают (`light + dark`)
- ☐ `preview_console_logs level: 'error'` пусто
- ☐ Нет хардкоднутых цветов/шрифтов/размеров
- ☐ Нет `deep imports`, `radix-ui`, `pnpm dlx shadcn add`
- ☐ Дерево в [AGENTS.md §2](#) обновлено
- ☐ При новом `ui-kit` компоненте — добавлен `pnpm changeset` (minor для `@rollout/ui-kit`)
- ☐ Если страница со своим `scroll`-контейнером — `pb-tabbar md:pb-0` повешен

Полезные ссылки

- Полные правила: [apps/demo/AGENTS.md](#)
- Корневые правила монорепы: [~/rollout-ui/AGENTS.md](#)
- Машинные правила (для `slash`-команд): [.claude/page-recipe.yaml](#)
- Storybook (live): <https://rolloutrf.github.io/rollout-ui>
- `shadcn` Base UI reference: <https://ui.shadcn.com/docs/components/base/select>
- Base UI docs: <https://base-ui.com/react/components>
- Figma file keys:
 - Demo App (макеты экранов): `p2bAIyTB6oJTGWjjR8NwRB`
 - `shadcn` · actual (эталонная DS): `Rf9NPBgJ0gcj504cSoo8kg`
- Контакт: Telegram `@rolloutrf` — для обсуждения больших фич перед PR

Частые проблемы

Симптом	Лечение
Cannot find native binding	<code>pnpm rollout:preflight</code> (<code>C ROLLOUT_AUTOFIX=1</code> сам переустановит <code>node_modules</code> под Node 22)
<code>getComputedStyle(body).fontFamily</code> не Geist	проверь <code>html { font-family: var(--font-sans); }</code> в <code>index.css</code> (см. AGENTS.md §3)
Заголовок страницы скрыт за Header	контейнеру добавить <code>pt-20</code> (компенсирует ~72px fixed Header)
Highlighted в Select оранжевый	заменить <code>bg-accent</code> на <code>data-highlighted:bg-muted data-highlighted:text-foreground</code>

Figma MCP даёт 403	новый ключ на figma.com/developers/api , правка <code>~/.claude.json</code> → <code>mcpServers.figma.env.FIGMA_API_KEY</code> , рестарт Claude Code (env читается на старте)
Preview подхватывает чужой проект	имя должно быть <code>rollout-ui-demo</code> , не <code>rollout-demo</code> ; перепроверь <code>cwd</code> в <code>~/.claude/launch.json</code>
<code>pnpm dev</code> нет такого скрипта	используй <code>pnpm --filter @rollout/demo dev</code> или MCP <code>preview_start({name: 'rollout-ui-demo'})</code>

Если нужно посмотреть «как это работало раньше» (длинный *manual prompt-template* из §2, пошаговое объяснение *Figma* → *shadcn* → *page* → *routing* → *verify*) — история живёт в git: `git log -p apps/demo/HOW_TO_ADD_PAGE.md`. Сегодня всё это — работа агента, не пользователя.

Если что-то не по списку — Telegram [@rolloutrf](#), ДО того, как тратить часы на угадывание.