

# Descubrimiento de Conocimiento Médico

## Proyecto de Aprendizaje de Máquinas

Diamis Alfonso  
Marié del Valle  
Roxana Peña  
Dennis Fiallo  
Ernesto Alfonso  
Rolando Sánchez

# Objetivos del proyecto

- Utilizar técnicas de machine learning y procesamiento del lenguaje natural para descubrir y extraer conocimiento médico a partir de la data de ehealthkd2021.

# Data

- Los datos son oraciones en español e inglés presentes en la data de ehealthkd2021. Esta base de datos contiene información médica relevante, como informes de pacientes, notas clínicas y registros médicos, en ambos idiomas.

# Tareas

Entre las tareas a implementar se encuentran:

## 1. **Named Entity Recognition (NER):**

Identificar y clasificar entidades en el texto. Se cuentan con 4 tipos de entidades.

- Concept
- Action
- Predicate
- Reference

# Tareas

## 2. Relation Extraction (RE):

Identificar las relaciones y las conexiones entre las entidades en el texto. Se tienen las relaciones siguientes.

- is-a
- same-as
- has-property
- causes
- entails
- in-time
- subject
- target
- domain
- arg

## 3. Combinación de NER y RE.

# LSTM (Long Short-Term Memory)

## Definición

Es un tipo de red neuronal recurrente (RNN) que se utiliza para procesar y analizar secuencias de datos, como texto, audio o series de tiempo. A diferencia de las RNN tradicionales, que pueden tener dificultades para capturar relaciones a largo plazo en los datos, las LSTM están diseñadas específicamente para resolver este problema mediante el uso de celdas de memoria.

# BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)

## Definición

Es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer desarrollado por Google. A diferencia de los modelos de lenguaje tradicionales, que se entrenan de manera unidireccional, BERT se entrena de manera bidireccional, lo que le permite capturar el contexto de las palabras en una oración de manera más efectiva.

# T5 (Text-To-Text Transfer Transformer))

## Definición

Es un modelo de lenguaje basado en la arquitectura Transformer y diseñado específicamente para la transferencia de texto a texto, lo que significa que puede abordar una amplia gama de tareas de procesamiento del lenguaje natural (NLP) mediante la formulación de la entrada y la salida en un formato de texto a texto.




# GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3)


## Definición

Es un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Es la tercera versión de la serie GPT y se basa en la arquitectura Transformer. Puede generar texto coherente y contextualmente relevante en respuesta a una entrada de texto.


# NER



# RE



# Combinación NER y RE



# Ontologías

Una vez obtenido todo el conocimiento de los documentos, se guardan los datos en una base de datos orientada a grafos. Para ello se utiliza **Neo4j**, el cual permite acceder a los datos de diversas formas y usando distintos lenguajes de consulta. En nuestro proyecto se utiliza **Cypher**, un lenguaje que permite consultar y manipular grafos.

# Ontologías

La comunicación con la base de datos se realiza en el siguiente método:

```
def create_database(self):
    relations, keyphrases = OntologyUtils.load_result()
    with self.driver.session(database="neo4j") as session:
        # Write transactions allow the driver to handle retries and transient errors

        for key,value in keyphrases.items():
            result = session.execute_write(
                self.create_entity, value, key
            )

        for key,value in relations.items():
            result = session.execute_write(
                self.create_relation, key[0], key[1], key[2], key[3], value
            )
```

# Ontologías

La generación de los nodos como entidades la realizamos con las siguientes consulta:

```
@staticmethod
def create_entity(tx, value, key):
    if value == "Concept":
        query = (
            "CREATE (w:Concept { text: $key }) "
            "RETURN w"
        )
    elif value == "Action":
        query = (
            "CREATE (w:Action { text: $key }) "
            "RETURN w"
        )
    elif value == "Predicate":
        query = (
            "CREATE (w:Predicate { text: $key }) "
            "RETURN w"
        )
    elif value == "Reference":
        query = (
            "CREATE (w:Reference { text: $key }) "
            "RETURN w"
        )
    result = tx.run(query, value=value, key=key)
```

# Ontologías

Para la creación de las relaciones entre los nodos utilizamos la consulta:

```
@staticmethod
def create_relation(tx, key0, key1, key2, key3, value):
    query = (
        "MATCH (p {text: $key0}), (r {text: $key2})"
        "CREATE (p)-[: is_related {relation: $value}]->(r) "
        )

    result = tx.run(query, key0=key0, key1=key1, key2=key2, key3=key3, value=value)
```




# Ontologías

Este método realiza una consulta para conocer las causas de alguna enfermedad de interés:

```
@staticmethod
def makeQueryd(tx, disease):
    query = (
        |      "MATCH p=(n{text: $disease})-[r{relation:'causes'}]->(d) RETURN d LIMIT 25"
    )
    result = tx.run(query, disease=disease)
    listNode = [node for node in result]
    return listNode
```

# Ontologías


En esta imagen podemos ver los resultados obtenidos al realizar la consulta para conocer las causas del covid-19:



# Ontologías

The screenshot displays the Neo4j Query interface. On the left, the 'Database Information' sidebar shows 4197 nodes and 7720 relationships, with a list of property keys including data, id, name, nodes, relation, relationships, style, text, and visualisation. The main area features a Cypher query: `$ MATCH p=(n:text: 'covid-19')-[r(relation:'causes')]->(d) RETURN p LIMIT 25`. Below the query, the 'Graph' tab is selected, showing a visual representation of the query results. The graph consists of four nodes: 'injury' (blue), 'covid-19' (green), 'mental health prob' (green), and 'symptoms' (green). The relationships are: 'injury' is related to 'covid-19' (labeled 'is\_related'), 'covid-19' is related to 'mental health prob' (labeled 'causes'), and 'covid-19' is related to 'symptoms' (labeled 'is\_related'). The 'Results overview' panel on the right shows 4 nodes and 3 relationships, with a breakdown of 1 action and 3 concepts.

# Ontologías



# Muchas Gracias