

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Facture PPE</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facture..css">

</head>

<body>

    <form>

        <div class="facture">

            <div class="entete">

                <div class="gauche">

                    <table>

                        <tr>

                            <td></td>

                            <td>

                                <ul class="info_co">

                                    <li><span class="nom"><input
type="text" placeholder="Nom de la compagnie"></span></li>

                                    <li><span class="info"><input
type="text" placeholder="adresse postale"></span></li>

                                    <li><br><span class="info"><input
type="text" placeholder="details du contact"></span></li>

                                </ul>

                            </td>

                        </tr>

                    </table>

                    <script>

                        document.getElementById("Aujourd'hui").valueAsDate= new
Date();

                    </script>

                </div>

```

```

<div class="droite">
    <table>
        <tr>
            <td width="160px"><span
class="titre">FACTURE</span></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="text_area"><br><script
type="text/javascript" src="facture..js"></script></td>
        </tr>
        <tr>
            <td class="text_area"><br><input type="text"
name="n_facture" id="n_facture" placeholder="N° de facture"></td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>

<div class="contenu">
    <span class="condition">Conditions de paiement, par exemple: dû dans
<input type="text"
placeholder="X"> jours</span>

    <div class="destination">
        <table width="96%" border="0" style="margin: 0 auto;">
            <tr>
                <td class="text_area"><span
class="titre_dest">Destinataire</span></td>
                <td width="24px"></td>
                <td class="text_area"><span
class="titre_dest">Envoyez à</span></td>
            </tr>

```

	<tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Nom"/></td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Nom"/></td></td></tr>		<td><input type="text" placeholder="Nom"/></td>	<input type="text" placeholder="Nom"/>					<td><input type="text" placeholder="Nom"/></td>	<input type="text" placeholder="Nom"/>
	<td><input type="text" placeholder="Nom"/></td>	<input type="text" placeholder="Nom"/>								
	<td><input type="text" placeholder="Nom"/></td>	<input type="text" placeholder="Nom"/>								
	<tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Nom de la</td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Nom de la</td></td></tr>		<td><input type="text" placeholder="Nom de la</td>	<input type="text" placeholder="Nom de la					<td><input type="text" placeholder="Nom de la</td>	<input type="text" placeholder="Nom de la
	<td><input type="text" placeholder="Nom de la</td>	<input type="text" placeholder="Nom de la								
	<td><input type="text" placeholder="Nom de la</td>	<input type="text" placeholder="Nom de la								
	<tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Adresse</td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Adresse</td></td></tr>		<td><input type="text" placeholder="Adresse</td>	<input type="text" placeholder="Adresse					<td><input type="text" placeholder="Adresse</td>	<input type="text" placeholder="Adresse
	<td><input type="text" placeholder="Adresse</td>	<input type="text" placeholder="Adresse								
	<td><input type="text" placeholder="Adresse</td>	<input type="text" placeholder="Adresse								
	<tr> <td></td><td> <td><input type="text"</td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td></td><td> <td><input type="text"</td></td></tr>		<td><input type="text"</td>	<input type="text"					<td><input type="text"</td>	<input type="text"
	<td><input type="text"</td>	<input type="text"								
	<td><input type="text"</td>	<input type="text"								
	<tr> <td></td><td> <td><input type="text" placeholder="Email"/></td></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr>		<td><input type="text" placeholder="Email"/></td>	<input type="text" placeholder="Email"/>						
	<td><input type="text" placeholder="Email"/></td>	<input type="text" placeholder="Email"/>								

```
 <input type="text" placeholder="Email"></td>  </tr>  </table>  </div>  <div class="inventaire">  <table class="table_inv" id="table_inv" width="96%" border="0" cellspacing="0">  <tr class="entete_inv">  <th width="600px">DESCRIPTION</th>  <th width="140px">QUANTITÉ</th>  <th width="140px">PRIX UNITAIRE</th>  <th width="80px">TOTAL</th>  </tr>  <tr class="row firstrow">  <td><input type="text" name="desc" id="d1" class="input" style="text-align: left;"></td>  <td><input type="text" name="qte" id="q1" class="input" value="0.00"></td>  <td><input type="text" name="prix" id="p1" class="input" value="0.00"></td>  <td><input type="text" name="total" id="t1" readonly="readonly" value="0.00"></td>  </tr>  <tr class="row">  <td><input type="text" name="desc" id="d2" class="input" style="text-align: left;"></td>  <td><input type="text" name="qte" id="q2" class="input" value="0.00"></td>  <td><input type="text" name="prix" id="p2" class="input" value="0.00"></td>  <td><input type="text" name="total" id="t2" readonly="readonly" value="0.00"></td> |
```

```

        </tr>
        <tr class="row">
            <td><input type="text" name="desc" id="d3"
class="input" style="text-align: left;"></td>
            <td><input type="text" name="qte" id="q3"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="prix" id="p3"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="total"
id="t3"readonly="readonly" value="0.00"></td>
        </tr>
        <tr class="row">
            <td><input type="text" name="desc" id="d4"
class="input" style="text-align: left;"></td>
            <td><input type="text" name="qte" id="q4"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="prix" id="p4"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="total" id="t4"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
        </tr>
        <tr class="row">
            <td><input type="text" name="desc" id="d5"
class="input" style="text-align: left;"></td>
            <td><input type="text" name="qte" id="q5"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="prix" id="p5"
class="input" value="0.00"></td>
            <td><input type="text" name="total" id="t5"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
        </tr>
        <tr class="row">
            <td><input type="text" name="desc" id="d6"
class="input" style="text-align: left;"></td>
            <td><input type="text" name="qte" id="q6"
class="input" value="0.00"></td>

```

class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p6"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t6"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d7"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q7"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p7"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t7"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d8"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q8"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p8"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t8"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d9"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q9"
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p9"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t9"
</tr>	
<tr class="row lastrow">	

```

class="input" style="text-align: left;"></td>
<td><input type="text" name="desc" id="d10"
class="input" value="0.00"></td>
<td><input type="text" name="qte" id="q10"
class="input" value="0.00"></td>
<td><input type="text" name="prix" id="p10"
class="input" value="0.00"></td>
<td><input type="text" name="total" id="t10"
class="input" value="0.00"></td>
</tr>
</table>

```

```

<table class="calcul_table" width="96%" border="0" style="margin:
0 auto;" cellspacing="0">
<tr class="calcul" style="border-style: none;">
<td style="text-align: left;">Remarques, notes et
instructions de paiement</td>
<td></td>
<td width="50%">SOUS-TOTAL</td>
<td width="80px"><input type="text" name="sous-
total" id="st1" class="input" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>REMISE</td>
<td><input type="text" name="remise" id="r1"
class="input" value="0.00"></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>
<td><input type="text" name="st_remise" id="st_r1"
value="0.00" readonly="readonly"></td>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>TAUX D'IMPOSITION</td>
            <td><input type="text" name="taux_impot" id="ti1"
class="input" value="0.00%"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>TAXE TOTALE</td>
            <td><input type="text" name="taxe_total" id="tt1"
value="0.00" readonly="readonly"></td>
        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>
            <td><input type="text" name="exp_man" id="e_m1"
class="input" value="0.00"></td>
        </tr>
    </table>

```

```

<table width="96%" style="margin: 0 auto;" cellpadding="0">
    <tr>
        <td></td>
        <td width="140px"></td>
        <td width="140px" style="border-top: 1px solid black;
font-size: 16px;">SOLDE DU</td>
        <td style="background-color: lightpink; border-top:
1px solid black;" width="80px"><input type="text" name="solde" id="solde" value="0.00€"
readonly="readonly"></td>
    </tr>
</table>

```



```

        </tr>
        <tr>
            <td></td>
            <td></td>
            <td></td>
            <td style="background-color: lightpink; border-top:
1px solid black"> </td>
        </tr>
    </table>
</div>
</div>
<input type="button" value="Calculer" onclick="calculate()">
<input type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">
<input type="button" value="Code Source" onclick="access()">
</div>
</form>
</body>
</html>

```