

```

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <meta charset="utf-8">

    <title>Facture PPE</title>

    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="facture..css">

    <script type="text/javascript" src="facture..js"></script>

</head>

<body>

    <form>

        <div class="facture">

            <div class="entete">

                <div class="gauche">

                    <table>

                        <tr>

                            <td></td>

                            <td>

                                <ul class="info_co">

                                    <li><span class="nom"><input
type="text" placeholder="Nom de la compagnie"></span></li>

                                    <li><span class="info"><input
type="text" placeholder="adresse postale"></span></li>

                                    <li><br><span class="info"><input
type="text" placeholder="details du contact"></span></li>

                                </ul>

                            </td>

                        </tr>

                    </table>

                    <script>

                        document.getElementById("Aujourd'hui").valueAsDate= new
Date();

                    </script>

```

</div>

<div class="droite">

<table>

<tr>

<td width="160px"><span
class="titre">FACTURE</td>

</tr>

<tr>

<td class=text_area>
<input type="date"
name="date" id="Aujourd'hui" value="" readonly></td>

</tr>

<tr>

<td class=text_area>
<input type="text"
name="n_facture" id="n_facture" placeholder="N° de facture"></td>

</tr>

</table>

</div>

</div>

<div class="contenu">

Conditions de paiement, par exemple: dû dans
<input type="text"
placeholder="X"> jours

<div class="destination">

<table width="96%" border="0" style="margin: 0 auto;">

<tr>

<td class="text_area"><span
class="titre_dest">Destinataire</td>

<td width="24px"></td>

<td class="text_area"><span
class="titre_dest">Envoyez à</td>


```

        <td></td>

        <td><input type="text" placeholder="Email"></td>

    </tr>

</table>

</div>

<div class="inventaire">

    <table class="table_inv" id="table_inv" width="96%" border="0"
cellspacing="0">

        <tr class="entete_inv">

            <th width="600px">DESCRIPTION</th>

            <th width="140px">QUANTITÉ</th>

            <th width="140px">PRIX UNITAIRE</th>

            <th width="80px">TOTAL</th>

        </tr>

        <tr class="row firstrow">

            <td><input type="text" name="desc" id="d1"
class="input" style="text-align: left;"></td>

            <td><input type="text" name="qte" id="q1"
class="input"></td>

            <td><input type="text" name="prix" id="p1"
class="input"></td>

            <td><input type="text" name="total" id="t1"
readonly="readonly" value="0.00"></td>

        </tr>

        <tr class="row">

            <td><input type="text" name="desc" id="d2"
class="input" style="text-align: left;"></td>

            <td><input type="text" name="qte" id="q2"
class="input"></td>

            <td><input type="text" name="prix" id="p2"
class="input"></td>

```

```

                                <td><input type="text" name="total" id="t2"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
                                </tr>
                                <tr class="row">
                                <td><input type="text" name="desc" id="d3"
class="input" style="text-align: left;"></td>
                                <td><input type="text" name="qte" id="q3"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="prix" id="p3"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="total"
id="t3"readonly="readonly" value="0.00"></td>
                                </tr>
                                <tr class="row">
                                <td><input type="text" name="desc" id="d4"
class="input" style="text-align: left;"></td>
                                <td><input type="text" name="qte" id="q4"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="prix" id="p4"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="total" id="t4"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
                                </tr>
                                <tr class="row">
                                <td><input type="text" name="desc" id="d5"
class="input" style="text-align: left;"></td>
                                <td><input type="text" name="qte" id="q5"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="prix" id="p5"
class="input"></td>
                                <td><input type="text" name="total" id="t5"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
                                </tr>
                                <tr class="row">
                                <td><input type="text" name="desc" id="d6"
class="input" style="text-align: left;"></td>

```

class="input"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q6"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p6"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t6"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d7"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q7"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p7"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t7"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d8"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q8"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p8"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t8"
</tr>	
<tr class="row">	
class="input" style="text-align: left;"></td>	<td><input type="text" name="desc" id="d9"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="qte" id="q9"
class="input"></td>	<td><input type="text" name="prix" id="p9"
readonly="readonly" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="total" id="t9"

```

        </tr>
        <tr class="row lastrow">
            <td><input type="text" name="desc" id="d10"
class="input" style="text-align: left;"></td>
            <td><input type="text" name="qte" id="q10"
class="input"></td>
            <td><input type="text" name="prix" id="p10"
class="input"></td>
            <td><input type="text" name="total" id="t10"
readonly="readonly" value="0.00"></td>
        </tr>
    </table>

```

```

<table class="calcul_table" width="96%" border="0" style=" margin:
0 auto;" cellspacing="0">
    <tr class="calcul" style="border-style: none;">
        <td style="text-align: left;">Remarques, notes et
instructions de paiement</td>
        <td></td>
        <td width="50%">SOUS-TOTAL</td>
        <td width="80px"><input type="text" name="sous-
total" id="st1" class="input" value="0.00"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>REMISE</td>
        <td><input type="text" name="remise" id="r1"
class="input" value="0.00"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td>SOUS-TOTAL MOINS LES REMISES</td>

```

value="0.00" readonly="readonly"></td>	<td><input type="text" name="st_remise" id="st_r1"
</tr>	
<tr>	
	<td></td>
	<td></td>
	<td>TAUX D'IMPOSITION</td>
class="input" value="0.00%"></td>	<td><input type="text" name="taux_impot" id="ti1"
</tr>	
<tr>	
	<td></td>
	<td></td>
	<td>TAXE TOTALE</td>
value="0.00" readonly="readonly"></td>	<td><input type="text" name="taxe_total" id="tt1"
</tr>	
<tr>	
	<td></td>
	<td></td>
	<td>EXPEDITO, MANUTENTION</td>
class="input" value="0.00"></td>	<td><input type="text" name="exp_man" id="e_m1"
</tr>	

<table width="96%" style="margin: 0 auto;" cellpadding="0">	
<tr>	
<td></td>	
<td width="140px"></td>	
<td width="140px" style="border-top: 1px solid black;	
font-size: 16px;">SOLDE DU</td>	


```
        <td style="background-color: lightpink; border-top:
1px solid black;" width="80px"><input type="text" name="solde" id="solde" value="0.00€"
readonly="readonly"></td>
```

```
    </tr>
```

```
    <tr>
```

```
        <td></td>
```

```
        <td></td>
```

```
        <td></td>
```

```
        <td style="background-color: lightpink; border-top:
1px solid black">    </td>
```

```
    </tr>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<input type="button" value="Calculer" onclick="calculate()">
```

```
<input type="reset" value="Réinitialiser" id="reset">
```

```
<input type="button" value="Code Source" onclick="access()">
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```