

# Machine de Turing

ALLEGRE–COMMINGES Clément et BROUARD Romain

## Table des matières

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>1</b>
1.1	Un peu d’histoire...	1
1.2	Fonctionnement d’une MTU	2
<b>2</b>	<b>Conception</b>	<b>3</b>
2.1	Cahier des charges	3
2.1.1	Partie 1	3
2.1.2	Partie 2	4
2.1.3	Partie 3	4
2.2	Conception Matérielle	4
2.2.1	SFN1	4
2.2.2	SFnD	6
2.2.3	Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication	9
2.2.4	Choix des composants	20
2.2.5	Schéma représentatif et schéma électrique	20
2.2.6	Tests	20
2.3	Conception Logicielle	20
<b>3</b>	<b>Annexes</b>	<b>20</b>
3.1	Sources	20

## 1 Introduction

### 1.1 Un peu d’histoire...

En 1928, Le mathématicien allemand David Hilbert énonce le "problème de la décision". Il se demande s’il est possible de trouver une méthode « effectivement calculable » pour décider si une proposition est démontrable. Pour résoudre ce problème, il faut caractériser ce qu’est un procédé effectivement calculable. C’est alors qu’Alan Turing, alors en thèse à Cambridge, conceptualise une machine universelle et prouve grâce à cette dernière que le problème de l’arrêt est indécidable, ce qui permet de donner une réponse négative au problème d’Hilbert pour l’arithmétique. C’est alors qu’Alan Turing introduit les concepts de programme et programmation.

Ce concept de machine universelle, que nous appellerons désormais Machine de Turing Universelle (MTU) n’est pas réalisable puisqu’il s’agit d’un objet mathématique, dont l’on va détailler le fonctionnement plus tard. Néanmoins, une Machine de Turing à état fini peut-être construite, et la première vit donc le jour à Bletchley Park pendant la Seconde Guerre Mondiale, où Turing

lui-même et une équipe de scientifique triés sur le volet par le MI6<sup>1</sup> construisirent une Machine de Turing pour casser les codes allemands générés par la machine Enigma.

## 1.2 Fonctionnement d'une MTU

Une MTU se compose de deux éléments essentiels :

- un ruban de taille infinie, divisé en cases.
- une tête de lecture/écriture (qu'on appellera simplement tête de lecture, même si elle permet également d'écrire sur le ruban)

Le ruban permet d'accueillir des symboles qui seront lus et écrits par la tête de lecture. Le ruban peut se déplacer vers la gauche ou la droite. L'ensemble des symboles traités est appelé un alphabet.

La tête de lecture permet de lire et écrire un symbole. Elle possède également un état.

Une machine de Turing marche donc de la manière suivante :

1. La tête de lecture lit le symbole qu'elle pointe sur le ruban.

En fonction de son état et du symbole lu, la tête de lecture écrit un symbole à la place de celui qu'elle a lu précédemment.

2. Un déplacement est choisi en fonction de l'état de la tête de lecture et du symbole lu.

3. La tête de lecture change d'état.

Le ruban se déplace vers la droite ou vers la gauche selon le déplacement choisi précédemment.

4. Puis on recommence depuis le 1.

On peut donc résumer le fonctionnement comme cela : à chaque "cycle", on choisit un symbole à écrire, un nouvel état pour la tête de lecture, et un déplacement, en fonction d'un symbole lu et de l'état actuel. On peut donc définir une fonction de transition, qui va se charger de déterminer l'état futur d'une MTU en fonction de son état courant. L'ensemble des fonctions de transition permettant de traiter un "mot" peut être représenté sous la forme d'une table de transitions ou d'un graphe de transitions.

Un mot traité est dit accepté si une Machine de Turing s'arrête en état final après l'avoir intégralement traité.

Une MTU possède forcément un nombre fini d'états, et elle a au moins deux états obligatoires :  $q_0$  l'état initial, et  $F$  un ensemble d'états d'acceptation.

Une machine de Turing est donc définie par :

- $Q$  un ensemble fini d'états.
- $q_0$  un état initial tel que  $q_0 \in Q$ .

---

1. Services de renseignement britanniques

- $F$  un ensemble d'états d'acceptation tel que  $F \subseteq Q$ .
- $\Gamma$  un ensemble fini de symboles.
- $\Sigma$  un ensemble fini de symboles d'entrée tel que  $\Sigma \subseteq \Gamma$ .
- $B$  un symbole de ruban vide tel que  $B \in \Gamma \setminus \Sigma$ .
- $\delta$  une fonction de transition.

Une fonction de transition se formalise donc comme ceci :

$$\delta(q, Z) \rightarrow (p, Y, D)$$

avec  $q$  l'état de la tête de lecture,  $Z$  le symbole pointé,  $p$  le nouvel état,  $Y$  le nouveau symbole et  $D$  le déplacement.

Exemple d'une table de transition pour une Machine de Turing acceptant le langage  $L = \{a^k b^k \mid k > 0\}$  avec  $q_0$  comme état initial (représenté par une  $\rightarrow$ ), et  $q_4$  comme état d'acceptation (représenté par  $*$ ) :

	symboles				
	a	b	X	Y	Blank
$\rightarrow q_0$	(q1, X, R)			(q3, Y, R)	
q1	(q1, a, R)	(q2, Y, L)		(q1, Y, R)	
q2	(q2, a, L)		(q0, X, R)	(q2, Y, L)	
q3				(q3, Y, R)	(q4, B, R)
* q4					

Le but de ce projet va donc être de concevoir une Machine de Turing telle que définie ci-dessus.

## 2 Conception

### 2.1 Cahier des charges

Le cahier des charges est composé de trois parties. La partie 1 doit être traitée absolument, les parties 2 et 3 seront traitées si le temps nous le permet.

#### 2.1.1 Partie 1

Dans un premier temps, le système conçu doit être capable de :

- exécuter un programme prédéfini (codé en dur dans le programme microcontrôleur).
- avoir un mode pas à pas pour l'exécution du programme.
- avoir un mode continu pour l'exécution du programme.

- gérer l’affichage de l’état du ruban.
- gérer l’affichage de la position de la tête de lecture.
- gérer l’affichage de la table de transition.

### **2.1.2 Partie 2**

Dans un second temps, il faut rajouter :

- la possibilité de sélectionner un programme via un menu.
- le stockage des programmes à sélectionner.
- l’initialisation manuelle du ruban et de la position de la tête de lecture.

### **2.1.3 Partie 3**

Enfin pour obtenir un système complet, il faut implémenter :

- la programmation directement sur la machine d’une table de transition.
- l’enregistrement de la table de transition programmée dans le support de stockage.
- un reset de la programmation de la ligne en cours.
- l’affichage d’une description du programme.


## **2.2 Conception Matérielle**

Pour concevoir notre système, nous avons décidé de traiter les trois parties en même temps, ce qui nous évite de devoir repasser par une phase de conception et d’adaptation lors de la réalisation des parties 2 et 3.

### **2.2.1 SFN1**

Nous avons donc commencé par dessiner un Schéma fonctionnel de premier niveau, pour définir les différentes entrées et sorties de notre système :


SFM1:



### 2.2.2 SFnD

On peut désormais rentrer un peu plus dans le détail avec un SF1D :

SF1D:




On voit qu'on a quatre fonctions principales : une qui s'occupe de la gestion des entrées (FP2), une qui gère les sorties (FP3), une fonction de stockage pour stocker les tables de transitions (FP4), et du traitement numérique qui va piloter tout ça (FP1).

On a aussi deux fonctions annexes : la fonction alimentation qui va se charger de fournir le courant nécessaire pour que la machine puisse fonctionner, et la fonction de programmation in-situ qui va faciliter le chargement du code dans la machine et nous éviter d'avoir à sortir le micro-contrôleur (MCU) à chaque fois.


On voit que les fonctions FP2 et FP3 sont encore floues, on va donc les affiner en faisant des SF2D pour qu'on se rende compte de leur fonctionnement :

FS2 FP2



### FP2 :

On voit clairement que FP2 est bien plus complexe qu'elle ne le parait, et forme un ensemble de fonctions plus spécifiques qui vont permettre à l'utilisateur d'interagir physiquement avec la machine, dans le but de la configurer, programmer, etc.



### FP3 :

De la même manière que pour FP2, FP3 est en réalité un ensemble de fonctions plus spécifiques qui vont chacune avoir un rôle bien précis dans le retour des informations utilisateur. On a donc une grande variété de fonctions d'affichage qui vont, de la même manière que pour les sous-fonctions de FP2, être spécifiées ci-dessous.



### **2.2.3 Spécifications des fonctions et de leurs signaux de communication**

Nous avons donc spécifié ci-dessous, pour chaque fonction, son rôle ainsi que ses signaux d'entrée et/ou de sortie. Nous avons également précisé le rôle ainsi que ce qui fait l'essence même de chaque signal (type, etc.).

Tableaux de description des fonctions et des signaux

Description d'une fonction

Fonction	FP1	Traitements numériques
Description / rôle	Réalise tous les traitements numériques nécessaires au bon fonctionnement du système.	
Signaux d'entrée	➤ MISO	
Signaux de sortie	➤ MOSI, SCLK, SS, SCL	
Signaux E/S	➤ SDA, ISCP	

Fonction	FS2.1	Sélection du mode
Description / rôle	Fonction qui sert à sélectionner le mode d'exécution, entre pas à pas ou continu.	
Signaux d'entrée	➤ CmdSelMode	
Signaux de sortie	➤ CmdMode	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS2.2	Navigation Menu
Description / rôle	Fonction qui sert à naviguer dans le menu.	
Signaux d'entrée	➤ CmdNavMenu	
Signaux de sortie	➤ CmdNav<0:2>	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS2.3	Programmation Etat Actuel
Description / rôle	Fonction qui permet de programmer l'état actuel de la table de transition.	

Signaux d'entrée	➤ CmdProgEtatA
Signaux de sortie	➤ CmdEtatA<0:3>
Signaux E/S	➤ NA

Fonction	FS2.4	Programmation Etat Futur
Description / rôle	Fonction qui permet de programmer l'état actuel de la table de transition.	
Signaux d'entrée	➤ CmdProgEtatF	
Signaux de sortie	➤ CmdEtatF<0:3>	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS2.5	Initialisation Programme
Description / rôle	Fonction qui permet d'initialiser les symboles et la position de la tête de lecture.	
Signaux d'entrée	➤ CmdInit	
Signaux de sortie	➤ Start, ChgColor, Valid	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS2.6	Interfaçage Entrée
Description / rôle		
Signaux d'entrée	➤ CmdMode, CmdNav<0 :2>, CmdEtatA<0:3>, CmdEtatF<0:3>, Start, ChgColor, Valid	
Signaux de sortie	➤ SCL	
Signaux E/S	➤ SDA	

Fonction	FS3.1	Affichage Symboles
Description / rôle	Réalise l'affichage des symboles (représente le ruban).	
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SS, SCLK	

Signaux de sortie	➤ MISO, DisplaySymboles
Signaux E/S	➤ NA

Fonction	FS3.2	Affichage tête de lecture
Description / rôle	Réalise l’affichage de la tête de lecture.	
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SS, CLK	
Signaux de sortie	➤ MISO, DisplayTete	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS3.3	Affichage Symbole Futur
Description / rôle	Affiche le symbole futur (après transition).	
Signaux d'entrée	➤ CmdSymboleF<0:2>	
Signaux de sortie	➤ DisplaySymboleF	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS3.4	Affichage Symbole Actuel
Description / rôle	Affiche le symbole courant (avant transition).	
Signaux d'entrée	➤ CmdSymboleA<0:2>	
Signaux de sortie	➤ DisplaySylboleA	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS3.5	Affichage Etat Futur
Description / rôle	Affichage l’état futur de la tête de lecture (après transition).	
Signaux d'entrée	➤ CmdEtatF<0:7>	
Signaux de sortie	➤ DisplayEtatF	

Signaux E/S	➤ NA
-------------	------

Fonction	FS3.6	Affichage Etat Actuel
Description / rôle	Affiche l'état courant de la tête de lecture (avant transition).	
Signaux d'entrée	➤ CmdEtatA<0:7>	
Signaux de sortie	➤ DisplayEtatA	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS3.7	Affichage Menu
Description / rôle	Affiche le menu.	
Signaux d'entrée	➤ CmdMenu<0:6>	
Signaux de sortie	➤ DisplayMenu	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FS3.8	Interfaçage sortie
Description / rôle		
Signaux d'entrée	➤ CmdSymboleF<0:2>, CmdSymboleA<0:2>, CmdEtatF<0:7>, CmdEtatA<0:7>, CmdMenu<0:6>	
Signaux de sortie	➤ SCL	
Signaux E/S	➤ SDA	

Fonction	FP4	Stockage
Description / rôle	Permet le stockage des tables de transitions.	
Signaux d'entrée	➤ MOSI, SCLK, SS	
Signaux de sortie	➤ MISO	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FA1	Alimentation
Description / rôle	Alimente le système en électricité.	
Signaux d'entrée	➤ Energie	
Signaux de sortie	➤ VCC	
Signaux E/S	➤ NA	

Fonction	FA2	Programmation In Situ
Description / rôle	Permet de charger le programme dans le MCU.	
Signaux d'entrée	➤ NA	
Signaux de sortie	➤ NA	
Signaux E/S	➤ Données USB, ISCP	

Description des signaux

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I,...)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme
	Description								
MISO	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI
	Signal généré par l’esclave communiquer avec le maître.								
MOSI	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI
	Signal généré par le maître pour communiquer avec l’esclave.								
SCLK	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI
	Horloge transmise par le maître.								
SS	FP1, FS3.1, FS3.2, FA2	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	SPI
	Sélection de l’esclave par le maître.								
SDA	FP1, FS2.6, FS3.8	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	1	NA	I2C

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I,...)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme
	Description								
	Signal de transmission des données								
SCL	FP1, FS2.6, FS3.8	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	1	NA	I2C
	Signal de transmission de l’horloge								
CmdSelMode	FS2.1	GP	NA	Newton (N)	NA	NA	NA	NA	NA
	Bascule du commutateur de sélection du mode.								
CmdMode	FS2.1	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
	Image du mode (Niveau Bas : mode pas à pas, Niveau haut : mode continu)								
CmdNavMenu	FS2.2	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA
	Appui sur les boutons de navigation dans le menu.								
	FS2.2	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
CmdNav	Image de l’appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).								
	FS2.3	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA
CmdProgEtatA	Appui sur les boutons de programmation de l’état courant.								
	FS2.3	N	4	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
CmdEtatA	FS2.3	N	4	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA



Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I,...)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme
	Description								
	Image de l'appui sur les boutons (4 signaux car 4 boutons).								
CmdProgEtatF	FS2.4	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA
	Appui sur les boutons de programmation de l'état futur.								
CmdEtatF	FS2.4	N	4	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
	Image de l'appui sur les boutons (3 signaux car 3 boutons).								
CmdInit	FS2.5	GP	NA	N	NA	NA	NA	NA	NA
	Appui sur les boutons d'initialisation et lancement du programme.								
Start	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
	Image de l'appui sur le bouton de lancement.								
ChgColor	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
	Image de l'appui sur le bouton d'initialisation des symboles et de la tête de lecture.								
Valid	FS2.5	N	1	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
	Image de l'appui sur le bouton de validation.								
Energie	FA1	A	1	U (V)	230V CC	NA	NA	NA	NA

Signal	Fonctions concernées	Nature du signal (A/N/GP)	Taille entité	Grandeur et unité (U, I,...)	Plage de variation - Niveaux	Excursion en fréquence	Valeur au repos	Contraintes temporelles	Conformité à une norme
Description									
VCC									
	FA1	A	1	U (V)	5V CC 3.3V CC	NA	NA	NA	NA
ISCP									
	FP1, FA2	N	1	NA	Niveau haut – niveau bas	NA	0	NA	NA
DisplaySymboles	Signal de transmission des données pour la programmation in situ								
	FS3.1	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA
DisplayTete	Affichage de la fonction FS3.1								
	FS3.2	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA
CmdSymboleF	Affichage de la fonction FS3.2								
	FS3.3, FS3.8	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA
DisplaySymboleF	Signaux de sortie de la fonction FS3.8, qui commandent les entrées de la fonction FS3.3								
	FS3.3	GP	NA	Lux	NA	NA	NA	NA	NA
CmdSymboleA	Affichage de la fonction FS3.3								
	FS3.4, FS3.8	N	3	U (V)	Niveau haut – niveau bas	NA	NA	NA	NA

[illegible]

## 2.2.4 Choix des composants

Nous pouvons désormais choisir nos composants. Nous avons donc choisis les références suivantes :

- rubans de leds adressables  $\times 2$  : <https://www.superlightingled.com/sk9822similar-to-apa102.html>
- afficheurs 7 segments  $\times 2$  : <https://fr.farnell.com/broadcom-limited/hdsm-283b/afficheur-a-led-cms-7mm-bleu-cc/dp/1659312>
- leds adressables RGB  $\times 2$  : <https://www.gotronic.fr/art-led-rgb-5-mm-rgb5-dif-2099.htm> (à interfacer)
- expendeurs IO - I<sup>2</sup>C  $\times 2$  : <https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/TCA6424ARGJR?qs=Ze4%2FuFuz19LzqLgNFpYqlQ%3D%3D>
- écran LCD  $\times 1$  : TSB1G7000-E
- boutons poussoirs  $\times 2$  : A voir avec Sébastien Beaufiles
- commutateurs  $\times 2$  : idem

## 2.2.5 Schéma représentatif et schéma électrique

## 2.2.6 Tests

## 2.3 Conception Logicielle

# 3 Annexes

## 3.1 Sources