

Travail pratique : Site PHP MVC/POO avec une interface d'administration sécurisée (pondération 20%)

Le travail consiste à reprendre le code produit par le TP2 en ajoutant une interface MVC d'administration pour gérer la table utilisateur, sécuriser l'accès à l'interface d'administration avec un formulaire d'authentification, et exploiter le profil de l'utilisateur.

Si besoin, vous pouvez consulter ce site de démonstration du travail demandé :

<https://cjouhannet.webdev.cmaisonneuve.qc.ca/31B/TP3/admin>

Ajout d'une interface MVC d'administration pour gérer la table utilisateur (16 points)

Le script de chargement SQL de la table utilisateur et de 3 utilisateurs dans cette table, est fourni.

Codez cette interface en complétant le contrôleur Admin qui récupère les URLs structurées par exemple ainsi (avec une logique similaire à la gestion de la table auteur vue en cours) :

<code>admin?entite=utilisateur</code>	page de liste des utilisateurs (action=l par défaut)
<code>admin?entite=utilisateur&action=a</code>	formulaire d'ajout d'un utilisateur
<code>admin?entite=utilisateur&action=m&utilisateur_id=4</code>	formulaire de modification de l'utilisateur d'id 4
<code>admin?entite=utilisateur&action=s&utilisateur_id=4</code>	traitement de suppression de l'utilisateur d'id 4

1 Page de liste des utilisateurs (2 points)

Affichez par exemple la page :

Charles Jouhannet Déconnecter Films Genres Réalisateurs Acteurs Pays Séances Salles Utilisateurs	GESTION DES UTILISATEURS Ajouter un utilisateur																							
	Id	Nom, Prénom	Courriel	Profil																				
	1	Jouhannet, Charles	cjouhannet@cmaisonneuve.qc.ca	administrateur																				
	2	Tremblay, Jean	michel.tremblay@site1.ca	editeur																				
	3	Legrand, Jacques	jacques.legrand@site2.ca	utilisateur																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Actions</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>modifier</td><td>supprimer</td><td>générer mdp</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>modifier</td><td>supprimer</td><td>générer mdp</td><td colspan="2"></td></tr> <tr> <td>modifier</td><td>supprimer</td><td>générer mdp</td><td colspan="2"></td></tr> </tbody> </table>					Actions					modifier	supprimer	générer mdp			modifier	supprimer	générer mdp			modifier	supprimer	générer mdp		
Actions																								
modifier	supprimer	générer mdp																						
modifier	supprimer	générer mdp																						
modifier	supprimer	générer mdp																						

Les liens encadrés en rouge ont une structure similaire à ceux utilisés pour gérer l'entité "auteur" vue en cours, avec en plus le lien de l'action "générer mdp" qui permet de générer un nouveau mot de passe et de l'envoyer par courriel à l'utilisateur concerné :

`admin?entite=utilisateur&action=generer_mdp&utilisateur=1`

2 Page formulaire d'ajout d'un utilisateur (3 points)

Affichez par exemple la page :

Charles Jouhannet
Déconnecter

Films
Genres
Réalisateurs
Acteurs
Pays
Séances
Salles
Utilisateurs

AJOUTER UN UTILISATEUR

Nom

Prénom

Courriel

Profil
Utilisateur ▼
Utilisateur
Editeur
Administrateur

Envoyer

3 profils sont définis dans la select :

- Utilisateur (défaut) de valeur "utilisateur",
- Editeur de valeur "editeur",
- Administrateur de valeur "administrateur".

Lorsque la saisie est sans erreur, l'utilisateur est ajouté dans la table utilisateur, en générant un mot de passe aléatoire (par exemple 10 caractères avec alternance d'un caractère alphabétique et d'un chiffre) encrypté avec la fonction de hachage SHA2 dans le champ utilisateur_mdp.

Le mot de passe généré (en clair avant encryptage) est envoyé dans un courriel d'information à l'utilisateur.

Revenez sur la page de liste en ajoutant un message de compte-rendu au-dessus de la liste.

3 Page formulaire de modification d'un utilisateur (3 points)

Affichez par exemple la page :

Charles Jouhannet
Déconnecter

Films
Genres
Réalisateurs
Acteurs
Pays
Séances
Salles
Utilisateurs

MODIFIER L'UTILISATEUR NUMÉRO 1

Nom
Jouhannet

Prénom
Charles

Courriel
cjouhannet@cmaisonneuve.qc.ca

Profil
Administrateur

Envoyer

Mêmes champs à gérer que pour le formulaire d'ajout avec un champ caché supplémentaire utilisateur_id qui contient la clé de l'utilisateur à modifier dans la table SQL.

Le mot de passe n'est pas concerné par ces modifications et reste inchangé.

Comme pour le formulaire d'ajout, revenez sur la page de liste en ajoutant un message de compte-rendu au-dessus de la liste.

4 Suppression d'un utilisateur (1 point)

Revenez sur la page de liste en ajoutant un message de compte-rendu au-dessus de la liste.

5 Génération d'un nouveau mot de passe pour un utilisateur (1 point)

Comme pour l'ajout d'un utilisateur, générez un mot de passe aléatoire, modifiez le dans la table SQL et envoyez le par courriel dans un message d'information à l'utilisateur.

Revenez sur la page de liste en ajoutant un message de compte-rendu au-dessus de la liste.

6 Page d'authentification d'un utilisateur s'il n'est pas déjà connecté (3 points)

Affichez par exemple la page :

CONNEXION
Courriel ou mot de passe incorrect.
Courriel

Mot de passe

Comme vu en cours, utilisez le mécanisme de session PHP pour tester puis mémoriser la connexion d'un utilisateur.

Le mot de passe saisi est encrypté avec le même algorithme de hachage pour être comparé à celui enregistré dans la table utilisateur pour ce courriel.

Si la saisie est correcte, l'utilisateur est enregistré dans une variable de session et la page d'administration par défaut est affichée en fonction du profil de l'utilisateur.

7 Exploitation du profil de l'utilisateur (2 points)

7-1 Adaptez le menu au profil de l'utilisateur :

Profil administrateur

Charles Jouhannet
[Déconnecter](#)

[Films](#)
[Genres](#)
[Réalisateurs](#)
[Acteurs](#)
[Pays](#)
[Séances](#)
[Salles](#)

[Utilisateurs](#)

Profil éditeur

Jean Tremblay
[Déconnecter](#)

[Films](#)
[Genres](#)
[Réalisateurs](#)
[Acteurs](#)
[Pays](#)
[Séances](#)
[Salles](#)

Profil utilisateur



L'accès à localhost a été refusé

Vous n'êtes pas autorisé à consulter cette page.

HTTP ERROR 403

7-2 Générez une erreur http 403 si le profil n'est pas autorisé en accès direct à une page, par exemple avec l'URI `admin?entite=utilisateur&action=a` si l'utilisateur connecté a le profil éditeur.

8 Déconnexion de l'utilisateur (1 point)

En cliquant sur le lien "Déconnecter" du menu, supprimez la variable de session de l'utilisateur et affichez la page d'authentification.

L'URI du lien "Déconnecter" pourrait être par exemple : `admin?entite=utilisateur&action=d`

Barème :

Interface MVC d'administration pour gérer la table utilisateur (10 points) :

Page de liste des utilisateurs	2 points
Page formulaire d'ajout d'un utilisateur	3 points
Page formulaire de modification d'un utilisateur	3 points
Suppression d'un utilisateur	1 point
Génération d'un nouveau mot de passe pour un utilisateur	1 point
Page d'authentification d'un utilisateur s'il n'est pas connecté	3 points
Exploitation du profil de l'utilisateur	2 points
Déconnexion de l'utilisateur	1 point

Qualité du code : 4 points

POO, respect de l'architecture MVC, indentation, nommage (variables, méthodes, etc.)
et commentaires

Consignes :

- Vous devez utiliser la POO pour tous les composants MVC.
- Comme pour le TP2, utilisez Twig pour les vues des pages à afficher, et également pour le message HTML d'information envoyé à l'utilisateur (avec son mot de passe).
- Indentez bien votre code.
- Commentez votre code lorsque c'est nécessaire; chaque méthode doit avoir un en-tête PHPDoc.
- Vous pouvez utiliser et modifier le code CSS fourni ou faire votre propre mise en page.

Remise :

Remettez votre dossier compressé avec tous les composants sur Léa.