External references

«utility»
CipherProvider
- generateKeyPair()
- generateEncryptionKeys()
- encryptStringHybrid()
- decryptStringHybrid()

On-chain (Solidity)

«contract»
PrivacyFirstContract

«contract»
PrivacySecondContract

«ERC-20»
DataSentTokenContract

uses

uses

uses

uses

SDK - PFC layer

«facade»
OwnerPrivacyFirst
C extends PFC
- contract : C
- cipher : CipherProvider
- encryptionKeys : EncryptionKeyPair
- setup() : void
- startListening() : void
- closeCampaign() : void
- handleSenderEnrollment() «hook»
- handleVerifierEnrollment() «hook»

«facade»
SenderPrivacyFirst
C extends PFC
- contract : C
- cipher : CipherProvider
- kenc : string
- setup() : void
- enroll() : Promise<void>
- payBond() : Promise<void>
- publishData(cid, position)

«facade»
VerifierPrivacyFirst
C extends PFC
- contract : C
- cipher : CipherProvider
- kdec : string
- verifyCallback : VerifyCallback
- setup() : void
- enroll() : Promise<void>
- payBond() : Promise<void>
- startVerifyLoop() : VerifyLoopHandle
- decryptCid() «hook»

SDK - PSC layer

«facade»
OwnerPrivacySecond
- verifierPublicKeys : Map
- encryptedCidCache : Map
- startListening() «override»
- notifyVerificationKeyReady()
- deliverVerificationBundle()
- handleVerifierEnrollment() «override»

«facade»
SenderPrivacySecond

«facade»
VerifierPrivacySecond
- startVerifyLoop() «override»
- decryptCid() «override»

All classes bind
C = PrivacySecondContract