ViandasSemana — Visión general

Integrantes: Segundo Enriquez Gatti · Roman Oberlander — 6.° 1.ª, E.T. N.° 21

1. El problema

Una persona que vende viandas caseras recibe los pedidos por mensajes. Cuando aumentan los clientes, los pedidos se acumulan, cuesta organizarlos y se pueden aceptar más viandas de las que se pueden cocinar en el día. Además, el cobro queda librado a la confianza: hay reservas que nunca se pagan.

2. La solución

ViandasSemana es un sistema web donde quien cocina publica el menú de cada día con un **cupo máximo**, un **horario de corte** y un **precio**, y los clientes reservan y pagan sus viandas con **Mercado Pago**. El sistema no deja pedir más de lo que hay, ni pedir o cancelar después del horario de corte, y sólo cuenta como reserva confirmada la que está pagada. Quien cocina ve en todo momento cuántas viandas tiene que preparar cada día.

3. Actores

Actor	Tipo	Qué hace
Visitante	humano	Crea su cuenta
Cliente	humano (rol `CLIENTE`)	Consulta menús, reserva y paga, consulta y cancela sus pedidos
Cocinero	humano (rol `COCINERO`)	Carga, modifica y borra menús; consulta las viandas a cocinar
Mercado Pago	sistema externo	Cobra, avisa los pagos (webhook) y hace devoluciones
Servicio de correo (SMTP de Gmail)	sistema externo	Entrega los códigos para recuperar la contraseña
Plataforma de logs (Render Logs)	sistema externo	Guarda los eventos para consultar qué pasó en producción

“Usuario” es la generalización de Cliente y Cocinero (lo que pueden hacer los dos: iniciar y cerrar sesión, recuperar la contraseña y consultar menús).

4. Módulos

El sistema está dividido en cinco módulos. Cada uno tiene su propio documento con casos de uso, plantillas, DFD de nivel 2, datos, endpoints, reglas, pantallas, tests y una guía de “dónde tocar”.

Módulo	Proceso del DFD	Casos de uso	Backend	Frontend	Tablas
1. Acceso	1 Gestionar acceso	CU-01 a CU-04	`routes/auth.ts`, `middleware/auth.ts`, `lib/mailer.ts`	`Acceso.tsx`, `Recuperar.tsx`	`Rol`, `Usuario`, `CodigoRecuperacion`

Módulo	Proceso del DFD	Casos de uso	Backend	Frontend	Tablas
2. Menús	2 Gestionar menús	CU-05 a CU-08	`routes/menus.ts`	`Menus.tsx`	`MenuDia`
3. Pedidos	3 Gestionar pedidos	CU-09 a CU-12	`routes/pedidos.ts`, `domain/reglasPedido.ts`	`Menus.tsx`, `Pedidos.tsx`	`Pedido`
4. Pagos	4 Procesar pagos	CU-13 a CU-17	`routes/pagos.ts`, `lib/pagos.ts`, `lib/mercadoPago.ts`	`App.tsx`, `Pedidos.tsx`	`Pago`
5. Plataforma	5 Registrar eventos	(transversal)	`app.ts`, `middleware/errorHandler.ts`, `lib/logger.ts`, `config/env.ts`	`api/cliente.ts`	—

5. Reglas de negocio

N.º	Regla	Dónde se controla
RN-1	No se puede pedir más viandas que el cupo disponible del día	`validarNuevoPedido` + bloqueo `FOR UPDATE` (módulo 3)
RN-2	No se puede pedir después del horario de corte (hora de Argentina)	`validarNuevoPedido` (módulo 3)
RN-3	No se puede cancelar después del horario de corte	`validarCancelacion` (módulo 3)
RN-4	Sólo el cocinero carga, modifica y borra menús y ve todos los pedidos; el cliente sólo ve y cancela los suyos	`exigirRol` y filtros por usuario (módulos 1 y 3)
RN-5	Una reserva se paga completa y sólo queda confirmada cuando Mercado Pago aprueba el pago por el monto exacto	`procesarPago` (módulo 4)
RN-6	Una reserva sin pagar ocupa cupo hasta 30 minutos (nunca después del corte); luego se cancela sola	`vencimientoDelPago`, `vencerReservasImpagas` (módulo 4)
RN-7	Cancelar una reserva pagada devuelve el dinero; un pago no esperado también se devuelve	`devolverPago` (módulos 3 y 4)
RN-8	Un menú por fecha; un menú con pedidos no se borra	`routes/menus.ts` (módulo 2)

6. Mapa de la documentación

Documento	Sección de la consigna
Visión general (este documento)	2 — Propuesta (actualizada)
Diagramas de flujo de datos	4.1, 4.2 y 4.3
Casos de uso	4.4
Modelo de datos (DER)	4.5

Documento	Sección de la consigna
Arquitectura y despliegue	4.6
Decisiones técnicas y uso de IA	4.7 y 8
Módulos 1 a 5	Detalle por módulo (plantillas de todos los casos de uso, DFD nivel 2, API, tests)