

Завдання 1:

```
Oleksandr Romaniuk, IT-31
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
-----
Name: Oleksandr Romaniuk
Group: IT-31
Birth year: 2008
```

`print_card_args("Ivan")` -> `TypeError: print_card_args() missing 2 required positional arguments: 'surname' and 'year'`

`print_card_args(name="Ivan", "Petrenko")` -> `SyntaxError: positional argument follows keyword argument` Виникає під час запуску

Завдання 2:

```
Oleksandr Romaniuk, IT-31
Age: 18
print_age: None
get_age: 18
Age in months: 216
Age in weeks: 864
Age in 2030: 22
Invalid year 3000 gives: -1
```

`print(f"print_age: {print_age(y)}")` Повертає None, бо функція не має return

`print(print_age(y) * 12)` -> `TypeError: unsupported operand type(s) for *: 'NoneType' and 'int'` Проблема у тому, що не можна тип “нічого” помножити на тип “число”

Рядок `print("after return")` не виконується, бо стоїть після return, бо тоді функція закінчується

Завдання 3:

```
Oleksandr Romaniuk, IT-31
Initials: O.R.
Letters in surname: 8
Vowels: 4, consonants: 4
a: 1
o: 1
e: 0
u: 1
i: 1
Default letter 'a': 1
Reversed surname: kuinamoR
Docstring: Counts how many some letters in text and prints it
Annotations: {'text': <class 'str'>, 'letter': <class 'str'>, 'return': <class 'int'>}
```

Завдання 4:

```
Oleksandr Romaniuk, IT-31
Enter grade 1: 90
Enter grade 2: 85
Enter grade 3: 80
Enter grade 4: 83
Enter grade 5: 78
Enter grade 6: 77
Enter grade 7: 87
Enter grade 8: 86
--- Report ---
Student: Oleksandr, group IT-31
Grades: [90, 85, 80, 83, 78, 77, 87, 86]
Average: 83.25 -> B
Best: 90, worst: 77
Above average: 4
```

Переваги програми: зрозуміліший і чіткіший код, легше орієнтуватися, кожна функція має окреме завдання