SynOC — Reels Pipeline

Документация разработчика: что уже используется, как всё подключено и что осталось построить.

Версия 1.0 · 29.10.2026 · Репозиторий `romanovsynepse/marketingoc`, ветка `claude/nice-cray-m3ti3b`

Содержание

1. Обзор и статус
2. Используемый стек (as-is)
3. Флоу по шагам: сейчас → цель
4. Hypit: установка и конфигурация
5. Окружение Claude Code (облако)
6. Метрики и формулы
7. Пилотный кейс: @potapovfx
8. Ограничения и выявленные проблемы
9. Дорожная карта
10. Безопасность

1. Обзор и статус

SynOC — система, которая находит вирусные Reels в нише клиента, вытаскивает их структуру, пишет новый сценарий под бренд, производит ролик и учится на статистике клиента.

1. Найти блоги → 2. Вирусные ролики → 3. Сценарий → 4. Рерайт → 5. Производство → 6. Замкнутый цикл

Текущая стадия: ручной пилот (MVP без разработки). Шаги выполняются вручную в сессии Claude Code через подключённые сервисы. Автоматизации (база, планировщик, скрипты) пока нет.

Шаг	Статус	Чем закрыт сейчас
1. Найти блоги	Частично	vidIQ: профиль по известному handle. Поиска по нише пока не было
2. Вирусные ролики	Частично	vidIQ: последние 12 рилсов + расчёт медианы вручную
3. Сценарий	Работает	vidIQ `watch_shortform_content`: транскрипт + визуал
4. Рерайт	Готов	Claude (Opus) в сессии
5. Производство	Подготовлено	Hypit 0.3.1 + HypiHub установлены, первая генерация не запускалась
6. Замкнутый цикл	Нет	Metricool подключён, но не используется

2. Используемый стек (as-is)

Компонент	Роль	Как подключён	Статус
Claude Code (облачная сессия, claude.ai/code)	Оркестратор: аналитика, разбор, рерайт, запуск Hypit	Облачное окружение «SynOC»	Работает
vidIQ	Данные Instagram, транскрипт и разбор видео	MCP-коннектор claude.ai	Работает
Hypit `@hypit/hypit@0.3.1`	Производство видео: клон, субтитры, графика, рендер	npm global + Skill `/hypit`	Установлен
HypiHub	Хостинг моделей для Hypit: видео, картинки, голос, WhisperX	API-ключ в Credential Store Hypit	Ключ принят
Metricool	Публикация, аналитика аккаунтов клиента	MCP-коннектор claude.ai	Подключён, не использован
GitHub	Хранение разборов и документации	Репозиторий `marketingoc`	Работает
Notion (плагин marketing)	Карточки задач (шаг 5)	MCP-плагин	Ошибка соединения (proxy 403)
Sandcastles / Trendsee	Альтернатива шагам 2–4	—	Изучены, не подключены

2.1 Используемые инструменты vidIQ

Инструмент	Что возвращает	Цена	Ограничения
`vidiq_ig_profile`	Био, подписчики, число постов, ссылка	5 кредитов	Снимок, без динамики роста
`vidiq_ig_profile_reels`	Shortcode, подпись, просмотры, лайки, комменты, длительность, дата, закреп	5 кредитов	**Максимум 12 рилсов**, без пагинации; **нет пересылок и репостов**
`vidiq_watch_shortform_content`	Транскрипт с таймкодами, текст на экране, покадровый разбор, структура (по кастомному промпту)	10 кредитов	Асинхронно, около 2 мин; ASR без гарантии точности
`vidiq_job_poll`	Статус и результат асинхронной задачи	0	—
`vidiq_instagram_tiktok_outlier_search`	Поиск вирусных роликов по теме	—	Не опробован; фильтра по handle нет

3. Флоу по шагам: сейчас → цель

Шаг 1. Найти блоги

	Сейчас (пилот)	Цель
Данные	vidIQ `ig_profile` по известному handle	HikerAPI (основной) / ScrapeCreators / Apify (запасной)
Поиск	Вручную	Exa (статьи, подборки) + vidIQ `ig_accounts_from_outliers`
Чистка	—	Claude Haiku / Gemini Flash по био и подписям

Шаг 2. Найти вирусные ролики

	Сейчас (пилот)	Цель
Сбор	vidIQ `ig_profile_reels`: 12 последних	HikerAPI: любой период + пересылки и репосты
Хранение	Нет (расчёт в сессии)	Supabase (Postgres) + планировщик повторных замеров
Отбор	Медиана и ER, посчитанные Claude	SQL / скрипт: «выше нормы», «скорость», «накрутка» (раздел 6)

Шаг 3. Вытащить сценарий

	Сейчас (пилот)	Цель
Речь → текст	vidIQ `watch_shortform_content`	ElevenLabs Scribe / Deepgram Nova-3; для пословного тайминга — WhisperX через HypiHub
Картинка	Тот же вызов vidIQ (кастомный промпт)	Gemini Pro
Поиск по смыслу	—	Эмбеддинги: OpenAI text-embedding-3 / Cohere / Voyage
Хранение	Markdown в `reels/` (GitHub)	Таблица в Supabase + эмбеддинги

Промпт, который использовался для `watch_shortform_content`:

```
1) ДОСЛОВНАЯ транскрипция всей речи с таймкодами ([мм:сс] текст), без сокращений.
2) Весь текст на экране (заголовки, плашки, субтитры) с таймкодами.
3) Покадровый разбор: смены планов, вставки, жесты, звуки, музыка.
4) Структура: хук (первые 3 сек), механики удержания, где и как подаётся кодовое слово.
```

Шаг 4. Рерайт

	Сейчас (пилот)	Цель
Сценарий	Claude (Opus) в сессии	Claude Sonnet (основной) / Opus (премиум)
Проверки	—	Сходство с оригиналом (эмбеддинги) + тон бренда (Claude Haiku)
Утверждение	Вручную	Клиент утверждает → только потом генерация

Шаг 5. Производство

	Сейчас (пилот)	Цель
Генерация	**Hypit + HypiHub**: Seedance, GPT Image, MiniMax, PixVerse, Grok Imagine; голос; WhisperX	Hypit как основной движок; HeyGen для аватаров при необходимости
Съёмка человеком	—	Телесуфлёр + CapCut / Descript, Submagic
Карточка задачи	—	Airtable / Notion
Публикация	—	Metricool (`createScheduledPost`)

Шаг 6. Замкнутый цикл

	Сейчас (пилот)	Цель
Источник	—	Metricool `getAnalyticsDataByMetrics` / Instagram Graph API
Разбор	—	Еженедельная задача Claude по расписанию: какие структуры сработали → приоритет при отборе

4. Hypit: установка и конфигурация

Hypit — open-source фреймворк, через который ИИ-агент производит видео. Видео описывается на языке SVML/SVS/SVRun, события привязаны к словам, а не к секундам. Модели подключаются через Providers (HypiHub или BYOK).

4.1 Установка (выполнено)

```
# Skill для агента (ставится в ~/.agents/skills/hypit)
npx -y skills add hypit-ai/hypit -g -y

# Исполняемый файл
npm install --global @hypit/hypit        # → @hypit/hypit 0.3.1

# Видео-проект
mkdir -p /home/user/hypit-studio && cd /home/user/hypit-studio
# package.json с { "hypit": { "project": true } }
hypit runtime init                       # → hypit.runtime.json

# Ключ HypiHub (импорт из файла, файл сразу удаляется)
hypit auth login hypihub.default --from <keyfile>

# Локальные программы: Chrome Headless Shell, OpenCV (uv)
NODE_USE_ENV_PROXY=1 hypit runtime up
NODE_USE_ENV_PROXY=1 hypit doctor
```

4.2 Runtime Profile (`hypit.runtime.json`)

```
{
  "format": "hypit.runtime-local@1",
  "dataRoot": ".hypit/runtimes/local",
  "credentials": { "local": { "use": "@hypit/credential-store-local" } },
  "endpoints": {
    "hypihub.default":    { "use": "@hypit/provider-hypihub",
                            "config": { "baseUrl": "https://hypit.ai",
                                        "apiKey": { "store": "local", "key": "hypihub.oauth" }
} },
    "media.local":        { "use": "@hypit/media-local" },
    "html.local":         { "use": "@hypit/provider-html-local" },
    "image.opencv.local": { "use": "@hypit/provider-image-opencv-local" }
  }
}
```

4.3 Результат `hypit doctor`

Проверка	Результат
HypiHub: ключ и каталог моделей	OK
Chrome Headless Shell 152 (рендер HTML)	OK
OpenCV (обработка изображений)	OK
`@hypit/elevenlabs-speech#eleven_ttv_v3` (Voice Design)	Нет маршрута в HypiHub: готовые голоса работают, генерация голоса «с нуля» нет

4.4 Важные нюансы

- **Прокси:** Node `fetch` не читает `HTTPS_PROXY`. Все команды `hypit`, ходящие в сеть, запускать с `NODE_USE_ENV_PROXY=1` (Node ≥ 22.21). Без этого: `ENOTFOUND hypit.ai`.
- **Эфемерность:** облачный контейнер временный. Установка, проект и ключ живут только в текущей сессии. В новой сессии повторить 4.1 или вынести установку в Setup script окружения.
- **Альтернативные провайдеры:** `@hypit/provider-hiapi`, `-pollo`, `-beatapi`, `-monid`, `-tokendance` (отдельная установка + запись в Profile).
- **Лицензия:** модифицированная Apache 2.0. Внутреннее и клиентское использование разрешено; мультитенантный SaaS и перепродажа требуют коммерческой лицензии. Логотип в CLI и отчётах удалять нельзя. Выходные видео принадлежат пользователю.

4.5 Использование

```
/hypit Сделай клон ролика https://www.instagram.com/reel/<shortcode>/
Тема: <продукт и ЦА>. Сначала покажи план и смету.
```

Агент обязан показать план и стоимость до любых платных вызовов. Ориентир по примерам Hypit: около $1–1,2 за ролик 18–26 секунд.

5. Окружение Claude Code (облако)

Параметр	Значение
Окружение	«SynOC» (claude.ai → Code)
Network access	Limited + package managers
Setup script	Не задан
Environment variables / Network secrets	Не заданы (ключ HypiHub хранится в Credential Store Hypit внутри сессии)
Node / pnpm / ffmpeg	22.22 / 10.28 / 6.1.1

Allowed domains:

```
marketer.syneps.ai
hypit.ai
*.hypit.ai
storage.googleapis.com
*.instagram.com
*.cdninstagram.com
*.tiktok.com
*.tiktokcdn.com
```

Для HiAPI добавить `api.hiapi.ai` ; для HikerAPI — его API-домен.

6. Метрики и формулы

Метрика	Формула	Порог / применение
Медиана аккаунта	median(просмотры последних N роликов, без закрепов)	База для сравнения
Выше нормы (outlier)	просмотры ÷ медиана	> 3× → в отбор
Скорость	Δпросмотров ÷ Δчасов между замерами	Нужны повторные замеры (Supabase)
Вовлечённость (ER)	(лайки + комменты) ÷ просмотры	Пилот: 0,5–1,7%
Накрутка	ER аномально низкий при высоких просмотрах	Порог подобрать на данных
Охват от базы	медиана ÷ подписчики	Диагностика «выгорания» аудитории
Комменты ÷ лайки	комменты ÷ лайки	≈ 1 → комментарии от кодового слова

> Закрепы исключать из медианы и outlier-расчёта: они старые и искажают базу. Ролики младше 24–48 ч не сравнивать с остальными, их цифры ещё растут.

7. Пилотный кейс: @potapovfx

395,3K подписчиков · ниша: рост через контент · воронка: кодовое слово в комментарии → директ → `app.potapovfx.com/lp`.

Показатель (10 рилсов, 22–28.10.2026)	Значение
Медиана просмотров	~14,9K
Охват от базы	~4%
Outlier ×3	Нет (максимум 2,05×)
Частота	10 роликов за 7 дней
Лучшее кодовое слово	СВЯЗКА (~27K в среднем) против ФОРМАТ (~10K)

Разобран ролик: «Как сбежать из тюрьмы низких просмотров» (`De9nbLlM41O`, 30,4K, 2:43). Полный транскрипт и разбор: `reels/potapovfx_tyurma-prosmotrov.md`.

Структура: хук с метафорой «тюрьма» (0–3 с) → авторитет «2 млрд у учеников» → лестница из 4 уровней → кодовое слово в середине (1:28) → уровень 4 как интрига после CTA → снятие возражения «теневой бан» + подписка.

8. Ограничения и выявленные проблемы

Проблема	Причина	Решение
Нет пересылок и репостов	vidIQ их не отдаёт (в самом Instagram счётчики публичны)	HikerAPI или ручной ввод
Только 12 последних рилсов	Лимит `ig_profile_reels`, нет пагинации	HikerAPI / ScrapeCreators
Прямые запросы к Instagram заблокированы	Политика безопасности агента (Website Access Circumvention)	Только через официальные API или сервисы данных
`ENOTFOUND` у Node-инструментов	Node fetch игнорирует прокси	`NODE_USE_ENV_PROXY=1`
Hypit пропадает между сессиями	Эфемерный контейнер	Setup script окружения + ключ в Network secrets
Notion недоступен	Proxy 403 у плагина	Переподключить коннектор в настройках claude.ai
Нет Voice Design в HypiHub	Нет маршрута в каталоге	Готовые голоса или ElevenLabs напрямую

9. Дорожная карта

Этап	Задача	Результат
Неделя 1	Ручной пилот: vidIQ → разбор → рерайт Claude → Hypit → Metricool	Первые ролики клиента, проверка процесса
Неделя 2	HikerAPI (данные + пересылки), ElevenLabs Scribe (русский STT)	Полные данные за любой период
Неделя 3	Supabase: таблицы accounts / reels / snapshots / scripts; планировщик замеров; формулы отбора	Автоматический отбор outliers
Неделя 4	Эмбеддинги + проверки рерайта; Setup script для Hypit; карточки в Notion/Airtable	Рерайт с контролем качества
Далее	Metricool / IG Graph API → еженедельный разбор Claude по расписанию	Замкнутый цикл, обучение на бренде

10. Безопасность

> **Ключ HypiHub был отправлен в чат открытым текстом.** Он сохранён в истории сессии. Рекомендуется перевыпустить ключ в кабинете hypit.ai и хранить новый только в настройках окружения (Network secrets / Environment variables) или в Credential Store Hypit.

- Ключи не коммитить, не передавать аргументами команд, не вставлять в чат.

- Environment variables окружения видят все его пользователи; для секретов предпочтительнее Network secrets.
- Все платные генерации — только после показанной сметы и подтверждения.

Источники: репозиторий github.com/hypit-ai/hypit (README, docs/quickstart.md, docs/guide/service-partners.md, skills/hypit/references/environment/*), ответы инструментов vidIQ, вывод `hypit doctor`.