# SynOC — Reels Pipeline

**Документация разработчика:** что уже используется, как всё подключено и что осталось построить.

Версия 1.0 · 29.10.2026 · Репозиторий `romanovsynepse/marketingoc`, ветка `claude/nice-cray-m3ti3b`

---

### Содержание


1. Обзор и статус
2. Используемый стек (as-is)
3. Флоу по шагам: сейчас → цель
4. Hypit: установка и конфигурация
5. Окружение Claude Code (облако)
6. Метрики и формулы
7. Пилотный кейс: @potapovfx
8. Ограничения и выявленные проблемы
9. Дорожная карта
10. Безопасность


## 1. Обзор и статус

SynOC — система, которая находит вирусные Reels в нише клиента, вытаскивает их структуру, пишет новый сценарий под бренд, производит ролик и учится на статистике клиента.

1. Найти блоги → 2. Вирусные ролики → 3. Сценарий → 4. Рерайт → 5. Производство → 6. Замкнутый цикл

**Текущая стадия: ручной пилот (MVP без разработки).** Шаги выполняются вручную в сессии Claude Code через подключённые сервисы. Автоматизации (база, планировщик, скрипты) пока нет.

| Шаг | Статус | Чем закрыт сейчас |
|---|---|---|
| 1. Найти блоги | Частично | vidIQ: профиль по известному handle. Поиска по нише пока не было |
| 2. Вирусные ролики | Частично | vidIQ: последние 12 рилсов + расчёт медианы вручную |
| 3. Сценарий | Работает | vidIQ `watch_shortform_content`: транскрипт + визуал |
| 4. Рерайт | Готов | Claude (Opus) в сессии |
| 5. Производство | Подготовлено | Hypit 0.3.1 + HypiHub установлены, первая генерация не запускалась |
| 6. Замкнутый цикл | Нет | Metricool подключён, но не используется |

## 2. Используемый стек (as-is)

| Компонент | Роль | Как подключён | Статус |
|---|---|---|---|
| **Claude Code** (облачная сессия, claude.ai/code) | Оркестратор: аналитика, разбор, рерайт, запуск Hypit | Облачное окружение «SynOC» | Работает |
| **vidIQ** | Данные Instagram, транскрипт и разбор видео | MCP-коннектор claude.ai | Работает |
| **Hypit** `@hypit/hypit@0.3.1` | Производство видео: клон, субтитры, графика, рендер | npm global + Skill `/hypit` | Установлен |
| **HypiHub** | Хостинг моделей для Hypit: видео, картинки, голос, WhisperX | API-ключ в Credential Store Hypit | Ключ принят |
| **Metricool** | Публикация, аналитика аккаунтов клиента | MCP-коннектор claude.ai | Подключён, не использован |
| **GitHub** | Хранение разборов и документации | Репозиторий `marketingoc` | Работает |
| Notion (плагин marketing) | Карточки задач (шаг 5) | MCP-плагин | Ошибка соединения (proxy 403) |
| Sandcastles / Trendsee | Альтернатива шагам 2–4 | — | Изучены, не подключены |

### 2.1 Сервисы данных и запланированный стек (ещё не подключены)

Это целевая связка из исходного флоу. В пилоте их роль временно выполняет vidIQ; подключение каждого = аккаунт + API-ключ + домен в Allowed domains.

| Сервис | Шаг | Роль | Зачем нужен (чего не даёт vidIQ) | Приоритет |
|---|---|---|---|---|
| **HikerAPI** | 1, 2 | **Основной** источник данных Instagram: профили, рилсы, метрики | Любой период (не 12 роликов), **пересылки и репосты**, массовый сбор по списку аккаунтов | Высокий · неделя 2 |
| **ScrapeCreators** | 1, 3 | Поиск профилей и хэштегов; готовые транскрипты | Поиск аккаунтов по нише/хэштегу; транскрипт без отдельного STT | Средний |
| **Apify** | 1, 2 | **Запасной** скрейпер (Instagram/TikTok actors) | Резерв при сбоях HikerAPI, TikTok-данные | Резерв |
| Exa | 1 | Поиск блогеров через статьи и подборки | Находит авторов вне Instagram-поиска | Средний |
| Claude Haiku / Gemini Flash | 1 | Дешёвая чистка списка по био и подписям | — | Средний |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Supabase | 2 | База + планировщик повторных замеров | История просмотров → «скорость», outliers | **Высокий · неделя 3** |
| ElevenLabs Scribe / Deepgram Nova-3 | 3 | Распознавание русской речи | Точность и масштаб без кредитов vidIQ | **Высокий · неделя 2** |
| Gemini Pro | 3 | Разбор визуала видео целиком | Массовый разбор вместо поштучного vidIQ | **Средний** |
| OpenAI / Cohere / Voyage embeddings | 3, 4 | Поиск по смыслу, проверка сходства | — | **Неделя 4** |
| Airtable / Notion | 5 | Карточки задач | — | **Неделя 4** |

### 2.2 Используемые инструменты vidIQ

| Инструмент | Что возвращает | Цена | Ограничения |
|---|---|---|---|
| `vidiq_ig_profile` | Био, подписчики, число постов, ссылка | 5 кредитов | Снимок, без динамики роста |
| `vidiq_ig_profile_reels` | Shortcode, подпись, просмотры, лайки, комменты, длительность, дата, закреп | 5 кредитов | **Максимум 12 рилсов**, без пагинации; **нет пересылок и репостов** |
| `vidiq_watch_shortform_content` | Транскрипт с таймкодами, текст на экране, покадровый разбор, структура (по кастомному промпту) | 10 кредитов | Асинхронно, около 2 мин; ASR без гарантии точности |
| `vidiq_job_poll` | Статус и результат асинхронной задачи | 0 | — |
| `vidiq_instagram_tiktok_outlier_search` | Поиск вирусных роликов по теме | — | Не опробован; фильтра по handle нет |

## 3. Флоу по шагам: сейчас → цель

### Шаг 1. Найти блоги

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Данные | vidIQ `ig_profile` по известному handle | HikerAPI (основной) / ScrapeCreators / Apify (запасной) |
| Поиск | Вручную | Exa (статьи, подборки) + vidIQ `ig_accounts_from_outliers` |
| Чистка | — | Claude Haiku / Gemini Flash по био и подписям |

### Шаг 2. Найти вирусные ролики

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Сбор | vidIQ `ig_profile_reels`: 12 последних | HikerAPI: любой период + пересылки и репосты |
| Хранение | Нет (расчёт в сессии) | Supabase (Postgres) + планировщик повторных замеров |
| Отбор | Медиана и ER, посчитанные Claude | SQL / скрипт: «выше нормы», «скорость», «накрутка» (раздел 6) |

### Шаг 3. Вытащить сценарий

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Речь → текст | vidIQ `watch_shortform_content` | ElevenLabs Scribe / Deepgram Nova-3; для пословного тайминга — WhisperX через HypiHub |
| Картинка | Тот же вызов vidIQ (кастомный промпт) | Gemini Pro |
| Поиск по смыслу | — | Эмбеддинги: OpenAI text-embedding-3 / Cohere / Voyage |
| Хранение | Markdown в `reels/` (GitHub) | Таблица в Supabase + эмбеддинги |

Промпт, который использовался для `watch_shortform_content`:

```
1) ДОСЛОВНАЯ транскрипция всей речи с таймкодами ([мм:сс] текст), без сокращений.
2) Весь текст на экране (заголовки, плашки, субтитры) с таймкодами.
3) Покадровый разбор: смены планов, вставки, жесты, звуки, музыка.
4) Структура: хук (первые 3 сек), механики удержания, где и как подаётся кодовое слово.
```

### Шаг 4. Рерайт

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Сценарий | Claude (Opus) в сессии | Claude Sonnet (основной) / Opus (премиум) |
| Проверки | — | Сходство с оригиналом (эмбеддинги) + тон бренда (Claude Haiku) |
| Утверждение | Вручную | Клиент утверждает → только потом генерация |

### Шаг 5. Производство

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Генерация | **Hypit + HypiHub**: Seedance, GPT Image, MiniMax, PixVerse, Grok Imagine; голос; WhisperX | Hypit как основной движок; HeyGen для аватаров при необходимости |
| Съёмка человеком | — | Телесуфлёр + CapCut / Descript, Submagic |
| Карточка задачи | — | Airtable / Notion |
| Публикация | — | Metricool ( `createScheduledPost` ) |

### Шаг 6. Замкнутый цикл

| | Сейчас (пилот) | Цель |
|---|---|---|
| Источник | — | Metricool `getAnalyticsDataByMetrics` / Instagram Graph API |
| Разбор | — | Еженедельная задача Claude по расписанию: какие структуры сработали → приоритет при отборе |

## 4. Hypit: установка и конфигурация

Hypit — open-source фреймворк, через который ИИ-агент производит видео. Видео описывается на языке SVML/SVS/SVRun, события привязаны к словам, а не к секундам. Модели подключаются через Providers (HypiHub или BYOK).

### 4.1 Установка (выполнено)

```
# Skill для агента (ставится в ~/.agents/skills/hypit)
npx -y skills add hypit-ai/hypit -g -y

# Исполняемый файл
npm install --global @hypit/hypit        # → @hypit/hypit 0.3.1

# Видео-проект
mkdir -p /home/user/hypit-studio && cd /home/user/hypit-studio
# package.json с { "hypit": { "project": true } }
hypit runtime init                       # → hypit.runtime.json

# Ключ HypiHub (импорт из файла, файл сразу удаляется)
hypit auth login hypihub.default --from <keyfile>

# Локальные программы: Chrome Headless Shell, OpenCV (uv)
NODE_USE_ENV_PROXY=1 hypit runtime up
NODE_USE_ENV_PROXY=1 hypit doctor
```

### 4.2 Runtime Profile (`hypit.runtime.json`)

```
{
  "format": "hypit.runtime-local@1",
  "dataRoot": ".hypit/runtimes/local",
  "credentials": { "local": { "use": "@hypit/credential-store-local" } },
  "endpoints": {
    "hypihub.default":    { "use": "@hypit/provider-hypihub",
                            "config": { "baseUrl": "https://hypit.ai",
                                        "apiKey": { "store": "local", "key": "hypihub.oauth" }
} },
    "media.local":        { "use": "@hypit/media-local" },
    "html.local":         { "use": "@hypit/provider-html-local" },
    "image.opencv.local": { "use": "@hypit/provider-image-opencv-local" }
  }
}
```

### 4.3 Результат `hypit doctor`

| Проверка | Результат |
|---|---|
| HypiHub: ключ и каталог моделей | OK |
| Chrome Headless Shell 152 (рендер HTML) | OK |
| OpenCV (обработка изображений) | OK |
| `@hypit/elevenlabs-speech#eleven_ttv_v3` (Voice Design) | Нет маршрута в HypiHub: готовые голоса работают, генерация голоса «с нуля» нет |

### 4.4 Важные нюансы

- **Прокси:** Node `fetch` не читает `HTTPS_PROXY`. Все команды `hypit`, ходящие в сеть, запускать с `NODE_USE_ENV_PROXY=1` (Node ≥ 22.21). Без этого: `ENOTFOUND hypit.ai`.
- **Эфемерность:** облачный контейнер временный. Установка, проект и ключ живут только в текущей сессии. В новой сессии повторить 4.1 или вынести установку в Setup script окружения.
- **Альтернативные провайдеры:** `@hypit/provider-hiapi`, `-pollo`, `-beatapi`, `-monid`, `-tokendance` (отдельная установка + запись в Profile).
- **Лицензия:** модифицированная Apache 2.0. Внутреннее и клиентское использование разрешено; мультитенантный SaaS и перепродажа требуют коммерческой лицензии. Логотип в CLI и отчётах удалять нельзя. Выходные видео принадлежат пользователю.

### 4.5 Использование

```
/hypit Сделай клон ролика https://www.instagram.com/reel/<shortcode>/
Тема: <продукт и ЦА>. Сначала покажи план и смету.
```

Агент обязан показать план и стоимость до любых платных вызовов. Ориентир по примерам Hypit: около $1–1,2 за ролик 18–26 секунд.

## 5. Окружение Claude Code (облако)

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Окружение | «SynOC» (claude.ai → Code) |
| Network access | Limited + package managers |
| Setup script | Не задан |
| Environment variables / Network secrets | Не заданы (ключ HypiHub хранится в Credential Store Hypit внутри сессии) |
| Node / pnpm / ffmpeg | 22.22 / 10.28 / 6.1.1 |

**Allowed domains:**

```
marketer.syneps.ai
hypit.ai
*.hypit.ai
storage.googleapis.com
*.instagram.com
*.cdninstagram.com
*.tiktok.com
*.tiktokcdn.com
```

Для HiAPI добавить `api.hiapi.ai` ; для HikerAPI — его API-домен.

## 6. Метрики и формулы

| Метрика | Формула | Порог / применение |
|---|---|---|
| Медиана аккаунта | median(просмотры последних N роликов, без закрепов) | База для сравнения |
| Выше нормы (outlier) | просмотры ÷ медиана | > 3× → в отбор |
| Скорость | Δпросмотров ÷ Δчасов между замерами | Нужны повторные замеры (Supabase) |
| Вовлечённость (ER) | (лайки + комменты) ÷ просмотры | Пилот: 0,5–1,7% |
| Накрутка | ER аномально низкий при высоких просмотрах | Порог подобрать на данных |
| Охват от базы | медиана ÷ подписчики | Диагностика «выгорания» аудитории |
| Комменты ÷ лайки | комменты ÷ лайки | ≈ 1 → комментарии от кодового слова |

> Закрепы исключать из медианы и outlier-расчёта: они старые и искажают базу. Ролики младше 24–48 ч не сравнивать с остальными, их цифры ещё растут.

## 7. Пилотный кейс: @potapovfx

395,3K подписчиков · ниша: рост через контент · воронка: кодовое слово в комментарии → директ → `app.potapovfx.com/lp`.

| Показатель (10 рилсов, 22–28.10.2026) | Значение |
|---|---|
| Медиана просмотров | ~14,9K |
| Охват от базы | ~4% |
| Outlier ×3 | Нет (максимум 2,05×) |
| Частота | 10 роликов за 7 дней |
| Лучшее кодовое слово | СВЯЗКА (~27K в среднем) против ФОРМАТ (~10K) |

**Разобран ролик:** «Как сбежать из тюрьмы низких просмотров» (`De9nbLlM41O`, 30,4K, 2:43). Полный транскрипт и разбор: `reels/potapovfx_tyurma-prosmotrov.md`.

Структура: хук с метафорой «тюрьма» (0–3 с) → авторитет «2 млрд у учеников» → лестница из 4 уровней → кодовое слово в середине (1:28) → уровень 4 как интрига после CTA → снятие возражения «теневой бан» + подписка.

## 8. Ограничения и выявленные проблемы

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|---|
| Нет пересылок и репостов | vidIQ их не отдаёт (в самом Instagram счётчики публичны) | HikerAPI или ручной ввод |
| Только 12 последних рилсов | Лимит `ig_profile_reels`, нет пагинации | HikerAPI / ScrapeCreators |
| Прямые запросы к Instagram заблокированы | Политика безопасности агента (Website Access Circumvention) | Только через официальные API или сервисы данных |
| `ENOTFOUND` у Node-инструментов | Node fetch игнорирует прокси | `NODE_USE_ENV_PROXY=1` |
| Hypit пропадает между сессиями | Эфемерный контейнер | Setup script окружения + ключ в Network secrets |
| Notion недоступен | Proxy 403 у плагина | Переподключить коннектор в настройках claude.ai |
| Нет Voice Design в HypiHub | Нет маршрута в каталоге | Готовые голоса или ElevenLabs напрямую |

## 9. Дорожная карта

| Этап | Задача | Результат |
|---|---|---|
| **Неделя 1** | Ручной пилот: vidIQ → разбор → рерайт Claude → Hypit → Metricool | Первые ролики клиента, проверка процесса |
| Неделя 2 | HikerAPI (данные + пересылки), ElevenLabs Scribe (русский STT) | Полные данные за любой период |
| Неделя 3 | Supabase: таблицы accounts / reels / snapshots / scripts; планировщик замеров; формулы отбора | Автоматический отбор outliers |
| Неделя 4 | Эмбеддинги + проверки рерайта; Setup script для Hypit; карточки в Notion/Airtable | Рерайт с контролем качества |
| Далее | Metricool / IG Graph API → еженедельный разбор Claude по расписанию | Замкнутый цикл, обучение на бренде |

## 10. Безопасность

> **Ключ HypiHub был отправлен в чат открытым текстом.** Он сохранён в истории сессии. Рекомендуется перевыпустить ключ в кабинете hypit.ai и хранить новый только в настройках окружения (Network secrets / Environment variables) или в Credential Store Hypit.

- Ключи не коммитить, не передавать аргументами команд, не вставлять в чат.

- Environment variables окружения видят все его пользователи; для секретов предпочтительнее Network secrets.
- Все платные генерации — только после показанной сметы и подтверждения.

Источники: репозиторий github.com/hypit-ai/hypit (README, docs/quickstart.md, docs/guide/service-partners.md, skills/hypit/references/environment/*), ответы инструментов vidIQ, вывод `hypit doctor`.