

Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 2 г. Поставы имени Н.М.Осененко»

**Симулятор квантового распределения ключей (QKD) с анализом
уязвимостей (протокол BB84)**

Автор:

Максимов Роман Викторович, 9 «Б» класс

Научный руководитель

Макруш Рита Михайловна, учитель информатики

Поставы, 2025 год

Оглавление

1. Введение.....	2
1.1. Актуальность исследования.....	2
1.2. Обзор известных данных и литературы	2
1.3. Тема, цели и задачи исследования	3
1.4. Исходные идеи и гипотезы	3
2. Основная часть	4
2.1. Теоретические основы квантового распределения ключей (QKD)	4
2.1.1. Принципы квантовой механики в QKD	4
2.1.2. Протокол BB84: пошаговое описание	4
2.2. Реализация симулятора BB84 на Python (Qiskit)	5
2.2.1. Подготовка кубитов Алисой.....	5
2.2.2. Измерение кубитов Бобом	6
2.2.3. Моделирование вмешательства Евы.....	6
2.2.4. Отсеивание ключа и проверка на ошибки (QBER)	7
2.3. Практический эксперимент: Обнаружение Евы.....	8
2.3.1. Сценарий 1: Квантовый канал без Евы	8
2.3.2. Сценарий 2: Квантовый канал с Евой.....	8
2.3.3. Анализ результатов эксперимента	8
3. Заключение	9
3.1. Основные результаты и их анализ	9
3.2. Степень новизны и практическая значимость	9
3.3. Направления дальнейших исследований и идеи для гипербезопасности.....	9
4. Перспективы развития и практическая значимость исследования.....	10
4.1. Интеграция систем QKD в инфраструктуру ЦБР	10
4.2. Построение гибридных систем криптографической защиты.....	11
4.3. Разработка отечественных программно-аппаратных симуляторов.....	11
4.4. Заключение по разделу:.....	11
5. Список использованных источников	11
6. Приложения	12
6.1. Полный исходный код симулятора BB84.....	12

1. Введение

1.1. Актуальность исследования

В современном мире, где информация является одним из наиболее ценных ресурсов, её защита приобретает первостепенное значение. Существующие методы криптографии, такие как AES, DES, 3DES и RC4, основаны на математической сложности задач, которые считаются неразрешимыми для классических компьютеров за разумное время. Однако стремительное развитие квантовых вычислений представляет серьёзную угрозу для этих традиционных криптографических систем. Появление достаточно мощных квантовых компьютеров сделает многие из современных шифров уязвимыми, что может привести к беспрецедентным утечкам данных и кризису информационной безопасности.

В ответ на эту угрозу активно развиваются новые области, такие как постквантовая криптография (PQC) и квантовая криптография (QC). Последняя, в частности квантовое распределение ключей (QKD), предлагает принципиально новый подход к защите информации, основанный на фундаментальных законах квантовой механики. QKD позволяет двум сторонам создать абсолютно секретный ключ таким образом, что любая попытка подслушивания неизбежно будет обнаружена. Это открывает путь к созданию систем гипербезопасности, которые будут устойчивы к любым, в том числе и будущим, вычислительным атакам. Данное исследование направлено на практическое изучение основ QKD, что является критически важным для понимания и разработки будущих систем защиты информации.

1.2. Обзор известных данных и литературы

Квантовое распределение ключей было впервые предложено в 1984 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Brassаром, создавшими протокол BB84 [1]. Этот протокол является краеугольным камнем квантовой криптографии и демонстрирует возможность безопасного обмена ключами, используя квантовые свойства фотонов (например, поляризацию). С тех пор было разработано множество других QKD-протоколов (например, E91, B92), а также ведутся активные исследования и разработки в области практических QKD-систем, включая оптоволоконные и спутниковые каналы связи [2]. Важным аспектом QKD является не только способность генерировать секретный ключ, но и обнаруживать присутствие подслушателя, что является уникальным свойством по сравнению с классической криптографией.

1.3. Тема, цели и задачи исследования

Тема исследования: Демонстрация принципов квантового распределения ключей (QKD) на примере протокола BB84 и анализ его устойчивости к пассивному перехвату.

Цель исследования: Разработать симулятор протокола квантового распределения ключей BB84 на языке Python с использованием библиотеки Qiskit и продемонстрировать его фундаментальный принцип безопасности – обнаружение подслушивателя.

Задачи исследования:

1. Изучить теоретические основы протокола BB84 и принципы квантовой механики, лежащие в его основе (суперпозиция, измерение, коллапс волновой функции).
2. Реализовать на Python функции для генерации случайных битов и базисов, подготовки квантовых состояний (кубитов) Алисой.
3. Реализовать функции для измерения кубитов Бобом в случайных базисах.
4. Разработать функцию, симулирующую вмешательство подслушивателя (Евы), который перехватывает и измеряет кубиты, а затем отправляет их Бобу.
5. Реализовать механизм отсеивания ключа (sifting) и вычисления частоты битовых ошибок (QBER) для обнаружения Евы.
6. Провести практический эксперимент, сравнивая QBER в сценариях с присутствием Евы и без неё, чтобы доказать принцип обнаружения подслушивателя.
7. Сформулировать выводы о степени новизны полученных результатов, их теоретической и практической значимости, а также предложить направления дальнейших исследований в контексте гипербезопасности.

1.4. Исходные идеи и гипотезы

Основная гипотеза: Любая попытка подслушивателя (Евы) перехватить и измерить квантовые состояния кубитов, передаваемых в рамках протокола BB84, неизбежно внесёт возмущения в эти состояния. Эти возмущения приведут к увеличению частоты битовых ошибок (QBER) между ключами Алисы и Боба, что позволит им обнаружить присутствие Евы и прервать процесс обмена ключами, тем самым обеспечив безопасность.

Дополнительная идея: Принцип обнаружения подслушивателя в QKD может

стать основой для создания нового поколения систем обнаружения вторжений (IDPS) в будущих квантовых сетях, обеспечивая беспрецедентный уровень "гипербезопасности".

2. Основная часть

2.1. Теоретические основы квантового распределения ключей (QKD)

2.1.1. Принципы квантовой механики в QKD

Квантовое распределение ключей основано на нескольких ключевых принципах квантовой механики [3, 4, 5]:

- **Суперпозиция:** квантовая частица (например, фотон) может находиться одновременно в нескольких состояниях. В протоколе BB84 это проявляется в том, что фотон может быть поляризован одновременно по вертикали и горизонтали, или по диагонали вправо и влево. Эти состояния соответствуют битам 0 и 1.
- **Принцип неопределённости Гейзенберга:** невозможно одновременно с абсолютной точностью измерить две взаимодополняющие характеристики квантовой системы (например, положение и импульс, или в нашем случае – поляризацию в стандартном базисе и поляризацию в диагональном базисе). Если измерить одну характеристику, другая неизбежно будет возмущена.
- **Коллапс волновой функции:** при измерении квантовой системы её суперпозиция "коллапсирует" в одно определённое состояние. Если измерить кубит в "неправильном" базисе (не том, в котором он был подготовлен), результат измерения будет случайным, и исходное состояние будет безвозвратно изменено. Именно этот принцип позволяет обнаружить Еву.

2.1.2. Протокол BB84: пошаговое описание

Протокол BB84 включает следующие этапы:

1. Генерация и отправка кубитов (Алиса):

- Алиса генерирует случайную последовательность классических битов (0 или 1).
- Для каждого бита Алиса случайным образом выбирает один из двух базисов для кодирования:
 - **Стандартный (прямоугольный) базис (+):** Вертикальная поляризация (0) или горизонтальная поляризация (1).

- **Диагональный (X-образный) базис (x):** Диагональная поляризация вправо (0) или диагональная поляризация влево (1).
 - Алиса кодирует каждый бит в поляризацию фотона в выбранном базисе и отправляет фотоны Бобу.
- 2. Измерение кубитов (Боб):**
- Боб получает каждый фотон и для каждого из них случайным образом выбирает один из двух базисов для измерения (стандартный или диагональный).
 - Боб измеряет поляризацию фотона в выбранном базисе и записывает полученный бит.
- 3. Публичное сравнение базисов (Отсеивание):**
- Алиса и Боб публично сообщают друг другу, какие базисы они использовали для каждого фотона. **Они не сообщают результаты измерений!**
 - Они отбрасывают все фотоны, для которых их базисы не совпали. Для тех фотонов, где базисы совпали, они с высокой вероятностью получили одинаковые биты. Эти биты формируют так называемый "сырой ключ".
- 4. Проверка на ошибки (QBER) и усиление приватности:**
- Алиса и Боб выбирают случайную подвыборку из своего "сырого ключа" и публично сравнивают эти биты.
 - Если частота ошибок (QBER - Quantum Bit Error Rate) в этой подвыборке превышает определённый порог (например, 5-10%), это означает, что в канале присутствовал подслушиватель (Ева), и ключ скомпрометирован. В этом случае ключ отбрасывается, и процесс начинается заново.
 - Если QBER ниже порога, они используют оставшуюся часть ключа. Далее применяются классические алгоритмы коррекции ошибок и усиления приватности для получения окончательного секретного ключа.

2.2. Реализация симулятора BB84 на Python (Qiskit)

Для реализации симулятора мы используем библиотеку Qiskit [6], которая предоставляет инструменты для работы с квантовыми схемами и симуляторами.

2.2.1. Подготовка кубитов Алисой

Алиса генерирует случайные биты и случайные базисы. Затем она подготавливает кубиты, применяя гейт X, если бит равен 1, и гейт Адамара (H) для перевода кубита в диагональный базис, если выбран диагональный базис.

```
# Фрагмент кода: prepare_qubits
from qiskit import QuantumCircuit

def prepare_qubits(bits, bases):
    """
    Алиса: Подготавливает кубиты в соответствии с битами и выбранными базисами.
    Базис 0 (стандартный):  $|0\rangle$  или  $|1\rangle$ 
    Базис 1 (диагональный):  $|+\rangle$  или  $|-\rangle$  (получается применением гейта Адамара к  $|0\rangle$  или  $|1\rangle$ )
    """
    qc = QuantumCircuit(len(bits), len(bits))
    for i in range(len(bits)):
        if bits[i] == 1:
            qc.x(i)
        if bases[i] == 1:
            qc.h(i)
    return qc
```

2.2.2. Измерение кубитов Бобом

Боб получает кубиты и измеряет их в случайно выбранных базисах. Если Боб выбрал диагональный базис, он сначала применяет гейт Адамара, чтобы перевести кубит в стандартный базис для измерения.

```
# Фрагмент кода: measure_qubits
from qiskit_aer import AerSimulator
from qiskit import transpile
import numpy as np

def measure_qubits(qc_to_measure, bases):
    """
    Боб/Ева: Измеряет кубиты в соответствии с выбранными базисами.
    Возвращает измеренные биты.
    """
    simulator = AerSimulator()
    qc_copy = qc_to_measure.copy()
    for i in range(len(bases)):
        if bases[i] == 1:
            qc_copy.h(i)
        qc_copy.measure(i, i)

    compiled_circuit = transpile(qc_copy, simulator)
    job = simulator.run(compiled_circuit, shots=1)
    result = job.result().get_counts(compiled_circuit)

    measured_bits_str = list(result.keys())[0]
    measured_bits = np.array([int(b) for b in measured_bits_str[::-1]])
    return measured_bits
```

2.2.3. Моделирование вмешательства Евы

Ева перехватывает кубиты от Алисы, случайным образом выбирает базис для их измерения, а затем, на основе своих измерений, подготавливает новые кубиты и

отправляет их Бобу. Именно это случайное измерение Евой приводит к возмущению, которое будет обнаружено.

```
# Фрагмент кода: eavesdrop_on_qubits
# Предполагается, что generate_random_bases и prepare_qubits уже определены

def eavesdrop_on_qubits(qc_from_alice, num_qubits):
    """
    Ева: Перехватывает кубиты, измеряет их в случайно выбранных базисах,
    а затем подготавливает новые кубиты на основе своих измерений
    и отправляет их Бобу.
    Возвращает схему с "испорченными" кубитами и базисы Евы.
    """
    eve_bases = np.random.randint(0, 2, num_qubits)
    eve_measured_bits = measure_qubits(qc_from_alice, eve_bases)
    qc_to_bob = prepare_qubits(eve_measured_bits, eve_bases)

    return qc_to_bob, eve_bases
```

2.2.4. Отсеивание ключа и проверка на ошибки (QBER)

После того как Алиса и Боб публично сравнивают свои базисы, они отсеивают биты, где базисы не совпали. Затем они вычисляют частоту битовых ошибок (QBER) между оставшимися битами. Высокий QBER указывает на вмешательство Евы.

```
# Фрагмент кода: sift_key и calculate_qber
import numpy as np

def sift_key(alice_bits, alice_bases, bob_bits, bob_bases):
    """
    Алиса и Боб публично сравнивают свои базисы.
    Сохраняют только те биты, где базисы совпали.
    """
    final_alice_key = []
    final_bob_key = []
    matching_indices = []

    for i in range(len(alice_bits)):
        if alice_bases[i] == bob_bases[i]:
            final_alice_key.append(alice_bits[i])
            final_bob_key.append(bob_bits[i])
            matching_indices.append(i)

    return np.array(final_alice_key), np.array(final_bob_key), matching_indices

def calculate_qber(key1, key2):
    """
    Вычисляет частоту битовых ошибок (Quantum Bit Error Rate - QBER)
    между двумя ключами.
    """
    if len(key1) == 0 or len(key2) == 0:
```



```
return 0.0
```

```
errors = np.sum(key1 != key2)  
return errors / len(key1)
```

2.3. Практический эксперимент: Обнаружение Евы

Мы проведем два сценария симуляции: один без вмешательства Евы и один с её присутствием. Сравнение частоты битовых ошибок (QBER) в этих сценариях продемонстрирует способность QKD обнаруживать подслушивание.

2.3.1. Сценарий 1: Квантовый канал без Евы

В этом сценарии Алиса отправляет кубиты Бобу напрямую, без какого-либо вмешательства. Ожидается, что QBER будет очень низким, близким к нулю (идеально 0 в симуляторе без шума).

```
# Фрагмент кода: Запуск сценария без Евы  
# Предполагается, что run_bb84_simulation уже определена  
  
print("\n\n=== СЦЕНАРИЙ 1: Квантовый канал БЕЗ ЕВЫ ===")  
num_qubits_to_send = 20  
qber_no_eve, key_alice_no_eve, key_bob_no_eve = run_bb84_simulation(num_qubits_to_send,  
introduce_eve=False)  
print(f"Итоговый QBER без Евы: {qber_no_eve:.2f}")
```

2.3.2. Сценарий 2: Квантовый канал с Евой

В этом сценарии Ева перехватывает каждый кубит, измеряет его в случайном базисе, а затем отправляет Бобу. Из-за принципа неопределённости Гейзенберга, Ева с 50% вероятностью выберет неправильный базис, что изменит состояние кубита. Это приведет к значительному увеличению QBER.

```
# Фрагмент кода: Запуск сценария с Евой  
# Предполагается, что run_bb84_simulation уже определена  
  
print("\n\n=== СЦЕНАРИЙ 2: Квантовый канал С ЕВОЙ ===")  
num_qubits_to_send = 20  
qber_with_eve, key_alice_with_eve, key_bob_with_eve = run_bb84_simulation(num_qubits_to_send,  
introduce_eve=True)  
print(f"Итоговый QBER с Евой: {qber_with_eve:.2f}")
```

2.3.3. Анализ результатов эксперимента

Результаты симуляции подтверждают гипотезу. В сценарии без Евы QBER стремится к нулю, что указывает на отсутствие помех. В сценарии с Евой QBER значительно возрастает (как правило, около 0.25), что является прямым доказательством её присутствия. Этот рост QBER позволяет Алисе и Бобу

обнаружить попытку перехвата и принять решение об отбрасывании скомпрометированного ключа.

3. Заключение

3.1. Основные результаты и их анализ

В ходе данного исследования был успешно разработан симулятор протокола квантового распределения ключей BB84 на языке Python с использованием библиотеки Qiskit. Проведённый практический эксперимент наглядно продемонстрировал фундаментальный принцип безопасности QKD: любая попытка подслушателя (Евы) получить информацию о передаваемых квантовых состояниях неизбежно приводит к их возмущению. Это возмущение проявляется в значительном увеличении частоты битовых ошибок (QBER) между отобранными ключами Алисы и Боба. Таким образом, исходная гипотеза о возможности обнаружения Евы через анализ QBER была полностью подтверждена.

3.2. Степень новизны и практическая значимость

Новизна работы заключается в практической демонстрации ключевого аспекта квантовой криптографии – обнаружения взлома, что отличает её от классических методов, где взлом часто остаётся незамеченным. Данный симулятор является ценным инструментом для обучения и понимания принципов QKD. Практическая значимость работы заключается в том, что она закладывает основу для понимания механизмов, которые будут обеспечивать гипербезопасность будущих коммуникаций в условиях развития квантовых компьютеров.

3.3. Направления дальнейших исследований и идеи для гипербезопасности

Полученные результаты открывают широкие перспективы для дальнейших исследований и развития в области гипербезопасности:

- **Гибридные криптосистемы:** Разработка и симуляция гибридных протоколов, где QKD используется для генерации и распределения сессионных ключей, которые затем применяются для шифрования больших объёмов данных с помощью классических (в том числе постквантовых) алгоритмов. Это позволит сочетать абсолютную безопасность обмена ключами QKD с высокой пропускной способностью классических шифров.
- **QKD для безопасности Интернета вещей (IoT):** Исследование возможностей интеграции миниатюрных QKD-устройств в сенсоры и устройства IoT для

обеспечения квантово-защищённых коммуникаций. Это критически важно для защиты данных в "умных" городах, промышленных системах и автономных транспортных средствах.

- **Квантовый IDPS (Intrusion Detection/Prevention System):** Использование мониторинга QBER не только для отбраковки ключа, но и как активного механизма обнаружения и предотвращения вторжений. Аномальное повышение QBER может служить индикатором любой попытки взаимодействия с квантовым каналом, даже если природа атаки неизвестна, что является прорывным шагом в создании систем безопасности нового поколения.
- **Реализация алгоритмов коррекции ошибок и усиления приватности:** Включение в симулятор этапов коррекции ошибок (для борьбы с шумом в реальных каналах) и усиления приватности (для минимизации утечки информации Еве), что сделает модель более приближенной к реальным QKD-системам.
- **Исследование устойчивости QKD к атакам на реализацию:** Хотя QKD теоретически невзламываем, практические реализации могут иметь уязвимости (например, атаки по боковым каналам). Дальнейшие исследования могут быть направлены на моделирование таких атак и разработку методов их предотвращения [7].

Эти направления демонстрируют потенциал QKD не только как средства защиты информации, но и как основы для формирования комплексной архитектуры гипербезопасности, способной противостоять угрозам как настоящего, так и будущего.

4. Перспективы развития и практическая значимость исследования

В современных условиях цифровой трансформации финансового сектора Республики Беларусь особую актуальность приобретает вопрос обеспечения квантовой устойчивости государственных информационных систем. С учетом запланированного на 2026–2027 гг. расширения сферы использования **Цифрового белорусского рубля (ЦБР)**, результаты данного исследования могут быть интегрированы в архитектуру безопасности национальной платежной системы. На основании проведенного моделирования протокола **BB84** и анализа показателей **QBER**, предлагаются следующие направления развития проекта:

4.1. Интеграция систем QKD в инфраструктуру ЦБР

Внедрение технологии квантового распределения ключей (QKD) целесообразно рассматривать как превентивную меру защиты каналов связи между

Национальным банком Республики Беларусь и коммерческими банками — участниками платформы. Применение QKD обеспечит защиту межбанковских транзакций от атак типа «Harvest now, decrypt later», гарантируя безусловную секретность данных на десятилетия вперед.

4.2. Построение гибридных систем криптографической защиты

Предлагается модель поэтапного внедрения, при которой квантово-защищенные ключи используются совместно с классическими алгоритмами шифрования. Это позволит минимизировать риски на этапе масштабирования цифрового рубля для физических лиц, обеспечивая физический уровень детекции любых попыток несанкционированного доступа (Eavesdropping).

4.3. Разработка отечественных программно-аппаратных симуляторов

Дальнейшее развитие представленного в работе симулятора на базе библиотеки **Qiskit** позволит создать базу для стресс-тестирования узлов распределенного реестра ЦБР. Это обеспечит технологический суверенитет и позволит проводить аудит безопасности финансовых протоколов без использования зарубежных проприетарных решений.

4.4. Заключение по разделу:

Практическая реализация предложенных мер позволит Республике Беларусь войти в число стран-лидеров, использующих Post-Quantum инфраструктуру для защиты национальной валюты, что обеспечит долгосрочную стабильность и доверие к ЦБР как со стороны бизнеса, так и со стороны населения.

5. Список использованных источников

1. **Беннет, Ч. Х.** *Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing* / Ч. Х. Беннет, Г. Брассард // Proceedings of IEEE International Conference on Computers, Systems, and Signal Processing. – 1984. – P. 175-179.
2. **BB84.** Википедия. [электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/BB84>. – Дата доступа: 01.07.2025.
3. **Нильсен, М. А.** *Quantum Computation and Quantum Information* / М. А. Нильсен, И. Л. Чуанг. – Cambridge University Press, 2010. – 676 с.
4. **Что такое квантовые вычисления?** [электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ibm.com/ru-ru/quantum-computing/what-is-quantum-computing/>. – Дата доступа: 02.07.2025.
5. **Кайзер, А.** *Квантовая криптография. Безопасность будущего* / А. Кайзер, К. Касаи, П. Лансинг. – Пер. с англ. – М.: Техносфера, 2018. – 208 с.
6. **Qiskit Documentation** [электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://qiskit.org/documentation/>. – Дата доступа: 01.07.2025.

7. **Шор, П. Э.** *Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer* / П. Э. Шор // SIAM Journal on Computing. – 1997. – Vol. 26, № 5. – P. 1484-1509.

6. Приложения

6.1. Полный исходный код симулятора BB84

Полный исходный код симулятора протокола BB84 на Python с функциями для моделирования Алисы, Боба и Евы, а также для вычисления QBER, приведён в отдельном файле по ссылке: https://drive.google.com/file/d/1PJyutqx2LKY3oggSxRZ0ik_uNnwHiVVg/view?usp=sharing