

GO-12 03: gRPC Streams, interceptors

Описание:

gRPC имеет ещё ряд других типов взаимодействия и возможностей. В прошлом задании нами был изучен унарный тип взаимодействия, когда клиент делает один блокирующий запрос и получает один ответ. Всего в gRPC четыре таких типа запросов:

- унарный (Unary RCP);
- серверный стрим (Server streaming), когда при подключении клиента сервер открывает стрим и начинает передачу сообщений клиенту;
- клиентский стрим (Client streaming), когда клиент, подключаясь к серверу, передает на сервер сообщения;
- двунаправленный стрим (Bidirectional streaming), когда при соединении открывается 2 потока в разных направлениях.

В этот момент чаще всего можно встретить использование унарного типа взаимодействия, но стримы тоже крайне полезны и могут применяться для разных кейсов, где нужна быстрая передача нескольких сообщений получателю.

Например, к примеру, можно фиксировать поведения клиента на сайте в рамках одной сессии. Создать gRPC stream и отправлять все его действия в базу, elastic или еще куда-нибудь. Также через стримы может производиться загрузка или потоковая передача файлов. В общем, применить эту технологию можно во многих кейсах. Теперь давайте рассмотрим работу стрима в Go-приложениях.

Объявим proto файл:

```
syntax = "proto3";
option go_package="productservice;productservice";
package product;

service Products {
  rpc GetProducts (Filter) returns (stream Product) {}
}

message Product {
  int32 Price = 1;
  string Name = 2;
  string Category = 3;
}

message Filter {
  string Category = 1;
}
```

У нас будет один gRPC вызов GetProduct, который принимает структуру Filter и возвращает стрим продуктов stream Product.

Если нам необходимо объявить серверный стрим, то в возвращаемом значении нужно указать директиву stream, если клиентский стрим - то в аргументе. А если необходим двунаправленный стрим, то и в аргументе, и в возвращаемом значении.

В нашем случае директива указана в возвращаемом значении, а значит, мы объявили серверный стрим. Сгенерируем пакет productservice и запустим с помощью него сервер.

Напишем структуру Server, в которой опишем метод получения продуктов. Мы просто получаем объект из заранее проинициализированного массива и отправляем его в стрим stream.Send(p). Стрим будет считаться активным до тех пор, пока мы не вернем в функции GetProducts nil или ошибку.

```
//файл internal/handlers/server.go
```

```
package handlers
```

```
import "12_03/pkg/productservice"
```

```
type Server struct {  
    Products []*productservice.Product  
    productservice.UnimplementedProductsServer  
}
```

```
func NewProductServer() Server {  
    s := Server{  
        s.Products = []*productservice.Product{  
            &productservice.Product{  
                Price:    100000,  
                Name:     "Iphone 12 pro",  
                Category: "Smartphone",  
            },  
            &productservice.Product{  
                Price:    214000,  
                Name:     "MacBook pro 16",  
                Category: "Laptop",  
            },  
            &productservice.Product{  
                Price:    99000,  
                Name:     "MacBook Air",  
                Category: "Laptop",  
            },  
            &productservice.Product{
```

```

        Price:    69000,
        Name:     "Iphone 12 mini",
        Category: "Smartphone",
    },
    &productservice.Product{
        Price:    79000,
        Name:     "Iphone 12",
        Category: "Smartphone",
    },
}

return s
}

func (s Server) GetProducts(filter *productservice.Filter, stream
productservice.Products_GetProductsServer) error {
    for _, p := range s.Products {
        if p.Category == filter.Category {
            err := stream.Send(p)
            if err != nil {
                return err
            }
        }
    }
}

return nil
}

```

Далее в main пакете начинаем слушать порт и регистрируем структуру Server в качестве grpc сервера.

//файл cmd/server/server.go

```
package main
```

```
import (
    "12_03/internal/handlers"
    "12_03/pkg/productservice"
    "fmt"
    "google.golang.org/grpc"
    "net"

```

```

)

func main() {
    fmt.Println("Starting server ...")
    lis, err := net.Listen("tcp", ":50051")
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    s := grpc.NewServer()
    server := handlers.NewProductServer()
    productservice.RegisterProductsServer(s, &server)
    if err := s.Serve(lis); err != nil {
        panic(err)
    }
}

```

Сервер готов. Осталось написать клиент, который сделает запрос и дальше будет вычитывать сообщения из стрима.

//файл cmd/client/client.go

```

package main

import (
    "12_03/pkg/productservice"
    "context"
    "fmt"
    "google.golang.org/grpc"
    "io"
    "time"
)

func main() {
    cwt, _ := context.WithTimeout(context.Background(), time.Second*5)
    conn, err := grpc.DialContext(cwt, "localhost:50051",
        grpc.WithInsecure(), grpc.WithBlock())
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    defer conn.Close()
}

```

```

pc := productservice.NewProductsClient(conn)

filter := &productservice.Filter{
    Category: "Smartphone",
}

productsStream, err := pc.GetProducts(cwt, filter)
if err != nil {
    panic(err)
}

for {
    product, err := productsStream.Recv()
    if err == io.EOF {
        break
    }
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println(product)
}
}

```

Функция GetProducts возвращает нам данные, которые нужно вычитывать в бесконечном цикле, до тех пор, пока не вернется ошибка EOF, которая обозначает, что стрим закрыт. Запустим сервер и клиент. Посмотрим на вывод

Сервер

Starting server ...

Клиент

```

Price:100000 Name:"Iphone 12 pro" Category:"Smartphone"
Price:69000 Name:"Iphone 12 mini" Category:"Smartphone"
Price:79000 Name:"Iphone 12" Category:"Smartphone"

```

Как и следовало предполагать, мы получили все сообщения, стрим закрылся и мы окончили выполнения client.go.

Давайте теперь рассмотрим Interceptors - это аналоги middleware для grpc.

Мы сделаем так, чтобы каждый запрос к серверу условно логировался и передавал условные метрики. Из коробки библиотека "google.golang.org/grpc" поддерживает только

один интерсептор, что нас не очень устраивает. Поэтому для решения этого момента мы воспользуемся пакетом "github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware", он позволяет создавать цепочки вызовов интерсепторов.

```
//файл cmd/server/server.go
```

```
package main
```

```
import (
```

```
    "12_03/internal/handlers"
```

```
    "12_03/pkg/productservice"
```

```
    "fmt"
```

```
    "github.com/grpc-ecosystem/go-grpc-middleware"
```

```
    "google.golang.org/grpc"
```

```
    "net"
```

```
)
```

```
func main() {
```

```
    fmt.Println("Starting server ...")
```

```
    lis, err := net.Listen("tcp", ":50051")
```

```
    if err != nil {
```

```
        panic(err)
```

```
    }
```

```
    s :=
```

```
    grpc.NewServer(grpc_middleware.WithStreamServerChain(metricInterceptor  
, logInterceptor))
```

```
    server := handlers.NewProductServer()
```

```
    productservice.RegisterProductsServer(s, &server)
```

```
    if err := s.Serve(lis); err != nil {
```

```
        panic(err)
```

```
    }
```

```
}
```

```
func metricInterceptor(srv interface{}, ss grpc.ServerStream, info
```

```
*grpc.StreamServerInfo, handler grpc.StreamHandler) error {
```

```
    fmt.Println("Metric Interceptor")
```

```
    err := handler(srv, ss)
```

```
    if err != nil {
```

```
        return err
```

```
    }
```

```
    return nil
```

```
}
```

```
func logInterceptor(srv interface{}, ss grpc.ServerStream, info
*grpc.StreamServerInfo, handler grpc.StreamHandler) error {
    fmt.Println("Log Interceptor")
    err := handler(srv, ss)
    if err != nil {
        return err
    }
    return nil
}
```

Описали 2 функции `metricInterceptor` и `logInterceptor`, которые имплементируют сигнатуру метода `grpc.StreamServerInterceptor`. Затем передаем эти методы в функцию `grpc.NewServer(grpc_middleware.WithStreamServerChain(metricInterceptor, logInterceptor))`, которая реализует цепочку вызовов интерсепторов.

Запускаем, обращаемся к серверу через клиент и видим, что оба интерсептора отработали при запросе метода `GetProducts`.

Starting server ...

Metric Interceptor

Log Interceptor

Полезные ссылки:

- [Writing gRPC Interceptors in Go](#)
- [A basic tutorial introduction to gRPC in Go.](#)
- [Sending files via gRPC](#)

Задание:

Во время выполнения задания можете ориентироваться на этот репозиторий - [module12_03](#).

1. Создайте у себя в проекте из предыдущего задания `module12` ветку `module12_03`.
2. Реализуйте передачу файлов между микросервисами из задания `12_01` через `grpc stream`, вычитывая файл в байтах чанками и передавая его в клиентский стрим.
3. На стороне сервера реализуйте интерсептор, который залоггирует размер передаваемого на сервер файла.

4. В ответе пришлите ссылку на merge request в ветку master своего проекта ветки module12_03.