

GO-04 06: Структуры и интерфейсы.

Продвинутая обработка ошибок

Описание:

В этом задании, мы углубимся в работу с ошибками в Go и посмотрим на еще некоторые хитрые приемы для работы с ними. Для начала давайте вспомним как обычно мы работаем с ошибками на следующем примере

```
package main

import "errors"

func someFunc() error {
    return errors.New("some error")
}

func main() {
    if err := someFunc(); err != nil {
        panic(err)
    }
}
```

В этом примере, мы просто проверяем наличие ошибки и это вполне go way обработка, но иногда есть ситуации когда нам важно знать, что за ошибка нам вернулась а не просто знать о ее наличии, например.

```
package main

import (
    "errors"
    "log"
    "strconv"
)

var (
    errNotFound = errors.New("not found")
    values      = []string{"aaa", "bbb", "1"}
)
```

```

func searchAndConvert(expectedValue string) (int, error) {
    for _, v := range values {
        if v == expectedValue {
            convertedValue, err := strconv.Atoi(v)
            if err != nil {
                return 0, err
            }

            return convertedValue, nil
        }
    }

    return 0, errNotFound
}

func main() {
    res, err := searchAndConvert("2")
    if err != nil {
        if err == errNotFound {
            log.Println("value not found")
            return
        }

        log.Fatal(err)
    }

    log.Println(res)
}

```

Итак, давайте разберем пример по порядку. Во первых, сразу в импортах мы видим новый импортируемый пакет из стандартной библиотеки - errors, в котором есть множество полезных методов, для работы с ошибками. Ну и самый первый метод пакета, который мы в сваи встречаем - это метод New.

```
errNotFound = errors.New("not found")
```

Этот метод, позволяет нам создавать собственные простые ошибки, в которые мы передаем обычное сообщение и дальше можем использовать эту ошибку как угодно (можем как возвращаемое значение из функции, можем как переменную, в общем как угодно). Метод New возвращает нам ошибку (тоесть то, что подчиняется стандартному go интерфейсу error).

Дальше в примере, мы возвращаем эту ошибку если в функции `searchAndConvert` не находим того, что ищем. С другой стороны, если мы нашли значение, которое ищем но не смогли привести его к `int`, тогда мы отбрасываем ошибку, которая приходит к нам из метода `strconv.Atoi` ну и что там могло пойти не так мы не знаем поэтому контролировать эту ошибку мы не в состоянии. Из этого следует, что когда мы обрабатываем ошибку из функции `searchAndConvert` у нас может случиться два кейса, один из них нам не известен, а второй как раз таки известен это наша ошибка `errNotFound`, которую мы создали самостоятельно!

Так как же нам обработать тот кейс, который нам известен? Все очень просто! Раз пришедшая ошибка и наша созданная `errNotFound` имеют одинаковый тип, тогда мы можем попытаться их просто сравнить.

```
if err == errNotFound {
    log.Println("value not found")
    return
}
```

И такая запись, вполне корректно отработает. Теперь давайте чуть усложним нашу ошибку, ведь ошибкой может быть что угодно, что имплементирует интерфейс `error`, кстати этот простой интерфейс выглядит следующим образом.

```
type error interface {
    Error() string
}
```

Давайте перепишем нашу ошибку, теперь мы не будем пользоваться `errors.New`, а сделаем собственную структуру, которая будет имплементировать интерфейс `error`.

```
type errNotFound struct {
    message string
}

func (e *errNotFound) Error() string {
    return e.message
}

var (
    errNotFoundMessage = "not found"
    values              = []string{"aaa", "bbb", "1"}
)
```

Теперь в функции `searchAndConvert` мы изменим только одну строку в конце функции, которая меняет нашу переменную на инициализацию структуры.

```
func searchAndConvert(expectedValue string) (int, error) {
    // ... some code
```

```

    return 0, &errNotFound{message: errNotFoundMessage}
}

```

И сама функция при этом ругаться не должна потому что типы не перестали соответствовать (мы должны были вернуть из функции интерфейс error и наша структура errNotFound имплементирует этот интерфейс). Но при запуске такой программы, мы все таки встретим ошибку.

```
./main.go:39:10: type errNotFound is not an expression
```

Это случилось вот в этом куске нашей программы.

```

if err == errNotFound {
    log.Println("value not found")
    return
}

```

Потому что система типов не пытается в данном случае сравнить интерфейсы, она пытается сравнить error со структурой errNotFound и естественно такое сравнение в go не возможно, поэтому мы видим ошибку, но мы можем это исправить при помощи такого механизма как type assertion. Давайте попробуем исправить проверку.

```

if _, ok := err.(*errNotFound); ok {
    log.Println("value not found")
    return
}

```

Таким образом, мы проверяем что ошибка имеет тип errNotFound, причем не сам тип а ссылку на тип. После этого преобразования наша программа снова должна заработать корректно.

Но у нас есть еще один механизм и называется он wrapping, суть его состоит в том чтобы обернуть одну ошибку в другую и например добавить к ошибки дополнительное описание. Это можно сделать при помощи пакета fmt и его метода Errorf давайте попробуем.

```

func searchAndConvert(expectedValue string) (int, error) {
    // ... some code

    return 0, fmt.Errorf("searchAndConvert error: %w",
&errNotFound{message: errNotFoundMessage})
}

```

Здесь мы обогатили нашу ошибку новой информацией (например о том из какой функции эта ошибка прилетела). Но теперь не сравнение не type assertion не будут проверять ошибку и наша программа снова поломана.

```
2009/11/10 23:00:00 some err: not found
```

Все потому что ошибка уже не имеет тип `errNotFound`, а снова имеет тип интерфейса `error`. Обычное сравнение также не подойдет (точнее будет работать не корректно) потому что это обернутая ошибка и сравнивать ее надо с такой же обернутой ошибкой. Есть несколько вариантов решения данной проблемы.

Первое решения состоит в том, что мы можем не только обернуть нашу ошибку, но также и извлечь обернутую ошибку. Сделать это можно через другой метод пакета `errors`, который называется `Unwrap`. Давайте попробуем.

```
if _, ok := errors.Unwrap(err).(*errNotFound); ok {  
    log.Println("value not found")  
    return  
}
```

Таким образом мы извлекли ошибку `errNotFound` из ее обернутого варианта `fmt.Errorf("searchAndConvert error: %w", &errNotFound{message: errNotFoundMessage})` и дальше по стандартному сценарию проверяем ошибку через `type assertion`.

Наверное может показаться, что мы делаем очень много телодвижений для обработки ошибок и вы будете правы, но с этим приходилось мириться до появления пакета `errors` в `go 1.13`, теперь помимо упомянутых методов `New` и `Unwrap` у нас еще есть два крутых метода проверки метод `Is` и метод `As`.

Метод `As` делает тоже самое что и мы делаем руками, а именно `type assertion` над ошибками, но также он отлично работает с обернутыми ошибками, то есть этот метод пытается сначала привести к типу, а вот если у него это не получается, тогда он пытается сделать `Unwrap` и если у него это получилось тогда снова пробует делать `type assertion` и так пока либо `type assertion` не даст положительного результата, либо пока не дойдет до изначальной ошибки. Интерфейс этого метода выглядит так

```
func As(err error, target interface{}) bool
```

Давайте исправим нашу программу с использованием метода `As`.

```
if err != nil {  
    var enf *errNotFound  
    if errors.As(err, &enf) {  
        log.Println("value not found")  
        return  
    }  
  
    log.Fatal(err)  
}
```

Мы сначала инициализировали переменную типа `errNotFound` для того чтобы иметь тип с которым нужно сравнивать (в нашем случае тип - это ссылка на нашу структуру

errNotFound), а затем мы просто передаем полученную ошибку и ссылку на тип с которым ошибку надо сравнить. Таким образом значительно упрощаем обработку ошибок.

Метод Is работает тогда, когда нам не нужно делать type assertion, то есть в обычных ситуациях, когда мы могли бы воспользоваться обычным сравнением (например if err == someErrType), мы вместо этого можем воспользоваться методом Is. Плюсом этого метода несомненно является тот факт, что он как и метод As умеет разворачивать ошибки, которые были обернуты. Интерфейс метода точно такой же как и у метода As.

```
func Is(err error, target interface{}) bool
```

Так же до go1.13 был отдельный пакетик [errors pkg](#) который делал все, что сейчас делает стандартный пакет errors, поэтому в старых проектах можно встретить данный пакет в обиходе.

Полезные ссылки:

- [Advanced error handling in go](#)
- [Golang — изящная обработка ошибок](#)
- [Creating Custom Errors in Go](#)
- [Golang Error Handling — Best Practice in 2020](#)

Задание:

1. Перейдите в проект с заданиями второго модуля module02 и создайте там новую ветку 04_06_task из ветки 08_task.
2. В последнем задании 2-го модуля нужно было обработать ошибку io.EOF теперь попробуйте обработать ее с помощью пакета errors.
 - Основная логика должна быть вынесена в отдельную функцию, которая возвращает результат и ошибку. Это нужно для того чтобы в случае ошибки мы могли проверить ее тип.
3. Создайте переменную limit укажите ее в произвольное значение и если counter строк превысит лимит вы должны выбросить ошибку.
4. Ошибка при превышении лимита, должна быть структурой, которая имплементирует интерфейс error и содержит необходимые свойства для вывода: `fmt.Sprintf("%s, limit: %d, last string: %s", e.message, e.limit, e.lastString)`
5. В функции main, обработайте кейс с превышением лимита, при помощи пакета errors. Кейс не должен создавать панику, лишь печатать сообщение с ошибкой `fmt.Println("string count exceed limit, please read another file =) err: ", err.Error())` в случае, если получена наша имплементация интерфейса error.
6. Зафиксируйте изменения в ветке и отправьте их в удаленный репозиторий проекта.
7. В качестве ответа пришлите ссылку на merge request в ветку master вашего проекта ветки 04_06_task.