

# GO-04 02: Структуры и интерфейсы.

## Методы структур

### Описание:

В предыдущем задании мы рассмотрели базовое понятие структур в Go. Теперь поговорим о методах: в отличие от обычных функций метод имеет в своей сигнатуре получателя:

```
func (имя_получателя тип_получателя) имя_метода (параметры)
```

То есть, мы привязываем некоторое поведение к нашей структуре на этапе компиляции (в отличие от ситуации, когда внешний код инжектит функцию к соответствующему полю структуры в рантайме, как в предыдущем задании с полем CalcDiscount).

Теперь мы можем вызывать от имени экземпляра нашей структуры соответствующий метод (ниже будет пример).

Давайте возьмем наш пример (структура Customer) и предположим, что теперь нам нужно каким-то образом списывать сумму задолженности с баланса пользователя. Давайте сформируем требования:

- необходимо обеспечить атомарность операции, то есть, если сумма списалась с поля Debt, должна списаться и с поля Balance;
- необходимо проверить, присутствует ли на балансе сумма, необходимая для списания долга.

Оптимальным вариантом будет реализовать какую-то функцию с соответствующей логикой, но при этом эта функция - это чистой воды реализация внутренней логики структуры Customer. Добавим соответствующий метод.

internal/customer.go

```
package internal
```

```
import (  
    "errors"  
)
```

```
type Customer struct {  
    Name      string  
    Age       int  
    balance   int  
    debt      int  
    Discount  bool  
    CalcDiscount func() (int, error)
```

```

}

func (c Customer) WroffDebt() (Customer, error) {
    if c.debt >= c.balance {
        return c, errors.New("Not possible write off")
    }

    c.balance -= c.debt
    c.debt = 0

    return c, nil
}

func NewCustomer(name string, age int, balance int, debt int, discount
bool) Customer {
    return Customer{
        Name:      name,
        Age:       age,
        balance:   balance,
        debt:      debt,
        Discount: discount,
    }
}

```

Давайте попробуем вызвать WroffDebt:

cmd/myapp/main.go

```
package main
```

```

import (
    "fmt"
    "myapp/internal"
)

func main() {
    cust := internal.NewCustomer("Dmitry", 23, 10000, 1000, true)

    cust, _ = cust.WroffDebt()

    fmt.Printf("%+v\n", cust)
}

```

```
}
```

```
go run main.go
```

Output:

```
{Name:Dmitry Age:23 balance:9000 debt:0 Discount:true  
CalcDiscount:<nil>}
```

Как мы видим, в результате выполнения метода мы получили новый объект Customer с измененным полем balance. Также вы можете заметить, что поля balance и debt у нас теперь видны только внутри пакета (напомним, что любые объекты, начинающиеся с маленькой буквы, видны только внутри пакета), тем самым мы запрещаем работать с ними напрямую извне, единственный способ повлиять на них - метод WrOffDebt.

В нашем примере мы выполняем метод, который возвращает копию нашей структуры, из-за чего нам необходимо переприсвоить возвращаемое значение. Но давайте посмотрим, как еще мы можем работать с методами, которые занимаются мутацией основного объекта. Объявим наш метод чуть-чуть по-другому: `internal/customer.go`

```
package internal
```

```
import (  
    "errors"  
)
```

```
type Customer struct {  
    Name      string  
    Age       int  
    balance   int  
    debt      int  
    Discount  bool  
    CalcDiscount func() (int, error)  
}
```

```
func (c *Customer) WrOffDebt() error {  
    if c.debt >= c.balance {  
        return errors.New("Not possible write off")  
    }  
  
    c.balance -= c.debt  
    c.debt = 0  
  
    return nil
```

```
}
```

```
func NewCustomer(name string, age int, balance int, debt int, discount
bool) *Customer {
    return &Customer{
        Name:      name,
        Age:       age,
        balance:   balance,
        debt:      debt,
        Discount: discount,
    }
}
```

```
cmd/myapp/main.go
```

```
package main
```

```
import (
    "fmt"
    "myapp/internal"
)
```

```
func main() {
    cust := internal.NewCustomer("Dmitry", 23, 10000, 1000, true)

    cust.WrOffDebt()

    fmt.Printf("%+v\n", cust)
}
```

```
go run main.go
```

Output:

```
&{Name:Dmitry Age:23 balance:9000 debt:0 Discount:true
CalcDiscount:<nil>}
```

Как мы видим, мы присвоили метод указателю на структуру, тем самым все действия внутри метода влияют на основную структуру, что избавляет нас от лишних присваиваний. Обратите внимание:

Для того чтобы вызвать метод, привязанный к значению, а не указателю, нам не обязательно создавать объект по значению:

```
package main

import (
    "fmt"
)

type A struct {}

func (a A) SayHello() {
    fmt.Println("Hello, world")
}

func main() {
    instance1 := &A{}
    instance1.SayHello()

    instance2 := A{}
    instance2.SayHello()
}

go run main.go
```

Output:  
Hello, world  
Hello, world

Обратное утверждение не совсем верно и будет рассмотрено в задании GO-04 03: Структуры и интерфейсы. Интерфейсы и утиная типизация

## Полезные ссылки:

- [Method sets](#)

## Задание:

1. Создайте в своем проекте module04 из ветки module04\_01 - ветку module04\_02.
2. Предположим, что теперь нам необходимо не позволить внешнему коду предоставлять нам реализацию свойства CalcDiscount, а жестко задать

реализацию в привязке к структуре Customer, для этого сделайте CalcDiscount методом, а не свойством структуры Customer:

- Логiku оставить, как была в функции CalcDiscount.
  - Константу DEFAULT\_DISCOUNT перенести в пакет internal.
  - Свойство Discount сделать нередактируемым вне пакета internal.
3. В ответе пришлите ссылку на МР ветки module04\_02 с нужными правками в ветку master своего проекта.