
# CREACIÓN DEL REPOSITORIO (1 PUNTO)

- Crear una cuenta en GitHub si aún no la tienes.
- Crear un repositorio en vuestro GitHub llamado DPL\_A\_nombre (DPL\_A\_Alejandro)





• Clonar el repositorio en local.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                              8
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
B romen.git
Orden «clone» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «rclone» del paquete deb «rclone»
Pruebe con: sudo apt install <nombre del paquete deb>
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ git --version
git version 2.17.1
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ git clone https://github.com/romentoss/
dpl B romen.git
Clonando en 'dpl B romen'...
remote: Enumerating objects: 60, done.
remote: Counting objects: 100% (60/60), done.
remote: Compressing objects: 100% (32/32), done.
remote: Total 60 (delta 20), reused 48 (delta 16), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (60/60), listo.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ ls
dpl B romen
                                                                I
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls
practicas privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

## CREACIÓN DEL ARCHIVO README (1 PUNTO)

 Crear ( si no lo habéis hecho ya ) en vuestro repositorio local un documento tarea1\_1.md (tarea1\_1.md), en este documento tendrán que ir poniendo los comandos que han utilizado durante el ejercicio, las explicaciones y capturas de pantalla que consideren necesarias.





```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/organizacion/html$ rm index.html
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/organizacion/html$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
To https://github.com/orgdpl-romentoss/html.git
!e[rejected]necesariasmaster -> master (fetch first)
error: falló el push de algunas referencias a 'https://github.com/orgdpl-romento
ss/html.git'
ayuda: Actualizaciones fueron rechazadas porque el remoto contiene trabajo que
ayuda: no existe localmente. Esto es causado usualmente por otro repositorio
ayuda: realizando push a la misma ref. Quizás quiera integrar primero los cambio
ayuda: remotos (ej. 'git pull ...') antes de volver a hacer push.
ayuda: Vea 'Notes about fast-forwards0 en 'git push --help' para detalles.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/organizacion/html$ cd ...
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/organizacion$ cd ...
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio$ ls
                               jdk-8u111-nb-8_2-linux-x64.sh
apache-tomcat-9.0.38.tar.gz.1 organizacion
dpl
                               README.md
                               xampp-linux-x64-7.2.33-1-installer.run
imagenesdpl
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio$ cd dpl/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ touch tareal 1.md
```

#### **COMMIT INICIAL (1 PUNTO)**

 Añadir al tarea1\_1.md los comandos utilizados hasta ahora y hacer un commit inicial con el mensaje commit inicial.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Clonando en 'dpl B romen'...
remote: Enumerating objects: 80, done.
remote: Counting objects: 100% (80/80), done.
remote: Compressing objects: 100% (50/50), done.
remote: Total 80 (delta 27), reused 48 (delta 16), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (80/80), listo.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "commit inici
[master_af876b6] commit inicial
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 README.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com':"romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 389 bytes | 389.00 KiB/s, lis‡o.
Total (3 (delta 0), creused 0 (delta 0) hor
To https://github.com/romentoss/dpl_B_romen.git
  296b4e5.haf876b6e master p>rmasternodid
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```


#### **PUSH INICIAL (1 PUNTO)**

• Subir los cambios al repositorio remoto

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Clonando en 'dpl B romen'...
remote: Enumerating objects: 80, done.
remote: Counting objects: 100% (80/80), done.
remote: Compressing objects: 100% (50/50), done.
remote: Total 80 (delta 27), reused 48 (delta 16), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (80/80), listo.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git add .
romen@romen_VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "commit inici
[master=af876b6] commit inicial
1 file changed, 5 insertions(+)
create mode 100644 README.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com':"romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (3/3), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 389 bytes | 389.00 KiB/s, lis‡o.
Total 3 (delta 0), creused 0 (delta 0) hor
To https://github.com/romentoss/dpl_B_romen.git
  296b4e5.haf876b6@ master p>rmasternodio
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```


### **IGNORAR ARCHIVOS (1 PUNTO)**


- Crear en el repositorio local un fichero llamado privado.txt.
- Crear en el repositorio local una carpeta llamada privada.



• Realizar los cambios oportunos para que tanto el archivo como la carpeta sean ignorados por git. ( Incluir capturas de pantalla )

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ cd ...
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ git clone file:///home/romen/Escritorio
/README.md
Clonando cen c'README.md'...
fatal: formato gitfile inválido: /home/romen/Escritorio/README.md
fatal: No se pudo leer del repositorio remoto.
Por favor asegúrate que tienes los permisos de acceso correctos
y que el repositorio existe.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ git clone https://github.com/romentoss/
dpl B romen.git
Clonando en 'dpl B romen'...
remote: Enumerating objects: 85, done.
remote: Counting objects: 100% (85/85), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 85 (delta 28), reused 49 (delta 16), pack-reused 0
Desempaquetando objetos: 100% (85/85), listo.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ mkdir privada
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch privado.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch .gitignore
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ nano .gitignore
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```





## AÑADIR FICHERO 1.txt (1 PUNTO)

Añadir 1.txt al repositorio local.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                                   8
 Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Desempaquetando objetos: 100% (85/85), listo.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$_cd@dpl B romen/
                                                                       About
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ mkdir privada
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch privado.txt<sub>description</sub>
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch .gitignore
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$2 nano .gitignore rovided.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "archivo y ca
rpeta ignorar"
[master 2e396f7] archivo y carpeta ignorar
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B romen.git
   d5f6de8..2e396f7 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ touch 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

#### CREAR EL TAG v0.1 (1 PUNTO)

• Crear un tag v0.1

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
 Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl$ cd dpl B romen/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dplmB-romen$ mkdir=privada About
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ touch privado.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch .gitignore description romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ nano .gitignore romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git add provided.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git commit -m "archivo y ca
rpeta ignorar"
[master 2e396f7] archivo y carpeta ignorar
 1 file changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 .gitignore
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B romen.git
   d5f6de8..2e396f7 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git tag v0.1
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```


#### **SUBIR EL TAG v0.1 (1 PUNTO)**

Subir los cambios al repositorio remoto.


```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                               8
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 338 bytes | 338.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B romen.git
   d5f6de8..2e396f7 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git tag v0.1
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "archivo 1.tx
t mas tag v0.1"
[master b7e621c] archivo 1.txt mas tag v0.1
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 351 bytes | 351.00 KiB/s, listq.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B_romen.git
   2e396f7..b7e621c master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

# CONFIGURACIÓN Y USO SOCIAL DE GITHUB (1 PUNTO)


Poner una foto en vuestro perfil de GitHub.




• Poner el doble factor de autentificación en vuestra cuenta de GitHub.



Seguir los repositorios de vuestros compañeros.



Añadir una estrella a los repositorios del resto de tus compañeros.



## **CREAR UNA TABLA (1 PUNTO)**

 Crear una tabla de este estilo en el fichero tarea1\_1.md con la información de varios de tus compañeros de clase:


•

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen/tarea
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas
                                          Ayuda
 GNU nano 2.9.3
                                           tareal 1.md
 Despues de esto para guardar las modificaciones usaremos los comandos...
 # git add . # #
Para añadir al repositorio #
#ngithcommit='m'C'el mensaje/del|commit='ar#pository,
 Para guardar los cambios #
Luego tendremos que subir los cambios al respositorio para lo que usaremos.
 Le daremos nuestro id y contraseña y guardaré ya los cambios en el respositor$
 Nombre | Cuenta de git |
 Juan | <https://github.com/zclut> |
                                                                                Explore reposito
 Aythami | <https://github.com/Aythamiza>|
 Manuel |<a href="mailto://github.com/klasinky">Manuel |<a href="mailto://https://github.com/klasinky">https://github.com/klasinky</a> |
 Cristo | <https://github.com/CristoJGM2612> |
                                    [ 19 líneas leídas ]
                                                <sup>^</sup>K Cortar Tex<mark>^J</mark> Justificar<mark>^C</mark> Posición
°G Ver ayuda °O Guardar
                                  Buscar
                                                  Pegar txt
                                  Reemplazar
```

NOMBRE	GITHUB
Nombre del compañero 1	enlace a github 1
Nombre del compañero 2	enlace a github 1
Nombre del compañero 3	enlace a github 3

#### **COLABORADORES**

Poner a github.com/amarzar como colaborador.



# CREAR UNA RAMA v0.2(1 PUNTO)

• Crear una rama v0.2.

•

• Posiciona tu carpeta de trabaja en esta rama.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                          - B 🔀
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
En la rama master
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for https://romentoss@github.com': this repository. 1
Everything up-to-date
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ cd tareas/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen/tareas$ ls
tareal 1.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen/tareas$ nano tareal 1.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen/tareas$ cd ..
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git branch v0.2
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git checkout v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Cambiado a rama 'v0.2'
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```

## AÑADIR EL FICHERO 2.txt (1 PUNTO)

Añadir un fichero 2.txt en la rama v0.2

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                              8
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
nada para hacer commit, el árbol de trabajo está limpio
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Everything up-to-date
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls

    txt privada privado.txt README.md tareas

romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ cd tareas/
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen/tareas$ ls
tareal 1.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen/tareas$ nano tarea1_1.md
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen/tareas$ cd ...
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git branch v0.2
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls

    txt privada privado.txt README.md tareas

romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git checkout v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Cambiado a rama 'v0.2'
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ touch 2.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls
       2.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

### CREAR UNA RAMA REMOTA v0.2 (1 PUNTO)

Subir los cambios al repositorio remoto.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                          - B 🔀
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ ls

    txt privada privado.txt README.md tareas

romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git checkout v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Cambiado a rama 'v0.2'
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls


    txt privada privado.txt README.md tareas

romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ touch 2.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ ls
1.txt 2.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git commit -m "con rama v0.
[v0.2 46b32fa] con rama v0.2
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 2.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git push
fatal: La rama actual v0.2 no tiene una rama upstream.
Para realizar un push de la rama actual y configurar el remoto como upstream, us
        git push --set-upstream origin v0.2
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```

#### **MERGE DIRECTO (1 PUNTO)**


- Posicionarse en la rama master.
- git checkout master

• Hacer un merge de la rama **v0.2** en la rama **master**.



# MERGE CON CONFLICTO (1 PUNTO)

• En la rama master poner Hola en el fichero 1.txt y hacer commit.



```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git merge v0.2
warning⊨refname 'v0.2' is ambiguous.
Ya está actualizado.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ nano 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "merge con co
nflicto"
[master 0195ec0] merge con conflicto
1 file changed, 1 insertion(+)
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 350 bytes | 350.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B romen.git
   b7e621c..0195ec0 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

Posicionarse en la rama v0.2 y poner Adios en el fichero 1.txt y hacer commit.

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Avuda
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Ya está actualizado.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ ls
1.txt privada privado.txt README.md tareas
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ nano 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "merge con co
nflicto"
[master 0195ec0] merge con conflicto
1 file changed, 1 insertion(+)
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git push
Username for 'https://github.com': romentoss
Password for 'https://romentoss@github.com':
Contando objetos: 3, listo.
Delta compression using up to 2 threads.
Comprimiendo objetos: 100% (2/2), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 350 bytes | 350.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0)
To https://github.com/romentoss/dpl B romen.git
   b7e621c..0195ec0 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git checkout v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Cambiado a rama 'v0.2'
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$
```




Posicionarse de nuevo en la rama master y hacer un merge con la rama v0.2

```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                           - B 🔀
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
   b7e621c..0195ec0 master -> master
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git checkout v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Cambiado a rama 'v0.2'
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ nano 1.txt
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git add .
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git commit -m "merge con co
nflicto desde v0.2"
[v0.2 21a4970] merge con conflicto desde v0.2
 1 file changed, 1 insertion(+)
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$ git push
fatal: La rama actual v0.2 no tiene una rama upstream.
Para realizar un push de la rama actual y configurar el remoto como upstream, us
        git push --set-upstream origin v0.2
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git checkout master
Cambiado a rama 'master'
Tu rama está actualizada con 'origin/master'.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git merge v0.2
warning: refname 'v0.2' is ambiguous.
Ya está actualizado.
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl B romen$
```

#### LISTADO DE RAMAS (1 PUNTO)


• Listar las ramas con merge y las ramas sin merge.




### ARREGLAR CONFLICTO (1 PUNTO)


 Arreglar el conflicto anterior y hacer un commit. Explicar como lo has arreglado incluyendo capturas de pantalla.

He cambiado la información para que sea la misma.





Crear un tag v0.2



Borrar la rama v0.2

```
romen@romen_VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ git branch -D v0.2
Eliminada la rama v0.2 (era 21a4970)..
romen@romen-VirtualBox:~/Escritorio/dpl/dpl_B_romen$ []

B access
et all
a collaborator...
```


### LISTADO DE CAMBIOS (1 PUNTO)


• Listar los distintos commits con sus ramas y sus tags.


```
Terminal - romen@romen-VirtualBox: ~/Escritorio/dpl/dpl B romen
                                                                  - ø 🗵
Archivo Editar Ver Terminal Pestañas Ayuda
commit 0195ec022022e04e349c344930252125fa544cf3 (HEAD -> master, origin/
Author: romentoss <padilla.naranja@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 13:55:54 2020 +0100
   merge con conflicto
Author: romentoss <padilla.naranja@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 13:36:42 2020 +0100
   archivo 1.txt mas tag v0.1
commit 2e396f71d0e19f4d23fe5b2128204122f5488b6d (tag: v0.1)
Author: romentoss <padilla.naranja@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 13:32:44 2020 +0100
   archivo y carpeta ignorar
commit d5f6de87e833368420de8f86c79673ea814e0f9a
Author: rompadpol <padilla.naranja@gmail.com>
Date: Mon Oct 5 13:26:01 2020 +0100
```

## CREAR UNA ORGANIZACIÓN (1 PUNTO)

Crea una organización llamada orgdpl-tunombredeusuariodegithub ( ejemplo orgdpl-amarzar )








### **CREAR EQUIPOS**


 Crear dos equipos en la organización orgdpl-tunombredeusuariodegithub, uno llamado administradores con más permisos y otro colaboradores con menos permisos.

•


 Meter a github.com/amarzar y a 2 de vuestros compañeros de clase en el equipo de administradores.



 Meter a github.com/amarzar y a 2 de vuestros compañeros de clase en el equipo de colaboradores.



• Crear un index.html que se pueda ver como página web en la organización.



**CREAR PULL REQUESTS** 

- Hacer 2 forks de 2 repositorios orgdpl-tunombredeusuariodegithub.github.io de 2 organizaciones de las que sean ni administradores ni colaboradores.
- Crear una rama en cada fork.
- En cada rama modificar el fichero index.html añadiendo vuestro nombre.
- Con cada rama hacer un pull request.

#### **GESTIONAR PULL REQUESTS**

• Aceptar los pull request que lleguen a los repositorios de tu organización.