

CÉDULA DE EVALUACIÓN DE IDONEIDAD PARA EDIFICIOS DEPARTAMENTALES Y OFICINAS

Auditoría técnica para piloto de separación en cinco fracciones (Verticales)

Escala 0 a 140 puntos

Zona Metropolitana de San Luis Potosí

Marzo 2026

Instrumento de auditoría técnica anexo al CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ – Separación obligatoria en cinco fracciones en vivienda y condominios de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí.

SECCIÓN A — Identificación del inmueble

Campo	Dato
Nombre del edificio / inmueble	
Dirección completa	
Uso principal	Departamental / Oficinas / Mixto
Horario de operación	
Número estimado de usuarios / inquilinos	
Niveles totales	
Año de construcción	
Administrador responsable	
Folio	
Fecha de evaluación	
Evaluador responsable	
Zona de prioridad municipal	☐ Alta ☐ Media ☐ Baja

SECCIÓN B — Infraestructura de residuos (40 puntos)

Evalúa la infraestructura física del edificio para recibir, almacenar y separar residuos en cinco fracciones, considerando cuartos centrales, cuartos por nivel y sistemas de ductos.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts. asignados
B.1	Cuartos de basura centrales en planta baja	0 pts = No existe 5 pts = <15 m ² 10 pts = 15–25 m ² 15 pts = ≥25 m ² con ventilación y drenaje	15	
B.2	Cuartos de servicio por nivel	0 pts = No existen 5 pts = En <50% de pisos 10 pts = En ≥70% de pisos (≥4 m ² cada uno)	10	
B.3	Ductos/chutes existentes o factibilidad	0 pts = No existen ni es factible 5 pts = Factibilidad técnica con inversión moderada 10 pts = Ductos funcionales para ≥2 fracciones	10	
B.4	Capacidad de adaptación a cinco fracciones	0 pts = Imposible sin obra mayor 2.5 pts = Adaptable con obras menores 5 pts = Compatible sin modificaciones	5	

Subtotal Sección B: _____ / 40 puntos

SECCIÓN C — Seguridad y rutas (35 puntos)

Verifica que las rutas de traslado de residuos no interfieran con evacuación ni representen riesgos operativos, y que el edificio cuente con capacidad de movimiento vertical adecuada.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts. asignados
C.1	Rutas de residuos vs rutas de evacuación	0 pts = Misma ruta sin alternativa (riesgo alto) 5 pts = Parcialmente separadas 10 pts = Separadas con restricciones horarias 15 pts = Completamente independientes	15	
C.2	Elevador de servicio / carga	0 pts = No existe 5 pts = Elevador compartido con restricciones 10 pts = Elevador dedicado $\geq 1,000$ kg	10	
C.3	Ergonomía del traslado vertical	0 pts = Distancias >50 m o >3 cambios de nivel sin elevador 5 pts = Distancias moderadas con elevador 10 pts = Recorrido <30 m con elevador dedicado	10	

Subtotal Sección C: _____ / 35 puntos

SECCIÓN D — Operación y mantenimiento actuales (30 puntos)

Mide la capacidad operativa del personal y los procesos de mantenimiento existentes como línea base para la implementación del piloto.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts. asignados
D.1	Personal de limpieza con supervisión	0 pts = Sin personal 5 pts = Personal sin supervisión formal 10 pts = Personal con supervisor y horario documentado	10	
D.2	Frecuencia de retiro de residuos	0 pts = Irregular 5 pts = Diaria sin diferenciación 10 pts = Diaria con diferenciación básica	10	
D.3	Mantenimiento de áreas de residuos	0 pts = Sin programa 5 pts = Limpieza reactiva 10 pts = Programa preventivo documentado	10	

Subtotal Sección D: _____ / 30 puntos

SECCIÓN E — Potencial de adaptación a cinco fracciones (25 puntos)

Evalúa la gobernanza interna del edificio: comunicación con inquilinos, marco normativo y solvencia financiera para sostener el piloto.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts. asignados
E.1	Canal de comunicación multi-inquilino	0 pts = Sin canal 5 pts = Canal parcial (<50%) 10 pts = Canal digital ≥85% cobertura	10	
E.2	Reglamento con sanciones ambientales	0 pts = Sin cláusulas 5 pts = Cláusulas genéricas 10 pts = Sanciones específicas por mala disposición	10	
E.3	Solvencia del edificio	0 pts = Morosidad >30% 2.5 pts = Morosidad 15–30% 5 pts = Morosidad <15%	5	

Subtotal Sección E: _____ / 25 puntos

SECCIÓN F — Riesgos críticos (10 puntos, pueden restar)

Identifica factores de riesgo que comprometen la viabilidad del piloto y reconoce compromisos formales de la administración.

Código	Criterio	Niveles de puntuación	Máx.	Pts. asignados
F.1	Historial de incidentes con residuos	0 pts = Sin incidentes -5 pts = Incendios, derrames o plagas documentados	0 / -5	
F.2	Conflictos entre administración e inquilinos	0 pts = Sin conflictos -5 pts = Conflictos activos	0 / -5	
F.3	Bonus: Compromiso formal de la administración	0 pts = Sin compromiso +10 pts = Carta compromiso firmada	+10	

Subtotal Sección F: _____ (rango: -10 a +10 puntos)

PUNTAJE TOTAL: _____ / 140 puntos (Secciones B + C + D + E + F)

SECCIÓN G — Clasificación V1 / V2 / V3

Destino programático dentro del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ

Esta cédula se utiliza exclusivamente para la selección de inmuebles candidatos al piloto de separación en cinco fracciones correspondiente a la Fase 3 del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ. Las fases posteriores de expansión y escalamiento replicarán los estándares técnicos definidos a partir de los inmuebles seleccionados en este piloto.

Fase considerada: Fase 3 – Piloto único

Destino: ☐ Candidato a piloto Fase 3 / ☐ No candidato a piloto Fase 3

G.1 Clasificación según puntaje

Rango	Clasificación	Significado
≥110 puntos	V1	Candidato prioritario — centro de acopio en planta baja
85–109 puntos	V2	Apto con cuartos por piso y traslado controlado
60–84 puntos	V3	Requiere sistema de ductos o adaptación significativa
<60 puntos	NO APTO	Riesgo operativo vertical inaceptable

En la primera implementación del piloto (Fase 3), el Municipio podrá priorizar edificios clasificados como V1 y V2. Edificios V3 solo serán considerados una vez ejecutadas las adecuaciones estructurales clave identificadas en esta cédula.

G.2 Reglas de veto (impiden categoría superior aunque puntaje sea alto)

Reglas de veto – de aplicación obligatoria

Si se cumple al menos una regla de veto, el inmueble se clasifica automáticamente con la restricción indicada, independientemente del puntaje total obtenido.

Si alguna regla de veto se activa, la categoría indicada queda bloqueada independientemente del puntaje obtenido.

#	Regla de veto	Efecto
1	Rutas de residuos cruzan obligadamente áreas de alto riesgo (evacuación, zona de cocinas industriales)	No puede ser V1
2	Cuartos de basura imposibles de adaptar a cinco fracciones (espacio <10 m² sin posibilidad de ampliación)	No puede ser V1
3	Sin elevador de servicio ni posibilidad de instalar	No puede ser V2

G.3 Recomendaciones para mejora de categoría

Complete esta tabla con las acciones específicas que el edificio tendría que ejecutar para ascender de categoría.

Transición	Requisitos para mejora de categoría	Plazo / observaciones
------------	-------------------------------------	-----------------------

V3 → V2		
V2 → V1		

Veredicto final de auditoría

El veredicto final integra el puntaje total, las reglas de veto y las adecuaciones mínimas requeridas para la operación del piloto.

- ☐ Apto para piloto inmediato
☐ Apto con condicionantes obligatorias
☐ No apto para piloto

G.4 Resultado final

Modelo recomendado	Categoría final	Condicionantes	Firma del auditor
☐ V1 ☐ V2 ☐ V3			

G.5 Adecuaciones mínimas requeridas y perfil de inversión

Concepto de adecuación	¿Requerido?	Prioridad	Observaciones
Cuartos de basura centrales en planta baja	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	
Ductos o chutes para fracciones adicionales	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	
Elevador de servicio o carga	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	
Señalización diferenciada por nivel	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	
Capacitación de personal de limpieza	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	
Contenedores diferenciados (cinco fracciones)	☐ Sí / ☐ No	Alta / Media / Baja	

Perfil CAPEX estimado: ☐ Bajo ☐ Medio ☐ Alto

SECCIÓN H — Trazabilidad y evidencia

H.1 Evidencias revisadas

#	Tipo de evidencia	Descripción	Fecha	Observación del auditor
1	Planos / croquis			
2	Fotografías			
3	Actas de asamblea			
4	Estado financiero			
5	Reglamento interno			
6	Ficha técnica de elevador			
7	Contrato de mantenimiento			
8	Otro			

H.2 Observaciones cualitativas del auditor

Espacio para explicar decisiones atípicas, justificar calificaciones limítrofes o señalar hallazgos que no encajan en los reactivos cuantitativos.

H.3 Firmas

Auditor	Representante de la administración
Nombre: _____	Nombre: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ____/____/____	Fecha: ____/____/____

Toda evidencia deberá estar fechada, vinculada al folio de esta cédula y resguardada conforme al protocolo de cadena de custodia definido en el CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ y en los lineamientos de auditoría.

Cambios realizados por IA (para revisión interna)

1. Confirmaciones técnicas

Todos los criterios de evaluación (secciones B, C, D, E y F) se preservaron sin modificación. La escala de puntaje se mantiene en 0–140 puntos. Los rangos de clasificación permanecen: $\geq 110 = V1$, $85–109 = V2$, $60–84 = V3$, $< 60 = \text{NO APTO}$. Las 3 reglas de veto originales (rutas en áreas de alto riesgo $\rightarrow$ no V1; cuartos $< 10 \text{ m}^2$ sin ampliación $\rightarrow$ no V1; sin elevador de servicio $\rightarrow$ no V2) se conservaron íntegras.

2. Secciones, recuadros y campos nuevos añadidos

A.1: Subtítulo de anclaje en portada y pie de página actualizado.

A.2: Campo “Zona de prioridad municipal” en Sección A.

A.3: Bloque “Destino programático dentro del CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ” en Sección G.

A.4: Recuadro “Veredicto final de auditoría” en Sección G.

A.5: Recuadro reforzado de reglas de veto con borde visible y texto introductorio.

A.6: Sub-sección G.5 “Adecuaciones mínimas requeridas y perfil de inversión”.

A.7: Nota de categoría para Fase 3 bajo tabla de clasificación.

A.8: Párrafo de trazabilidad y cadena de custodia al final de Sección H.

3. Nota de intención

Los cambios anclan formalmente esta cédula al CAPÍTULO SAN LUIS POTOSÍ como instrumento de auditoría técnica para la Fase 3 del piloto de separación en cinco fracciones. Se refuerza la trazabilidad documental mediante el protocolo de cadena de custodia. El bloque de destino programático y el veredicto final facilitan la selección objetiva de inmuebles candidatos. La sección de adecuaciones mínimas permite cuantificar inversiones previas al arranque. El recuadro de veto reforzado reduce el riesgo de omisión de restricciones operativas.