

PING SWEEP PADA KALI LINUX

oke kali ini lanjut ke Ping Sweep, ini masih lanjut pada Administrasi kali linux

Apa itu Ping Sweep?

Ping Sweep di Kali Linux adalah sebuah teknik pemindaian jaringan (network scanning) menggunakan skrip Bash untuk mengidentifikasi host atau perangkat mana saja yang sedang aktif (hidup) dalam suatu jaringan secara sekaligus.

1. apa itu ping 8.8.8.8?

Perintah ping 8.8.8.8 di Kali Linux adalah instruksi untuk menguji koneksi internet dan status keaktifan (*reachability*) dari komputer Anda ke server DNS publik milik Google menggunakan protokol ICMP.

```
(root@kali)-[~]
# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=3.20 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=3.47 ms
^C
— 8.8.8.8 ping statistics —
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1002ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.201/3.335/3.470/0.134 ms
```

cara untuk menstop nya (Ctrl+C)

2. apa itu ping -c 8 8.8.8.8 | Grep "bytes from"?

Perintah `ping -c 8 8.8.8.8 | grep bytes` pada Kali Linux adalah kombinasi perintah jaringan dan penyaringan teks yang digunakan untuk memantau stabilitas koneksi internet secara langsung (real-time) dengan tampilan yang lebih bersih.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping -c 8 8.8.8.8 | grep "bytes from"
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.70 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=2.88 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=3.73 ms
^C
```

3. apa itu cut -d " " -f 4?

pemotongan pertama memotong berdasarkan spasi (-d) dan mengambil kata ke 4 (-f 4)

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping -c 8 8.8.8.8 | grep "bytes from" | cut -d " " -f 4
^C
```

4. apa itu cut -d ":" -f 1?

pemotongan ke 2, memotong string hasil sebelumnya berdasarkan tanda titik 2

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping -c 8 8.8.8.8 | grep "bytes from" | cut -d " " -f 4 | cut -d ":" -f 1
^C
```

5. LS untuk cek folder saja sama kaya administrasi

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ls
Desktop Documents Downloads jaringan jaringan1 Music Pictures Projects Public system Templates Videos
```

6. apa itu sh?

File dengan ekstensi **.sh** pada Kali Linux (atau sistem operasi berbasis Linux lainnya) adalah file shell script yang berisi sekumpulan perintah teks untuk dijalankan secara berurutan oleh penerjemah baris perintah (*shell*)

```
(root@kali)-[/home/kali]
# nano network.sh
```

7. ketik ini semua

```
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.0
#!/bin/bash

for ip in $(seq 1 254); do
ping -c 8 $1.$ip | grep "bytes from" | cut -d " " -f 4 | cut -d ":" -f 1 &
done
```

8. apa itu ls -s?

menampilkan daftar file dan folder

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ls -s
total 52
4 Desktop 4 Documents 4 Downloads 4 jaringan 4 jaringan1 4 Music 4 network.sh 4 Pictures 4 Projects 4 Public 4 system 4 Templates 4 Videos
```

9. apa itu chmod?

Chmod (Change Mode) adalah perintah pada Kali Linux dan sistem operasi berbasis Linux lainnya yang digunakan untuk mengubah atau mengatur izin akses (*permission*) pada suatu file atau direktori.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# chmod +x network.sh
```

10. apa itu ls -l?

Menampilkan informasi lengkap (long format) seperti hak akses, pemilik, ukuran file, dan tanggal modifikasi.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ls -l
total 52
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Desktop
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Documents
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Downloads
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct  1 22:15 jaringan
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct  1 21:25 jaringan1
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Music
-rwxr-xr-x 1 root root 121 Oct  1 22:27 network.sh
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:35 Pictures
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Projects
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Public
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Oct  1 21:27 system
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Templates
drwxr-xr-x 2 kali kali 4096 Oct  1 21:00 Videos
```

11. apa itu ./jaringan.sh?

Simbol `./` (titik dan garis miring) di terminal Kali Linux atau sistem berbasis Unix/Linux berarti direktori (folder) saat ini.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ./network.sh
ping: .1: Name or service not known
ping: .2: Name or service not known
ping: ping: .3: Name or service not known
ping: .5: Name or service not known
ping: .4: Name or service not known
ping: ping: ping: .9: Name or service not known
.10: Name or service not known
.6: Name or service not known
.7: Name or service not known
ping: .8: Name or service not known
ping: .12: Name or service not known
ping: ping: .11: Name or service not known
ping: ping: .14: Name or service not known
ping: .17: Name or service not known
ping: .16: Name or service not known
.13: Name or service not known
.18: Name or service not known
ping: .19: Name or service not known
```

12. apa itu ip a?

Perintah `ip a` pada Kali Linux adalah instruksi terminal yang digunakan untuk melihat dan menampilkan informasi lengkap mengenai alamat IP serta status antarmuka jaringan (*network interface*) pada perangkat.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:e7:21:6f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.21.150/24 brd 192.168.21.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 1302sec preferred_lft 1302sec
    inet6 fe80::6d6c:3e80:3732:737/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

13. jika muncul ip nya, masukkan juga seperti ini

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ./network.sh 192.168.21
```

14. dan akan muncul ip nya

```
192.168.21.2
192.168.21.2
192.168.21.2
192.168.21.2
192.168.21.2
192.168.21.2
192.168.21.2
```

15. dan lakukan ping pada ip nya

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ping 192.168.21.2
PING 192.168.21.2 (192.168.21.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.21.2: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.262 ms
64 bytes from 192.168.21.2: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.296 ms
64 bytes from 192.168.21.2: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.443 ms
^C
— 192.168.21.2 ping statistics —
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2051ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.262/0.333/0.443/0.078 ms
```

jika bisa ter ping berarti sudah berhasil

Selesai.