

Resumo: Lógica de Programação

Toda base de algoritmo se resume a três passos: **entrada, processamento e saída**.

Entrada de Dados

Até o momento, vimos apenas duas formas de receber dados: **no código** ou pedindo ao usuário para digitar.

Guardar os dados

Preciso de um **espaço** para guardar este dado. É aí que usamos as **variáveis**.

- **Declaração:** para declarar, usamos a palavra `let` ou `const` seguido do nome da variável.
 - ex: `let cidade;`
- **Atribuição:** para guardar um dado, usamos o sinal de **recebe (=)** seguido do dado:
 - ex: `let cidade = "Rio de Janeiro";`

Recuperando os dados guardados

Com o nome (identificador) da variável, podemos saber qual valor está guardado nela. Mas para **ver o dado da variável** precisamos de um **recurso** que permita eu ver isto. Um **recurso de saída**. Estes recurso tem um conjunto de parênteses depois de seu nome:

- `console.log()` → é um recurso para ver o dado direto na aba “console” do navegador. (F12 > Inspeccionar > Console):
 - exemplo:
 - `console.log("Minha mensagem");`
 - `console.log(cidade);`
 - O exemplo acima vai exibir as mensagem “Minha mensagem” e “Rio de Janeiro” no console do navegador;
- `window.alert()` → Enviar um alerta ao usuário. Tudo que tiver entre parênteses vai ser exibido em uma janela com **apenas um botão de “OK”**.

Recebendo dados do usuário

Para receber dados do usuário, precisamos de um **recurso** que permita o usuário digitar algo ou responder com “Ok” ou “Cancelar”. **Precisamos guardar a informação** (o que o usuário digitou ou decidiu) para prosseguir com nosso programa.

- `window.prompt()` → é um recurso que permite que o usuário escreva algo. Tudo que tiver entre parênteses vai ser mostrado na tela. Pense que é a instrução que você dá ao usuário para ele poder interagir com nosso programa:
 - ex:
 - `window.prompt("Qual nome do seu cachorro?");`
- `window.confirm()` → é um recurso que espera que o usuário responda “Ok” ou “Cancelar”. O que escrever entre parênteses vai aparecer na janela. É sua instrução para ele. Geralmente, fazemos perguntas neste comando:
 - ex:
 - `window.confirm("Você confirma que é aluno do Senai?");`

Tudo o que o usuário responder **deve ser guardado**. Vimos que para guardar dados inserimos ele na variável.

Exemplo 1:

*“Imagine que você precisa que o **usuário digite** o nome de seu cachorro.”*

```
let cachorro = window.prompt("Qual nome do seu cachorro?");
```

Quando o usuário digitar o nome *de seu cachorro*, o valor vai ser guardado na variável **cachorro**.