

Программа для ЭВМ «RedMail»

Руководство пользователя

Эксплуатационная документация

Версия 0.0.1-66

Правообладатель: Пономарев Роман Сергеевич
2026

1. Введение

«RedMail» — почтовый клиент для рабочих мест под управлением отечественной операционной системы РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64, функциональный аналог Microsoft Outlook: электронная почта по протоколам IMAP/SMTP и Microsoft Exchange (EWS), локальные архивы писем, календарь с приглашениями на встречи по электронной почте (iTIP) и синхронизацией с CalDAV-серверами, адресная книга. Программа предназначена для корпоративных сетей, в том числе закрытых (без доступа в интернет), и поддерживает единый вход по Kerberos (SSO) в доменной инфраструктуре.

Главное окно состоит из трёх вкладок: «Почта», «Календарь», «Контакты». В правом верхнем углу — кнопки «Параметры» и «Справка».

2. Первый запуск и подключение ящика

1. Откройте «Параметры» → раздел «Учётные записи и правила почты» → «Добавить учётную запись...».
2. Укажите сервер входящей почты (IMAP), порт (обычно 993, SSL), логин (адрес электронной почты) и пароль. Для VK Mail, Gmail, Яндекс и подобных сервисов используется «пароль приложения», выдаваемый в настройках почтового сервиса.
3. Сервер исходящей почты (SMTP) использует тот же логин и пароль; порт 465 (SSL) или 587 (STARTTLS).
4. Способ входа: «Логин и пароль» или «Единый вход (Kerberos)». Во втором случае пароль не хранится: используется билет домена, полученный при входе в РЕД ОС.
5. Нажмите «Проверить подключение», затем «Сохранить». Для Microsoft Exchange используйте кнопку «Подключить Exchange (EWS)...» и укажите адрес сервера EWS.

Пароль сохраняется в системном защищённом хранилище РЕД ОС, а не в файлах программы.

3. Почта

3.1. Папки

Слева — дерево папок ящика и открытых архивов. Правой кнопкой по папке: создать, переименовать, архивировать папку, очистить корзину. Папки можно перетаскивать мышью. Число непроведенных показано рядом с именем.

3.2. Список писем

- Режим отображения переключается кнопками «Таблица» и «Плитки» на панели действий; выбор запоминается.
- В таблице колонки можно скрывать, переставлять и сортировать щелчком по заголовку; состояние колонок сохраняется.
- Поле «Фильтр» над списком ищет по теме (или другому выбранному полю).

- Кнопка «Фильтр» открывает фильтры «Только важные», «Только с вложениями» и фильтр по маркеру (любой маркер или конкретный цвет).
- Маркеры: щелчок по колонке маркера (в таблице) или пункт «Маркер...» контекстного меню (в плитках) открывает список цветов; у письма может быть несколько маркеров, повторный щелчок по цвету снимает его.
- Галочка слева отмечает письма для массовых действий: «Удалить», «В архив...».
- Контекстное меню письма: отметить прочитанным/непрочитанным, восстановить из корзины, добавить отправителя в контакты.

3.3. Чтение письма

Выбранное письмо открывается в панели чтения (снизу или справа — см. Параметры). Сверху — тема, отправитель, получатели (при большом числе получателей — «и ещё N», полный список по щелчку), дата. Ниже — цепочка переписки, вложения (двойной щелчок — открыть, контекстное меню — «Сохранить как...»), затем текст письма. Двойной щелчок по письму в списке открывает его в отдельном окне. Если письмо содержит приглашение на встречу, над текстом появляется панель с кнопками «Принять», «Предварительно», «Отклонить».

3.4. Создание и отправка

- «Написать» открывает окно нового письма. Поля «Кому»/«Копия» поддерживают автодополнение по адресной книге; кнопка рядом с полем открывает адресную книгу с выбором нескольких получателей галочками.
- Текст — в HTML-редакторе с форматированием (жирный, курсив, подчёркнутый, списки), вставкой изображений из буфера обмена и вложениями («Прикрепить...»).
- Подпись подставляется автоматически (подпись по умолчанию) и может быть выбрана из списка.
- «Ответить», «Ответить всем», «Переслать» доступны на панели и в окне письма; при пересылке сохраняются вложения и встроенные изображения. После отправки ответа исходное письмо получает признак «отвечено».

3.5. Правила сортировки

«Параметры» → «Правила сортировки почты...»: правило состоит из условия (отправитель или тема содержит текст) и целевой папки. Правила применяются к новым письмам при проверке почты; кнопка «Применить правила к текущей папке» обрабатывает уже полученные письма.

3.6. Архивы

- «Архивировать папку...» (контекстное меню папки или кнопка «В архив...» для отмеченных писем) переносит письма в локальный файл архива; можно выбрать «всю папку» или «письма до даты». Новые архивы создаются в каталоге, заданном в Параметрах.
- «Открыть архив...» подключает существующий файл .rmarchive; архив показывается в дереве папок и читается как обычный ящик. «Закрыть архив» убирает его из дерева.
- «Импортировать...» → «.pst (Outlook)», «mbox», «Maildir» создаёт архив из данных других почтовых программ.

4. Календарь

- Недельная сетка; кнопки «Сегодня», «Предыдущая неделя», «Следующая неделя». Щелчок по свободному времени создаёт встречу; перетаскивание блока переносит её, перетаскивание нижнего края меняет длительность.
- Окно встречи: тема, время начала и окончания, «весь день», место, описание, участники (с автодополнением из контактов), повторение, вложения, календарь и цвет. При наличии участников программа отправляет им приглашения по электронной почте.
- Изменение встречи организатором рассылает участникам обновление; «Отменить встречу» — уведомление об отмене. Ответы участников (принял/отклонил) приходят письмом и автоматически обновляют статус участника.
- Слева — список «Мои календари» с галочками показа и цветами; «Новый календарь», «Изменить», «Цвет...», «Удалить» — в контекстном меню.
- «Синхронизировать с CalDAV» обменивается событиями с сервером, указанным в Параметрах (раздел «Подключение CalDAV»): адрес календаря, логин/пароль или единый вход, кнопки «Найти календари» (показывает все календари учётной записи, включая расшаренные коллегами) и «Проверить подключение» (включая проверку записи).
- «Импортировать .ics...» добавляет события из файла; экспорт события в .ics — из окна встречи.

5. Контакты

- Список контактов с поиском; «Новый контакт...», «Изменить», «Удалить».
- «Импортировать...» → «vCard (.vcf)» или «CSV (экспорт из Outlook)».
- Из письма: контекстное меню → «Добавить отправителя в контакты...».

6. Параметры

Раздел	Настройки
Общие	Тема оформления (светлая/тёмная), масштаб шрифта, расположение панели чтения, интервал проверки почты
Хранилище	Каталог профиля, порог размера письма для фоновой загрузки, порог автоархива, статистика базы
Учётные записи и правила почты	Учётные записи IMAP/SMTP и Exchange, способ входа, правила сортировки
Подписи	Список подписей, подпись по умолчанию
Архивы почты	Каталог для новых архивов
Подключение CalDAV	Адрес календаря, вход, поиск календарей, проверка подключения

7. Устранение неполадок

Симптом	Действие
«Не удалось подключиться (IMAP)»	Проверьте сервер/порт/SSL и пароль; для публичных сервисов нужен пароль приложения.
Письмо не отправляется, сервер возвращает отбойник	Проверьте адреса получателей; убедитесь, что SMTP-сервер и порт соответствуют инструкции сервиса.
Единый вход не работает	Убедитесь, что машина введена в домен и есть билет (klist); сервер должен поддерживать GSSAPI/Negotiate. Иначе используйте пароль приложения.
Долгое «Загрузка...» после простоя	Программа переподключается автоматически; при длительной недоступности сервера нажмите «Обновить».
Синхронизация CalDAV: проверка проходит, а события не создаются	Нажмите «Проверить подключение» — он проверяет и запись; ошибка записи указывает на ограничения сервера/прокси.
Нужно разобраться в причине сбоя подключения	«Справка» → «Журнал подключений...»: в журнале записаны входы, переподключения, отправки, синхронизации и тексты ошибок; текст можно скопировать в обращение в поддержку. Файл: ~/.config/redmail/logs/redmail.log.