

Программа для ЭВМ «RedMail»

Руководство пользователя

Эксплуатационная документация

Версия 0.0.1-61

Правообладатель: Пономарев Роман Сергеевич
2026

1. Введение

«RedMail» — почтовый клиент для рабочих мест под управлением отечественной операционной системы РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64, функциональный аналог Microsoft Outlook: электронная почта по протоколам IMAP/SMTP и Microsoft Exchange (EWS), локальные архивы писем, календарь с приглашениями на встречи по электронной почте (iTIP) и синхронизацией с CalDAV-серверами, адресная книга. Программа предназначена для корпоративных сетей, в том числе закрытых (без доступа в интернет), и поддерживает единый вход по Kerberos (SSO) в доменной инфраструктуре.

Главное окно состоит из трёх вкладок: «Почта», «Календарь», «Контакты». В правом верхнем углу — кнопки «Параметры» и «Справка».

2. Первый запуск и подключение ящика

1. Откройте «Параметры» → раздел «Учётные записи и правила почты» → «Добавить учётную запись...».
2. Укажите сервер входящей почты (IMAP), порт (обычно 993, SSL), логин (адрес электронной почты) и пароль. Для VK Mail, Gmail, Яндекс и подобных сервисов используется «пароль приложения», выдаваемый в настройках почтового сервиса.
3. Сервер исходящей почты (SMTP) использует тот же логин и пароль; порт 465 (SSL) или 587 (STARTTLS).
4. Способ входа: «Логин и пароль» или «Единый вход (Kerberos)». Во втором случае пароль не хранится: используется билет домена, полученный при входе в РЕД ОС.
5. Нажмите «Проверить подключение», затем «Сохранить». Для Microsoft Exchange используйте кнопку «Подключить Exchange (EWS)...» и укажите адрес сервера EWS.

Пароль сохраняется в системном защищённом хранилище РЕД ОС, а не в файлах программы.

3. Почта

3.1. Папки

Слева — дерево папок ящика и открытых архивов. Правой кнопкой по папке: создать, переименовать, архивировать папку, очистить корзину. Папки можно перетаскивать мышью. Число непроведённых показано рядом с именем.

3.2. Список писем

- Режим отображения переключается кнопками «Таблица» и «Плитки» на панели действий; выбор запоминается.
- В таблице колонки можно скрывать, переставлять и сортировать щелчком по заголовку; состояние колонок сохраняется.
- Поле «Фильтр» над списком ищет по теме (или другому выбранному полю).

- Кнопка «Фильтр» открывает фильтры «Только важные», «Только с вложениями» и фильтр по маркеру (любой маркер или конкретный цвет).
- Маркеры: щелчок по колонке маркера (в таблице) или пункт «Маркер...» контекстного меню (в плитках) открывает список цветов; у письма может быть несколько маркеров, повторный щелчок по цвету снимает его.
- Галочка слева отмечает письма для массовых действий: «Удалить», «В архив...».
- Контекстное меню письма: отметить прочитанным/непрочитанным, восстановить из корзины, добавить отправителя в контакты.

3.3. Чтение письма

Выбранное письмо открывается в панели чтения (снизу или справа — см. Параметры). Сверху — тема, отправитель, получатели (при большом числе получателей — «и ещё N», полный список по щелчку), дата. Ниже — цепочка переписки, вложения (двойной щелчок — открыть, контекстное меню — «Сохранить как...»), затем текст письма. Двойной щелчок по письму в списке открывает его в отдельном окне. Если письмо содержит приглашение на встречу, над текстом появляется панель с кнопками «Принять», «Предварительно», «Отклонить».

3.4. Создание и отправка

- «Написать» открывает окно нового письма. Поля «Кому»/«Копия» поддерживают автодополнение по адресной книге; кнопка рядом с полем открывает адресную книгу с выбором нескольких получателей галочками.
- Текст — в HTML-редакторе с форматированием (жирный, курсив, подчёркнутый, списки), вставкой изображений из буфера обмена и вложениями («Прикрепить...»).
- Подпись подставляется автоматически (подпись по умолчанию) и может быть выбрана из списка.
- «Ответить», «Ответить всем», «Переслать» доступны на панели и в окне письма; при пересылке сохраняются вложения и встроенные изображения. После отправки ответа исходное письмо получает признак «отвечено».

3.5. Правила сортировки

«Параметры» → «Правила сортировки почты...»: правило состоит из условия (отправитель или тема содержит текст) и целевой папки. Правила применяются к новым письмам при проверке почты; кнопка «Применить правила к текущей папке» обрабатывает уже полученные письма.

3.6. Архивы

- «Архивировать папку...» (контекстное меню папки или кнопка «В архив...» для отмеченных писем) переносит письма в локальный файл архива; можно выбрать «всю папку» или «письма до даты». Новые архивы создаются в каталоге, заданном в Параметрах.
- «Открыть архив...» подключает существующий файл .rmarchive; архив показывается в дереве папок и читается как обычный ящик. «Закрыть архив» убирает его из дерева.
- «Импортировать...» → «.pst (Outlook)», «mbox», «Maildir» создаёт архив из данных других почтовых программ.

4. Календарь

- Недельная сетка; кнопки «Сегодня», «Предыдущая неделя», «Следующая неделя». Щелчок по свободному времени создаёт встречу; перетаскивание блока переносит её, перетаскивание нижнего края меняет длительность.
- Окно встречи: тема, время начала и окончания, «весь день», место, описание, участники (с автодополнением из контактов), повторение, вложения, календарь и цвет. При наличии участников программа отправляет им приглашения по электронной почте.
- Изменение встречи организатором рассылает участникам обновление; «Отменить встречу» — уведомление об отмене. Ответы участников (принял/отклонил) приходят письмом и автоматически обновляют статус участника.
- Слева — список «Мои календари» с галочками показа и цветами; «Новый календарь», «Изменить», «Цвет...», «Удалить» — в контекстном меню.
- «Синхронизировать с CalDAV» обменивается событиями с сервером, указанным в Параметрах (раздел «Подключение CalDAV»): адрес календаря, логин/пароль или единый вход, кнопки «Найти календари» (показывает все календари учётной записи, включая расшаренные коллегами) и «Проверить подключение» (включая проверку записи).
- «Импортировать .ics...» добавляет события из файла; экспорт события в .ics — из окна встречи.

5. Контакты

- Список контактов с поиском; «Новый контакт...», «Изменить», «Удалить».
- «Импортировать...» → «vCard (.vcf)» или «CSV (экспорт из Outlook)».
- Из письма: контекстное меню → «Добавить отправителя в контакты...».

6. Параметры

Раздел	Настройки
Общие	Тема оформления (светлая/тёмная), масштаб шрифта, расположение панели чтения, интервал проверки почты
Учётные записи и правила почты	Учётные записи IMAP/SMTP и Exchange, способ входа, правила сортировки
Подписи	Список подписей, подпись по умолчанию
Архивы почты	Каталог для новых архивов
Подключение CalDAV	Адрес календаря, вход, поиск календарей, проверка подключения

7. Устранение неполадок

Симптом	Действие
---------	----------

«Не удалось подключиться (IMAP)»	Проверьте сервер/порт/SSL и пароль; для публичных сервисов нужен пароль приложения.
Письмо не отправляется, сервер возвращает отбойник	Проверьте адреса получателей; убедитесь, что SMTP-сервер и порт соответствуют инструкции сервиса.
Единый вход не работает	Убедитесь, что машина введена в домен и есть билет (klist); сервер должен поддерживать GSSAPI/Negotiate. Иначе используйте пароль приложения.
Долгое «Загрузка...» после простоя	Программа переподключается автоматически; при длительной недоступности сервера нажмите «Обновить».
Синхронизация CalDAV: проверка проходит, а события не создаются	Нажмите «Проверить подключение» — он проверяет и запись; ошибка записи указывает на ограничения сервера/прокси.
Нужно разобраться в причине сбоя подключения	«Справка» → «Журнал подключений...»: в журнале записаны входы, переподключения, отправки, синхронизации и тексты ошибок; текст можно скопировать в обращение в поддержку. Файл: ~/.config/redmail/logs/redmail.log.