

Программа для ЭВМ «RedMail»

Руководство по установке

Инструкция по установке экземпляра программного обеспечения

Версия 0.0.1-77

Правообладатель: Пономарев Роман Сергеевич

2026

1. Состав дистрибутива

Дистрибутив поставляется одним файлом установочного пакета формата RPM: redmail-0.0.1-77.red80.x86_64.rpm (около 215 МБ). Пакет самодостаточен: внутри находится приватное окружение Python со всеми библиотеками, поэтому установка и работа не требуют доступа в интернет.

Контрольная сумма пакета (SHA-256) публикуется вместе с дистрибутивом; проверка:

```
sha256sum redmail-0.0.1-77.red80.x86_64.rpm
```

2. Требования к среде

- РЕД ОС 8 (RED OS), x86_64 с графической средой.
- Установленный python3 версии 3.9 или новее (входит в состав РЕД ОС).
- Права администратора (root или sudo) для установки пакета.
- 700 МБ свободного места в /opt.

3. Установка

Скопируйте пакет на целевую машину и выполните от имени администратора:

```
sudo dnf install ./redmail-0.0.1-77.red80.x86_64.rpm
```

Менеджер пакетов проверит подпись/целостность и установит:

- /opt/redmail/venv — программа и её библиотеки;
- /usr/bin/redmail — команда запуска;
- /usr/share/applications/redmail.desktop — ярлык в меню приложений (раздел «Интернет»/«Офис»).

Проверка установки:

```
rpm -q redmail
redmail --version
```

4. Запуск

Через меню приложений («RedMail») или командой redmail в терминале. При первом запуске откроется окно подключения почтового ящика (см. Руководство пользователя).

5. Обновление

Установка новой версии выполняется той же командой поверх старой; данные пользователя сохраняются:

```
sudo dnf upgrade ./redmail-<новая версия>.rpm
```

6. Удаление

```
sudo dnf remove redmail
```

Данные пользователя (настройки, кэш, календарь, контакты) в каталоге `~/.config/redmail` и архивы писем при удалении пакета не затрагиваются; при необходимости их удаляют вручную.

7. Установка без графической среды и в закрытом контуре

Пакет не обращается к внешним репозиториям: команду `dnf install` можно выполнять на машине без доступа в интернет. Для массовой установки пакет размещают в локальном репозитории организации (`createrepo`) и ставят стандартными средствами `dnf`.

8. Сборка пакета из исходного кода (для проверки экспертами)

Исходный код собирается в RPM на машине с РЕД ОС 8 и доступом к PyPI (нужен только для сборки):

```
sudo dnf install rpm-build python3-devel python3-pip gcc make automake libtool
autoconf \
    zlib-devel bzip2-devel openssl-devel krb5-devel git
git clone https://github.com/romprs/redmail
cd redmail
packaging/build_rpm.sh
# результат: ~/rpmbuild/RPMS/x86_64/redmail-0.0.1-77.red80.x86_64.rpm
```

9. Проверка работоспособности после установки

1. Запустить программу; должна появиться заставка и главное окно.
2. Меню «Параметры» → «Учётные записи» → указать сервер IMAP/SMTP и нажать «Проверить подключение»; ожидается сообщение «Подключение и вход успешны».
3. Нажать «Обновить»; в списке должны появиться письма папки «Входящие».