GUIA DE ONBOARDING
QA & Automação de Testes


Manual introdutório para pessoas que estão iniciando no setor de QA do Projeto Atual Mais, com foco em teste manual e automação com Playwright.

ATUAL SOLUÇÕES
Material interno · Setor de QA · Versão 1.12

Mapa visual do setor de QA (leia primeiro)

Este mapa mostra o trabalho em 5 desenhos. Os detalhes estão nas seções seguintes, e a **fonte sempre atualizada** são os documentos da pasta **docs/** do repositório.

1. O caminho de um card no Jira




Bug (subtarefa)
Achado ao testar, antes do cliente, aberto **dentro** do card.

BUG
Antes do cliente, mas **sem card pai** (card próprio).

Defeito
Achado **no cliente** (produção).

2. Como o Git é organizado




Cada card tem a sua branch. O que serve a todos (testes, manuais, modelos) vai na main.

Depois de cada push na main: confira o CI (aba Actions) e atualize as branches de card abertas.

Mapa visual: testes, pastas e CI


3. As camadas de teste



4. Onde cada coisa fica

`tests/smoke/`	A tela abre?	`@smoke` CI: sempre primeiro
`tests/regression/<módulo>/<área>/`	Regressão macro por módulo (vendas, financeiro)	`@regression` CI: push/PR e à noite
`tests/api/<módulo>/<área>/`	Contrato do backend (hoje: financeiro)	`@api` sob demanda, só em HMG
`tests/support/`	Login por API, ambiente e mapas de tela (pages/)	compartilhado por todos
`tests/cards/`	Evidência de cada card e os modelos	`npm run check:evidencias`
`docs/`	Mapa do sistema, Jira, Git, telas e API	fonte viva; este PDF resume

5. O que o CI faz



Regra de ouro: o Jira guarda a **decisão e o resumo**; o detalhe fica **versionado no Git**. Fato provado é separado de hipótese, e nada de senha, token ou **.env** no repositório.

1. Objetivo do manual

Este manual apresenta a estrutura básica utilizada pelo setor de QA e Automação de Testes do Projeto Atual Mais: os ambientes de teste, as ferramentas do dia a dia, o fluxo de trabalho entre teste manual e automatizado, e a forma esperada de documentar e registrar as atividades.

> Objetivo principal: dar autonomia rápida a quem está entrando no setor, reduzindo a dependência de explicações verbais e reunindo em um só lugar o necessário para começar a testar e automatizar com segurança.

Versão em mapa mental: este mesmo guia também está disponível em formato visual/interativo em mm.tt/map/4095504042.

2. Visão geral do setor de QA

O time de QA é responsável por validar as entregas do Atual Mais antes que cheguem à produção, cobrindo tanto testes manuais quanto testes automatizados end-to-end com Playwright.

O trabalho envolve: analisar cards e bugs reportados, desenhar cenários de teste, validar manualmente nos ambientes apropriados, automatizar os fluxos mais críticos e recorrentes, e documentar resultados de forma que qualquer pessoa do time consiga reproduzir o que foi encontrado.

O Atual Mais é um sistema ERP web (frontend React/Ant Design, via Umi) que cobre operações comerciais, fiscais, financeiras e administrativas — por isso, testes de fluxos fiscais e de venda exigem atenção redobrada.

3. Ferramentas utilizadas

As ferramentas abaixo fazem parte da rotina do setor de QA e possuem funções específicas no processo de teste e automação:

Ferramenta	Finalidade
Jira	Gestão dos cards de teste, bugs encontrados e acompanhamento das entregas do time de QA.
Clockify	Registro do tempo dedicado a cada atividade de teste, manual ou automatizado.
Clarity	Gerenciamento e controle de acessos utilizados nos ambientes de teste.
GitHub	Versionamento: uma branch por card; docs e testes gerais direto na main; PR só quando o card termina.
GitHub Actions	Pipeline de CI: smoke primeiro, regressão em todo push/PR e suíte completa à noite (sem os testes de API). Confira o resultado depois de cada push.
VS Code	Editor utilizado para escrever, rodar e depurar os testes automatizados.
Playwright	Framework de automação de testes end-to-end utilizado pelo time de QA.
JAM	Extensão do navegador para gravar o passo a passo e evidenciar bugs encontrados.
DevTools (navegador)	Inspeção de elementos, seletores e chamadas de rede durante teste manual e automação.
Claude	Apoio na análise de HTML/seletores, escrita de testes e documentação das atividades.

> Importante: nem toda automação substitui teste manual. Fluxos críticos (fiscal, pagamento, estoque) devem ser validados manualmente antes de serem automatizados.

4. Ambientes de teste

HMG: o ambiente padrão

Todo card é testado aqui primeiro. É onde roda a automação.

`https://backoffice.hmg.atualmais.com.br/`

PREPROD: operações críticas

Usado quando o card impacta vendas, entradas, tributos, orçamentos, OS e rotinas fiscais.

`https://backoffice.preprod.atualmais.com.br/`

Produção: nunca automatizar

Backoffice. Existe um link de teste em produção, para comparar comportamento.

`https://backoffice.atualmais.com.br/`

Link de teste:
`https://company8.atualmais.com.br/`

Regra prática: a suíte Playwright (local ou no CI) roda em **HMG** e nunca contra produção.

5. Preparar a empresa de teste (fiscal)

Antes de validar NFC-e ou NF-e, a empresa de teste no HMG precisa estar configurada. Faz-se **uma vez por ambiente**.

1. Solicitar o link do ambiente HMG, se ainda não tiver.
2. Em **Configurações > Editar > Dados Gerais**: preencher CNPJ e Inscrição Estadual (tabela 5.2).
3. Em **Configurações > Editar > Faturamento**: configurar NFC-e e NF-e (tabela 5.1).

5.1 Faturamento: NFC-e e NF-e lado a lado

Campo	NFC-e	NF-e
Tipo	65 - Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica	55 - Nota Fiscal Eletrônica
Forma de Emissão	1 - Normal	1 - Normal
Ambiente	2 - Homologação	2 - Homologação
Tipo de impressão	0 - Geração de DANFE	1 - DANFE normal, Retrato
Equipamento Fiscal	não se aplica	1 - satDinamico
Série / Nota Fiscal	numeração alta (ex.: 511)	numeração alta (ex.: 511)
ID Token	`000001`	não se aplica
Token (CSC)	`A8BEE0500FF3601DE0531E5FA00A9D26`	não se aplica
Versão do QRCode	2.0	não se aplica

5.2 Empresa de teste (Dados Gerais)

Campo	Valor
Razão Social	SG AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA ME - ATUAL SGP
CNPJ	`12.266.496/0001-29`
IE	`083.632.80-8`

Cuidados com teste fiscal

- Sempre em **homologação**.
- Usar **séries altas**: as baixas podem estar em uso por outras pessoas.
- O **certificado digital** deve ser solicitado a um integrante do time; Token/ID e Token/CSC não o dispensam em alguns testes.

6. Fluxo de trabalho: do card ao veredito

1. Pegar o card em **Prontos para testar**, mudar a flag para **Testando** e se atribuir em **Revisor QA**. Conferir o número na URL.
2. Mapear os cenários: **feliz**, **negativo** e **borda** (seção 10).
3. Validar no **HMG** (PREPROD quando aplicável) e registrar o tempo no Clockify.
4. Registrar a evidência em **tests/cards/INTG-XXXX-evidencias.md** e comentar o veredito no card, em texto curto.
5. **Aprovado:** mover para deploy. **Defeito:** subtarefa **Bug (subtarefa)** em **Refação**, atribuída ao responsável do card; o card fica em Testando com "Aguardar subtarefa INTG-XXXX" (desenho 1).
6. Se o cenário for crítico ou recorrente, automatizar: tela em **tests/regression/<módulo>/<área>/**, API em **tests/api/<módulo>/<área>/**.
7. Git: branch **card/INTG-XXXX**; docs e testes gerais direto na **main**; PR só quando o card termina. Depois de um push na **main**, confira o CI (aba Actions) e atualize as branches de card abertas (desenho 2).

Fonte sempre atualizada: **docs/jira-fluxo-de-trabalho.md** e **docs/git-fluxo-de-trabalho.md**.

7. Projeto de automação (Playwright)

Repositório **github.com/romuloatual/atual_mais**. Regra de organização: **camada, módulo e área** (ex.: **regression/vendas/venda-rapida/**). As pastas estão no mapa visual (desenho 4) e os módulos e áreas do sistema em **docs/mapa-do-sistema.md**; a configuração global fica em **playwright.config.ts** (baseURL padrão = HMG).

Comandos do dia a dia

Para	Comando	O que faz
Rodar	`npm test`	a suíte, sem os testes de API
	`npm run test:smoke`	só a suíte de fumaça (@smoke)
	`npm run test:regression`	só a regressão (@regression)
	`npm run test:api`	testes de API (só em HMG, precisa do .env)
	`npm run test:card -- @INTG-2645`	só os testes de um card
Ver	`npm run test:headed`	roda com o navegador visível
	`npm run test:ui`	interface interativa do Playwright
	`npm run test:report`	abre o último relatório
Criar	`npm run test:codegen`	grava ações no navegador e gera código de teste
Conferir	`npm run check:evidencias`	confere se as evidências seguem o modelo
	`npm run limpar:titulos`	prévia da limpeza de títulos de teste no HMG

Antes de escrever um teste de tela novo, rode **npm run test:codegen** no fluxo que você quer automatizar: ele já gera boa parte dos seletores e das ações.

8. Integração contínua (CI)

O workflow **.github/workflows/playwright.yml** roda os testes no GitHub Actions. O **smoke roda sempre primeiro**: se falhar, o resto não roda (desenho 5).

Gatilho	Quando	O que roda depois do smoke
Push / PR na main	a cada envio	regressão (@regression)
Agendado	todo dia, 03:00 (Brasília)	suíte completa, **sem os testes de API**
Manual	quando você dispara	à escolha: só a regressão ou a suíte completa

API fica fora do CI
Precisa de credenciais, e a quitação deixa registros que o sistema não exclui. Roda sob demanda: **npm run test:api**.

Relatório
HTML por execução, guardado 14 dias e publicado em **romuloatual.github.io/atual_mais**.

Nunca produção
O baseURL padrão é o HMG, o mesmo das validações manuais.

9. Boas práticas para seletores e testes

Prefira

- Id (*#id*).
- Role ou texto visível (*getByRole*, *getByText*).
- *data-testid*, quando existir.

Evite

- Classes de CSS Modules com hash (ex.: *customerName___AxNXm*): o hash muda a cada deploy e quebra o teste sem a funcionalidade ter mudado.

Ao mapear uma tela nova

1. Use o DevTools (**Copy > Copy outerHTML**) para pegar o HTML já renderizado: o app é uma SPA (Umi/React), então o HTML estático não basta.
2. Em modais, popups ou iframes (ex.: pré-visualização de impressão), confirme se o elemento está dentro de um **#document** aninhado.
3. Documente qualquer diferença entre o card e a tela: o bug pode já ter sido corrigido em parte, ou o escopo mudou.

10. Como documentar um caso de teste e um problema

> **Regra de ouro:** o **Jira guarda a decisão e o resumo**; o detalhe fica **versionado no Git**. Texto enxuto, evidência à vontade (print, vídeo, payload).

Onde registrar cada coisa

O quê	Onde	Modelo (tests/cards/)
Evidência do card	`tests/cards/INTG-XXXX-evidencias.md`	`TEMPLATE-evidencias.md`
Veredito	comentário curto no card do Jira	`TEMPLATE-comentario-jira.md`
Defeito	card ou subtarefa no Jira	`TEMPLATE-card-de-defeito.md`
Caso de teste	dentro da evidência do card	`TEMPLATE-caso-de-teste.md`

Em cada card, cubra três tipos de cenário (1 de cada por campo ou regra)

Tipo	O que testa	Exemplo
Caminho feliz	o que deve dar certo	Telefone e Celular válidos aparecem no impresso
Negativo	dado inválido que deve ser barrado	letras em campo numérico não podem ser aceitas
Borda	estourar o limite	campo de 10 caracteres, testar com 11

```
Cenário N — [feliz / negativo / borda] [nome curto]
Dado     [estado inicial e dados]
Quando   [ação do usuário]
Então    [resultado esperado, conforme o card]
Obtido:     [o que aconteceu de fato] — passou / falhou
Evidência: [print, vídeo, payload ou PDF]
```

Ao encontrar um problema (Obtido diferente do Esperado)

1. Abrir no **modelo de defeito do time** (Resumo, Objetivo, Regra de Negócio, Gherkin, Notas técnicas). Tipo **Bug (subtarefa)** se for do card em teste; **BUG** sem card pai; **Defeito** se foi achado no cliente.
2. Informar o ambiente (HMG, PREPROD, Produção). Se já existia, comparar com a produção e escrever "pré-existente".
3. Anexar evidências: prints, payload sem token, vídeo no JAM; em teste automatizado, o relatório do Playwright ou o artefato do CI.
4. **Separar fato de hipótese:** "provado por API ou payload" é uma coisa; "parece que" é outra. Nunca colar CPF, token ou senha.

11. Checklist de entrada no setor de QA

- [ ] Acessar e conhecer o Jira do projeto.
- [ ] Configurar e utilizar o Clockify.
- [ ] Ter acesso ao Clarity.
- [ ] Ter acesso ao GitHub e clonar o repositório github.com/romuloatual/atual_mais.
- [ ] Ter o VS Code configurado, com a extensão Playwright Test for VSCode instalada.
- [ ] Instalar o Node.js e rodar npm install no projeto de automação.
- [ ] Rodar npx playwright install para instalar os navegadores de teste.
- [ ] Instalar/conhecer o JAM.
- [ ] Conhecer o uso do Claude como ferramenta de apoio.
- [ ] Conhecer os ambientes HMG, PREPROD e Produção.
- [ ] Conhecer a convenção de tags e de pastas (camada e módulo) e a pipeline de CI no GitHub Actions.
- [ ] Ler os documentos da pasta docs/ do repositório (mapa do sistema, fluxo do Jira, fluxo do Git, telas e testes de API).
- [ ] Saber criar a branch do card, commitar, enviar e, depois de um push na main, conferir o CI e atualizar as branches abertas (docs/git-fluxo-de-trabalho.md).
- [ ] Para testes de API: criar o arquivo .env a partir do .env.example e preencher com o usuário de teste do HMG (o .env nunca vai para o Git).
- [ ] Conferir uma evidência de card com npm run check:evidencias.
- [ ] Solicitar acesso/certificado digital quando necessário para testes fiscais.
- [ ] Rodar a suíte de testes local pela primeira vez (npm test) e confirmar que passa.

12. Principais regras

- Todo teste, manual ou automatizado, deve estar vinculado a um card no Jira.
- O tempo das atividades deve ser registrado no Clockify.
- Testes automatizados (local ou CI) rodam por padrão contra HMG — nunca contra produção.
- Cada card tem a sua evidência em **tests/cards/INTG-XXXX-evidencias.md**; o teste automatizado que sobra só vai para **tests/regression/<módulo>/<área>/** depois de validado e considerado crítico/recorrente.
- O Jira guarda a decisão e o resumo; o detalhe fica versionado no Git. Fato provado é separado de hipótese.
- No Git: uma branch por card; **git add** pelo nome do arquivo (nunca **git add .** sem olhar); depois de cada push na **main**, conferir o CI e atualizar as branches de card abertas.
- Nunca versionar senha, token ou **.env**. Testes de API só rodam em HMG e criam dados de teste que o sistema pode não excluir.
- Seletores baseados em classes com hash (CSS Modules) devem ser evitados na automação.
- Erros devem ser documentados de forma clara e reproduzível, com evidências anexadas.
- Dados de teste fiscal devem ser usados somente nos ambientes apropriados.
- Materiais e documentos do setor devem seguir o padrão visual da Atual Soluções.

Mentalidade esperada: entender o fluxo antes de testar, validar manualmente antes de automatizar, e deixar evidências suficientes para que qualquer pessoa do time consiga reproduzir o que foi encontrado.

13. Identidade Visual — Atual Soluções

A identidade visual dos materiais do setor deve seguir o padrão institucional da Atual Soluções, mantendo consistência nas apresentações, documentos e comunicações internas.

Elemento	Especificação
Verde institucional	PANTONE Green C · CMYK 100/0/65/0 · RGB 0/168/134 · HEX #00A886
Cinza institucional	PANTONE Cool Gray 10 C · CMYK 0/0/0/72 · RGB 102/102/102 · HEX #666666
Tipografia	Família sem serifa, com hierarquia clara entre títulos, subtítulos e texto.
Estilo	Visual limpo, corporativo e tecnológico, com boa hierarquia de informação e uso consistente das cores institucionais.

Regra: as cores institucionais não devem ser alteradas arbitrariamente em materiais oficiais.