

Analizador Sintático

Rômulo de Vasconcelos Feijão Filho - 140031260@aluno.unb.br

Prof^a Cláudia Nalon - nalon@unb.br

Universidade de Brasília, Brasília DF 70910-900, Brasil
{pcr,cic}@unb.br

Abstract. This is midpoint deliverable of a Capstone project made for the Compilers course ministered by professor Cláudia Nalon at University of Brasilia. In this article we will present the motivation, description of the lexical analyser, description of the synthax analyser, description of test files and instructions for building and executing the project.

Keywords: Compilers · Lexical Analysis · Synthax Analysis · FLEX · Bison.

1 Motivação

Como a primeira fase de um compilador, a tarefa principal do analisador léxico é ler os caracteres da entrada do programa fonte, agrupá-los em lexemas e produzir como saída uma sequência de tokens para cada lexema no programa fonte[1]. Para esse curso, é essencial essa implementação, tanto para alcançar o resultado final desejado do projeto da disciplina, quanto para o aprendizado e fixação dos conceitos ministrados, estes que também serão testados nas provas. A linguagem a ser desenvolvida foi projetada com o intuito de facilitar o uso de conjuntos (*set*) em programas escritos em C. Além do tipo *set*, também será implementado um tipo polimórfico, denominado *elem*. A segunda etapa do processo de compilação, consiste da inserção dos tokens na gramática (saída do analisador léxico) no analisador sintático. Nessa etapa, a árvore sintática abstrata é gerada, assim como a tabela de símbolo contendo as declarações de variáveis e funções.

2 Descrição da Análise Léxica

A Análise Léxica foi feita com o auxílio da ferramenta open source **FLEX** (*Fast Lexical Analyzer Generator*)[2]. Foi criado um arquivo **newc.l**, contendo as definições e regras do analisador léxico da linguagem previamente definida e apresentada pela professora. Foi criado, com o auxílio de variáveis locais e do FLEX, um mecanismo de detecção de caracteres não permitidos, indicando a linha e a coluna em que este se encontra. Os tokens gerados pelo analisador léxico serão passados para o analisador sintático, pois este irá gerar um tabela de símbolos e a árvore sintática abstrata

3 Descrição da Análise Sintática

A Análise Sintática foi feita com o auxílio da ferramenta open source **GNU Bison**[3]. A gramática foi implementada de forma que realize a análise de forma **LR(1) Canônica** (*Canonical Left-Right, Rightmost Derivation Parser*). Foi criado um arquivo **newcParser.y**, contendo uma union para que possamos receber valores de diferentes tipos vindos do analisador léxico (string, inteiro e float), as declarações dos tokens e dos não-terminais, as regras da gramática e a **main**, que agora foi passada do arquivo do analisador léxico para o sintático, essa função recebe um arquivo como argumento e executar o analisador léxico e sintático sobre essa entrada. Ao executar o comando **bison -d -v newcParser.y**, é gerado pelo Bison 2 arquivos, **newcParser.tab.h** e **newcParser.tab.c**, contendo os tokens declarados no arquivo **newcParser.y**. Com o auxílio da flag `–report=counterexamples` foi possível observar mais claramente situações de conflito na gramática, ficando assim mais fácil de debugá-la. Além do arquivo principal do parser, foram criados mais dois arquivos para a etapa de análise sintática: **tree.h** e **symbol.h**. O arquivo **tree.h** consiste da implementação da árvore sintática abstrata e suas funções, cada nó dessa árvore possui um campo para cada tipo possível passado, até 5 nós filhos e um campo para determinar qual tipo de dado está sendo representado pelo nó (string, int, float, etc). Já o arquivo **symbol.h** é a implementação da tabela de símbolos. A tabela de símbolos guarda um identificador numérico, nome e tipo da entrada (variável ou função) e esta foi montada a partir de uma estrutura hash com o auxílio da ferramenta `uthash`[4], essa tabela está sendo usada como uma variável global *extern* para facilitar o uso dessa tabela no arquivo **newcParser.y**.

4 Descrição dos Arquivos de Teste

Antes de executar o programa, por favor verifique as versões do FLEX e do Bison instalados na máquina. As versão do flex utilizada durante o processo de implementação foi a 2.6.4, e para o bison, 3.7.4

Existem 8 arquivos de teste implementados, todos estes se encontram na pasta **tests**. Os arquivos **test1.nc**, **test2.nc**, **test3.nc** e **test4.nc** devem passar pelo analisador léxico e sintático sem encontrar erros, pois estes contém apenas lexemas identificáveis e fazem parte da gramática definida. Os arquivos de teste **test7.nc** e **test8.nc** devem apresentar erros na fase de análise sintática, indicando as linhas e colunas. Já os arquivos **test5.nc** e **test6.nc** devem apresentar erros, ainda na fase de análise léxica, indicando o que causou tal erro e sua localização no arquivo. O arquivo de teste **test5.nc** deve apresentar dois erros após a execução do analisador léxico: `"@ at line: 4, column: 7"` e `"@ at line: 6, column: 9"`. O arquivo de teste **test6.nc** também deve apresentar dois erros após a execução do analisador léxico: `"& at line: 6, column: 8"` e `"| atline : 10, column : 8"`.

5 Instruções de Compilação e Execução

Para a compilação do programa e execução dos arquivos de teste, foi criado um arquivo **makefile**, a fim de simplificar e acelerar esse processo. Para rodar os arquivos de teste, basta entrar na pasta **src**, utilizando o comando **cd src** e dentro dessa, executar o comando **make runtests**. Na pasta **results** serão criados os arquivos resultantes de cada caso de teste. Caso deseje executar cada comando de compilação separadamente, também dentro da pasta **src** execute, **flex newc.l**, seguido de **bison -d -v newcParser.y** e também **gcc lex.yy.c -g newcParser.tab.c -ll -g -Wall -o parser**, terminando então o processo de compilação; finalmente, para executar o programa: **./parser < ../tests/[nome-do-arquivo-entrada] > ../results/[nome-do-arquivo-saida]**.

References

1. Aho, Alfred V., Lam, Monica S., Sethi, Ravi, Ullman, Jeffrey D.: Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas. 2nd edn. Pearson, (1999)
2. Paxson, Vern: Lexical Analysis With Flex, for Flex 2.6.2, <https://westes.github.io/flex/manual/>. Último acesso em: 15 de Fevereiro de 2021
3. Free Software Foundation: GNU Bison - The Yacc-compatible Parser Generator, <https://www.gnu.org/software/bison/manual/>. Último acesso em: 17 de Março de 2021
4. D. Hanson, Troy: uthash User Guide, <https://www.cs.bu.edu/~jappavoo/Resources/psml/apps/hash/uthash/doc/userguide.html>. Último acesso em: 17 de Março de 2021
5. Niemman, Tom: A Compact Guide to Lex and Yacc, <http://www.inf.ufrgs.br/~johann/comp/lex yacc.pdf>. Último acesso em 17 de Março de 2021

A Gramática

A gramática da linguagem a ser implementada foi montada da seguinte maneira:

```

program → declarations_list
declarations_list → declarations_list declaration | declaration | ERROR
declaration → var_dec | func_dec
var_dec → TYPE ID ;
func_dec → TYPE ID ( params_list ) { statement_list } |
           TYPE MAIN ( params_list ) { statement_list }
params_list → params_list , parameter | ε | ERROR
parameter → TYPE ID
statement_list → statement_list statement | ε | ERROR
statement → expression_statement | ret_st | var_dec | io_ops | basic_ops
expression_statement → expression ;
basic_ops → if_ops |

```

```

        FOR ( for_body ) { statement_list } |
        FORALL ( in_set ) set_op ; |
        FORALL ( in_set ) { statement_list }
for_body → expression_statement expression_statement expression |
        ; expression_statement expression
if_ops → IF ( operation ) { statement_list } |
        IF ( operation ) { statement_list } ELSE { statement_list }
ret_st → RETURN expression ;
io_ops → READ ( expression ) ; |
        READ ( ) ; |
        WRITE ( expression ) ; |
        WRITELN ( expression ) ;
expression → set_op | operation | func_call | assign_value
term → ID | INTEGER | DECIMAL | CHAR | STRING | EMPTY | ( expression )
math_op → term DIV expression |
        term MULT expression |
        term ADD expression |
        term SUB expression |
        term
set_op → ADD.SET ( in_set ) | REMOVE ( in_set ) | EXISTS ( in_set )
operation → math_op |
        in_set |
        | IS.TYPE ( expression )
        | term < expression
        | term > expression
        | term <= expression
        | term >= expression
        | term == expression
        | term != expression
        | term || expression
        | term && expression
        | ! expression
func_call → ID ( args_list )
in_set → term IN expression
args_list → args_list , term | term
assign_value → ID = expression

letter → [a-zA-Z]
digit → [0-9]
ID → letter ( letter | digit | _ | - ) *
INTEGER → { digit } +
DECIMAL → { digit } * . { digit } +
CHAR → { letter }
STRING → \ " ( \ \ . | [ ^ " \ \ ] ) * \ "
TYPE → "int" | float | set | elem

```

DIV → /
MULT → *
ADD → +
SUB → -
EMPTY → "EMPTY"
MAIN → main
FOR → for
FORALL → forall
IF → if
ELSE → else
RETURN → return
READ → read
WRITE → write
WRITELN → writeln
ADD.SET → add
REMOVE → remove
EXISTS → exists
IS_TYPE → is_set
IN → in