

DEPLOY

SERVIÇO REPASSE DE VERBAS

PRODUÇÃO

Histórico de Revisões

[illegible]

ÍNDICE

1. OBJETIVO	4
2. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA VIA CONTROL-M WORKLOAD AUTOMATION	4
3. EXECUÇÃO MANUAL	5
3.1 PROCEDIMENTOS DE DEPLOY.....	5
3.1.1 Backup do ambiente antigo	5
3.1.2 Transferência do novo arquivo para o servidor	5
3.1.3 Efetuar deploy no local indicado	5
3.1.4 Restart da Aplicação	5
3.1.5 Teste no Ambiente	5
3.2 PLANO DE VOLTA	6
4. CONTATOS	6

1. OBJETIVO

Fazer o Deploy do serviço Windows **REPASSE DE VERBAS** da **SSE** no(s) servidor(es):

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| • APERIBE-IIS1 (10.200.115.32) | • APERIBE-IIS17 (10.200.115.66) |
| • APERIBE-IIS2 (10.200.115.33) | • APERIBE-IIS18 (10.200.115.67) |
| • APERIBE-IIS3 (10.200.115.34) | • APERIBE-IIS19 (10.200.115.68) |
| • APERIBE-IIS4 (10.200.115.35) | • APERIBE-IIS20 (10.200.115.69) |
| • APERIBE-IIS5 (10.200.115.36) | • APERIBE-IIS21 (10.200.115.70) |
| • APERIBE-IIS6 (10.200.115.37) | • APERIBE-IIS22 (10.200.115.71) |
| • APERIBE-IIS7 (10.200.115.38) | • APERIBE-IIS23 (10.200.115.72) |
| • APERIBE-IIS8 (10.200.115.39) | • APERIBE-IIS24 (10.200.115.73) |
| • APERIBE-IIS9 (10.200.115.40) | • APERIBE-IIS25 (10.200.115.74) |
| • APERIBE-IIS10 (10.200.115.41) | • APERIBE-IIS26 (10.200.115.75) |
| • APERIBE-IIS11 (10.200.115.42) | • APERIBE-IIS27 (10.200.115.76) |
| • APERIBE-IIS12 (10.200.115.43) | • APERIBE-IIS28 (10.200.115.77) |
| • APERIBE-IIS13 (10.200.115.44) | • APERIBE-IIS29 (10.200.115.78) |
| • APERIBE-IIS14 (10.200.115.45) | • APERIBE-IIS30 (10.200.115.79) |
| • APERIBE-IIS15 (10.200.115.46) | • APERIBE-IIS31 (10.200.115.80) |
| • APERIBE-IIS16 (10.200.115.47) | • APERIBE-IIS32 (10.200.115.81) |

2. EXECUÇÃO AUTOMÁTICA VIA CONTROL-M WORKLOAD AUTOMATION

Executar conforme ITQ-7.5-251 - Execução e Acompanhamento de job no Control-M for DS

Obs: Procedimentos abaixo só devem ser executados em caso de indisponibilidade da ferramenta Control-M WLA.

3. EXECUÇÃO MANUAL

3.1 PROCEDIMENTOS DE DEPLOY

O deploy desse ambiente consiste em 05 passos:

1. Backup do ambiente antigo.
2. Transferência do novo arquivo para o servidor.
3. Efetuar deploy no local indicado.
4. Restart da aplicação.
5. Teste do ambiente.

3.1.1 Backup do ambiente antigo

Acessar o servidor **APERIBE-IIS1 (10.200.115.32)**.

Realizar a cópia de segurança da pasta **D:\Servicos\Win\RepasseVerba.Services.Win** para **D:\versoes_anteriores\aaaammdd_nºchamado**.

3.1.2 Transferência do novo arquivo para o servidor

Fazer o download do arquivo com o número do chamado do diretório **/deploy_prodesp/OPEN_DEPLOY/357_EDUCACAO/015/015_SERVICO_REPASSE** do Webgateway no diretório **D:\Deploy\aaaammdd_nºchamado**.

3.1.3 Efetuar deploy no local indicado

No(s) servidor(es):

APERIBE-IIS1 (10.200.115.32) à APERIBE-IIS32 (10.200.115.81).

Parar o serviço do Windows chamado **“GOV - Repasse de Verba”**.

Descompactar o pacote que se encontra no **D:\Deploy\aaaammdd_nºchamado** sobrepondo o conteúdo da pasta **D:\Servicos\Win\RepasseVerba.Services.Win**

3.1.4 Restart da Aplicação

Reiniciar o serviço do Windows chamado **“GOV - Repasse de Verba”**.

3.1.5 Teste no Ambiente

Não se aplica.

3.2 PLANO DE VOLTA

Realizar o item **4.1.3** a **4.1.5** utilizando a cópia de segurança no item **4.1.1**.

4. CONTATOS

Nome	Matrícula	Ramal / Tel. Res. / Cel
Carlos André F. de Melo	151786	3351-0000 R1289
Fernando Dias Santana	148787	3351-0000 R1289
Marcos Alves Pereira	146419	3338-1455 / 9-8302-6992

FIM