

Inversor String Fotovoltaico Interligado à rede

BEL-10K-G



Potência Nominal

10 kW

Número de MPPT's

2

Peso

15,7 kg

Potência Máxima CC

13 kW

Número de entradas

4

Dimensões

330x410x198,5mm

10
Anos

Garantia contra defeitos de fabricação

- Eficiência máxima de 98,5%
- Tecnologia de comutação de alta frequência
- Ampla faixa de tensão e baixa tensão de inicialização
- Algoritmo MPPT preciso
- Compacto e leve
- Conexão amigável e adaptável à rede elétrica
- Grau de proteção IP65

Todas as especificações e dados aqui apresentados, assim como as recomendações de uso, estão validados pelo fabricante do produto e de acordo com a nossa experiência. Contudo, devido a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de consultas pelos nossos canais de atendimento antes de testes prévios com os materiais a serem utilizados. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é de responsabilidade exclusiva do utilizador, não podendo a Belenus LTDA ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação. Imagens meramente ilustrativas.

Entrada CC		Saída CA	
Potência máxima de entrada recomendada:	13 kW	Potência nominal de saída:	10 kW
Tensão máx. de entrada:	550V	Potência máx. de saída aparente:	11 kVA
Tensão de partida:	80 V	Potência máx. de saída:	11 kW
Intervalo de tensão MPPT:	70-550 V	Tensão nominal da rede:	F/N/PE, 220 V
Corrente máx. de entrada:	25 A	Frequência nominal da rede:	50 Hz / 60 Hz
Corrente máx. do conector de entrada:	12,5 A	Corrente nominal de saída da rede:	43,5 A
Corrente máx. de curto-circuito:	40 A	Corrente máx. de saída:	50 A
MPPTs / Número de Entradas:	2/4	Harmônicas (THDi)	< 2%
		Fator de potência:	0,8 inicial ~ 0,8 atrasado
Eficiência		Características	
Eficiência máxima:	98,5%	Conexão CC:	Compatível MC4
Eficiência EU:	97,5%	Conexão CA:	Plugue padrão IP65
Eficiência MPPT:	>99,5%	Tela:	LCD 1602
		Comunicação	RS485/ RS232/ Wifi
Proteção			
Proteção contra inversão de polaridade CC:		Sim	
Proteção contra curto-circuito:		Sim	
Proteção de sobrecorrente de saída:		Sim	
Proteção contra sobretensão:		Sim	
Monitoramento de rede:		Sim	
Proteção de ilhamento:		Sim	
Proteção de temperatura:		Sim	
Dados gerais			
Topologia:		Sem Transformador	
Consumo próprio (noite):		<1 W	
Faixa de temperatura ambiente de operação:		-25 ~ +65°C	
Umidade relativa:		0-100%	
Conceito de refrigeração:		Convecção natural	
Altitude máx. de operação		2000m	
Certificados de padrão de conexão da rede:		ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, ABNT NBR IEC 62116	
Padrão de segurança / EMC:		IEC 62109-1/-2, IEC 61000-6-1/-3	