



# SmartHome v7.1beta6

## Wi-Fi

SSID:

Password:   visualizza password

Host name:   MacAddress

IP statico

IP:

Gateway:

Subnet:

Dnsip:

Web Authentication:

User:

Password:   visualizza password

## MQTT

Server:

User:

Password:   visualizza password

Port:

Will topic (availability\_topic):   MacAddress

Home Assistant MQTT Discovery

## Configurazione hardware

GPIO configAP (PullUP):   abilitato

GPIO status LED:   abilitato  invertito

Reset:

In assenza di connessioni:  sec. (0=disabilitato)

Giornaliero (ogni 24h)

Input/Output:

Abilita resistenza interna (INPUT\_PULLUP)

Input invertiti

Output invertiti

Abilita expander MCP23017 (I2C)

I2C:

Cambia GPIO I2C:

SDA:

SCL:

Debug:

Serial (TX->GPIO1)

- Serial1 (TX->GPIO2)
- Telnet

## TAPPARELLE

Tapparelle:

## INTERRUTTORI

Interruttori:

## IMPULSI

Impulsi:

## TEMPORIZZATORI

Temporizzatori:

## SENSORI

Sensori:

## POWER

Power:

### POW1

Topic:

Dispositivo:  ▼

GPIO RX:

GPIO TX:

## TERMOSTATO

Termostato:

## DISPLAY

Display:

## IR

IR:

## LED

LED:

CANCEL   RESET Configurazione   REBOOT dispositivo

Aggiornamento firmware   Gestione files

SAVE Configurazione   RUN   SAVE Configurazione & **RUN SmartHome**

**SmartHome v7.1beta6 ©2021 - by roncoa@gmail.com**