

OpenQT

מעבד תמלילים רב-לשוני ל-DOS

גרסה 3.8.0 - מחבר: רונן בלומברג - נחלת הכלל

מדריך למשתמש OpenQT

מעבד תמלילים ל-DOS לעברית / ערבית / רוסית / אנגלית

עברית - ערבית - רוסית - אנגלית

עריכה תלת-לשונית אמיתית עם תמיכה דו-כיוונית מלאה
עיצוב מוטמע, ביטול/שחזור, הצפנה, הלוך-ושוב ב-UTF-8

תוכן העניינים

3	1. מבוא
3	2. התחלה מהירה
3	3. קובצי הפעלה
4	4. מדריך מקלדת
5	5. פריסות הקלדה
5	6. מצב תלת-לשוני
6	7. מצב רוסית
6	8. דו-כיווניות ועיצוב ערבי
6	9. עיצוב, גושים ועיצוב מחדש
7	10. עכבר
7	11. מציג ה-Docs שבעורך
7	12. כלים בעזרת המארח
7	13. פורמט קובץ והצפנה
8	14. ממירים
8	15. תהליך עבודה הלוח-ושוב
9	16. פתרון תקלות
9	17. היסטוריית גרסאות

1. מבוא

OpenQT הוא מעבד תמלילים מסך-מלא ל-DOS הכותב עברית, ערבית, רוסית ואנגלית. זהו שכפול מודרני של QText 5.5 הקלאסי, שנכתב מחדש בשפת C עם תמיכה דו-כיוונית מלאה (ימין-לשמאל), עיצוב טקסט מוטמע, ביטול/שחזור, הצפנה בסיסמה, עיצוב ערבי מחובר על המסך, ובאופן ייחודי -- עריכה תלת-לשונית אמיתית שבה עברית, ערבית ואנגלית מתקיימות יחד באותה השורה ובאותו המסמך, וגלויות בו-זמנית על מסך ה-VGA.

העורך כותב ישירות לזיכרון מסך הטקסט של VGA ומשתמש בפסיקות BIOS לקלט, ולכן אין לו תלויות מעבר ל-DOS עצמו. הוא פועל ב-DOS ריאלי 16-ביט או, באופן מועדף, ב-32-ביט דרך מרחיב ה-DOS4GW המצורף. בתוך DOSBox או DOSBox-X הוא פועל על כל מארח מודרני של Linux, Windows, macOS.

מחבר: רונן בלומברג. רישיון: נחלת הכלל. גרסה: OpenQT 3.9.0.

תכונות עיקריות

- דו-כיוונית מלאה: עברית וערבית מימין לשמאל, אנגלית וספרות משמאל לימין, בשילוב חופשי.
- עיצוב מוטמע של מודגש וקו-תחתי.
- עד 30,000 שורות במסמך; ביטול/שחזור עד 250 רמות.
- חיפוש והחלפה בכל מערכות הכתב.
- פעולות גוש (טווח): העתקה, גזירה, הדבקה, מחיקה, עיצוב מחדש.
- גלישת מילים ועיצוב פסקאות מחדש לעמודה 71.
- הגנת סיסמה בפורמט המוצפן OQT-ENC1.
- עיצוב ערבי מיקומי CP864 על המסך.
- תמיכת עכבר (תפריטים לחיצים, מיקום סמן בלחיצה, בחירה בגרירה, גלגלת).
- כלים בעזרת המארח: בדיקת איות, הקראה, הכתבה, תרגום מכונה והדבקה מלוח-הגזירים ב-Unicode.

2. התחלה מהירה

העורך המהודר וכל הכלים מצורפים מוכנים להרצה. עגנו את תיקיית OpenQT כ- \OPENQT C: בתוך DOSBox (או DOSBox-X):

```
mount c /path/to/openqt
c:
cd \OPENQT
```

לאחר מכן הריצו את העורך בצירוף השפות הרצויות:

```
OQT 3 mydoc.txt # עברית + ערבית + אנגלית
OQTH mydoc.txt # עברית + אנגלית
OQTA mydoc.txt # ערבית + אנגלית
OQTR mydoc.txt # רוסית + אנגלית
```

המקשים הראשונים שכדאי להכיר:

מקש	פעולה
F4	מעבר בין שפות קלט: אנגלית ← ערבית ← ערבית ← רוסית
F5	החלפת פריסת ימין-לשמאל
F2	שמירה
F3	פתיחת קובץ אחר
F1	מסך עזרה מהיר
Alt+H	תפריט עזרה ← Docs ... פותח את המדריך בתוך העורך
Alt+X	יציאה

3. קובצי הפעלה

כל קובץ הפעלה הוא קובץ BAT קטן שמכין את גופן מחולל-התווים של VGA עבור קבוצת השפות שלו, ואז מפעיל את העורך עם הדגלים הנכונים. הפעילו תמיד דרכם ולא ישירות דרך OPENQT.EXE, כדי שגופן המסך יתאים לטקסט.

קובץ הפעלה	מה הוא מכין
OQT 3 file	תלת-לשוני: HEBVGA, ואז שכבת P / ARABVGA, ואז A / OPENQT. עברית + ערבית + אנגלית במסך אחד.
OQTH file	עברית + אנגלית. מריץ HEBVGA, ואז OPENQT.
OQTA file	ערבית + אנגלית. מריץ ARABVGA, ואז A / OPENQT.
OQTR file	רוסית + אנגלית (CP866). מריץ RUSVGA, ואז R / OPENQT.
OQT file	ברירת מחדל -- כמו OQTH (עברית + אנגלית).

הדגל A / מודיע ל-OpenQT שאותיות ערביות תופסות את טווח הבייטים 0xC0-0xDF שבו CP437 מחזיק את תווי המסגרת, ולכן הוא מצייר מסגרות תיבות-דו-שיח בתווי ASCII רגילים (+ | -). רוסית (/R) משאירה את תווי המסגרת של CP437 ואינה זקוקה לנפילה-לאחור כזו.

4. מדריך מקלדת

קבצים ועריכה

מקש	פעולה
F1	מסך עזרה
F2	שמירת הקובץ הנוכחי
F3	פתיחת קובץ אחר
Ctrl+S	שמירה ללא דו-שיח
Ctrl+N	מסמך חדש
Ctrl+Z	ביטול
Ctrl+Y	שחזור
Insert	החלפת הוספה/דריסה
Delete	מחיקת התו שמתחת לסמן
Backspace	מחיקת התו משמאל

תנועת הסמן

מקש	פעולה
מקשי חצים	תנועה תו אחד / שורה אחת
Ctrl+Left / Ctrl+Right	תנועה של חמישה תווים
Home / End	תחילת / סוף שורה
PgUp / PgDn	עמוד מעלה / מטה
Ctrl+Home / Ctrl+End	תחילת / סוף המסמך
Ctrl+G	מעבר למספר שורה

שפה וכיוון

מקש	פעולה
F4	מעבר בין שפות קלט: אנגלית ← עברית ← ערבית ← רוסית (מהפך אוטומטית בין ימין-לשמאל לשמאל-לימין)
F5	החלפת כיוון פסקה ימין-לשמאל
F10	החלפת 'שמאל-לימין מוטמע' -- הקלדת אנגלית/ספרות בתוך פסקה ימנית בלי לשנות שפה

חיפוש, עיצוב, גושים

מקש	פעולה
F7	חיפוש
F8	החלפה
Ctrl+B	החלפת מודגש לטקסט הבא
Ctrl+U	החלפת קו-תחתי
Alt+U	החלפת מודגש + קו-תחתי יחד
F9	דבוקת גוש במיקום הסמן
Alt+V	דבוקת לוח-הגזירים של המארח (דרך העוזר)
Alt+C	העתקת הבחירה/המסמך ללוח-הגזירים של המארח
Alt+B	פתיחת תפריט גוש (התחלה/סיום/העתקה/גזירה/הדבקה/מחיקה/עיצוב-מחדש)

תפריטים

מקש	תפריט
Alt+F	קובץ
Alt+E	עריכה
Alt+S	חיפוש

Alt+B	גוש
Alt+O	אפשרויות
Alt+T	כלים (תכונות המארח)
Alt+H	עזרה (עזרה / ...Docs / אודות...)
Alt+X	יציאה

5. פריסות הקלדה

OpenQT ממפה בעצמו את הקשות ה-ASCII הנכנסות לאותיות, לכן הגדירו את מקלדת DOSBox לפריסת US רגילה. מקש F4 בוחר באיזו כתב יפיקו ההקשות הבאות.

עברית (פריסה ישראלית תקנית)

מקש	אות	מקש	אות	מקש	אות
t	א	c	ב	d	ג
s	ד	v	ה	u	ו
z	ז	j	ח	y	ט
h	י	l	כך	f	ל
k	מם	n	נן	b	ס
g	ע	;	פף	m	צץ
e	ק	r	ר	a	ש
,	ת				

החלפת אות סופית מתבצעת אוטומטית בסוף מילה.

ערבית (פריסת Microsoft Arabic 101)

מקש	אות	מקש	אות	מקש	אות
a	ش	b	لآ	c	ق
d	ي	e	ث	f	ب
g	ج	h	ا	i	ه
j	ت	k	ن	l	م
m	ة	n	ى	o	خ
p	ح	q	ض	r	ق
s	س	t	ف	u	ع
v	ر	w	ص	x	ء
y	غ	z	ئ	[	ج
]	د	`	ذ		

הספרות 0-9 מפיקות ספרות ערביות-הודיות. מקשי הפיסוק ממופים לאותיות נוספות: ' ← טא, , ← ואו, ; ← כאף, . ← זאי, / ← ט'א.

רוסית (פריסת JCUKEN)

מקש	אות	מקש	אות	מקש	אות
q	й	w	ц	e	y
r	к	t	е	y	н
u	г	i	ш	o	щ
p	з	[	х	]	ь
a	ф	s	ы	d	в
f	а	g	н	h	р
j	о	k	т	l	д
;	а	'	э	z	я
x	ч	c	с	v	м
b	и	n	д	m	б
,	б	.	ю	`	ë

ברוסית יש אותיות גדולות וקטנות (Shift נותן אות גדולה). הספרות 0-9 עוברות כמות שהן; / נותן נקודה ו-? פסיק (החלפת JCUKEN).

6. מצב תלת-לשוני

מצב 3 OQT מאפשר לעברית, ערבית ואנגלית לחלוק את אותה השורה ואותו המסמך, וכולן גלויות בו-זמנית. הטריק הוא טווחי הבייטים: גופן CP862 העברי ממקם אותיות ב-0x9A-0x80 בעוד גופן CP864 הערבי ממקם אותיות ב-0xA0-0xFE. הטווחים אינם חופפים, ולכן שני הגופנים יכולים לחיות יחד במחולל-התווים של VGA.

קובץ ההפעלה טוען גופן בסיס CP862 מלא עם HEBVGA, ואז מכסה רק את 95 המשבצות הערביות עם ARABVGA P/. התוצאה היא גופן מסך יחיד הנושא את שלוש מערכות הכתב. הקישו F4 כדי לבחור לאיזה טווח ייכנסו ההקשות; מנוע הדו-כיווניות מסדר את הכיוון אוטומטית.

F4 -> English type: See the word
 F4 -> Hebrew type: שלום
 F4 -> Arabic type: مرحبا
 F4 -> English type: in three scripts.

קובץ תלת-לשוני שמור הוא זרם בייטים מעורב CP862+CP864 -- לא קודפייג' תקני. כדי לשתף אותו מחוץ ל-OpenQT, ייצאו ל-UTF-8 עם oqt2word (ראו פרק 13).

7. מצב רוסית

רוסית (CP866) פועלת כמושב נפרד -- אנגלית + רוסית בלבד. היא אינה יכולה להתערבב עם עברית או ערבית מפני שהקירילית של CP866 חופפת גם לטווח העברי CP862 (0x80-0x9F) וגם לטווח הערבי CP864 (0xA0-0xAF), (0xE0-0xEF). אותה משבצת בייט הייתה צריכה להיות אות עברית, ערבית וקירילית בו-זמנית, וזאת אחסון 8-ביט אינו יכול לבטא.

הפעילו עם OQTR. מקש F4 עדיין עובר בין כל ארבע השפות, והכיוון מתהפך אוטומטית: ימין-לשמאל לעברית/ערבית, שמאל-לימין לאנגלית/רוסית. כל השאר -- מודגש, קו-תחתי, ביטול, חיפוש, גושים, הצפנה -- מתנהג בדיוק כמו במצב אנגלית. כיוון ש-CP866 שומר על תווי המסגרת של CP437, תיבות הדו-שיח מוצגות כרגיל ללא נפילת A/.

מסמך שנכתב במצב רוסית הוא קובץ CP866 תקני. אם יפתח מחדש במצב עברית/ערבית אותיותיו יוצגו ככתב שגוי -- האחסון של 8-ביט אינו נושא תג שפה. השתמשו בדגל R/ של הממירים כדי להעביר טקסט רוסי אל/מן UTF-8.

8. דו-כיווניות ועיצוב ערבי

הקובץ תמיד מאחסן טקסט בסדר לוגי -- הסדר שבו הקלדתם את האותיות. בעת התצוגה OpenQT מסדר מחדש את הבייטים למיקומם החזותי: הוא מסיר קודי עיצוב מוטמעים, הופך את השורה כשהפסקה ימנית, ואז הופך מחדש כל רצף של אנגלית/ספרות כך שמספרים ומילים לטיניות נקראים משמאל לימין בתוך הזרימה הימנית הכוללת. מפות הסמן שומרות על מיקום נכון גם כשהסדר החזותי שונה מסדר ההקלדה.

עיצוב ערבי מיקומי

OpenQT מעצב ערבית בצורה מחוברת על מסך ה-DOS: כל אות מצוירת בצורתה המיקומית הנכונה (מבודדת, תחילית, אמצעית, סופית) לפי שכנותיה, כך שהטקסט מתחבר כמו ערבית אמיתית. זוהי תצוגה בלבד -- הקובץ תמיד מאחסן את הצורה המבודדת המופשטת, ולכן השמירה, הטעינה והממירים אינם מושפעים.

מספר אותיות CP864 (טא, ט'א, יא-המזה, ולאם-אליף פשוט ללא מדה) חסרות צורות מיקומיות נפרדות ומופיעות בצורתן המבודדת בתוך חיבור -- פגם קטן על המסך. ה-UTF-8 המיוצא תמיד תקין כי התוכנית המקבלת מבצעת עיצוב משלה.

9. עיצוב, גושים ועיצוב מחדש

מודגש וקו-תחתי

הקישו Ctrl+B כדי להחליף מודגש ו-Ctrl+U כדי להחליף קו-תחתי עבור הטקסט שתקלידו בהמשך; Alt+U מחליף את שניהם יחד. העיצוב מאוחסן כבייט-מתג בתוך השורה ומתאפס בתחילת כל שורה.

פעולות גוש

פתחו את תפריט הגוש עם Alt+B. סמנו גוש (התחלה, תנועה, סיום), ואז העתיקו, גזרו, הדביקו (גם F9), או מחקו אותו. הגושים משתמשים באותן קואורדינטות כמו בחירת-גרירה בעכבר, כך שהשניים מתחלפים זה בזה.

עיצוב מחדש (זרימה מחדש)

Block -> Reformat עוטף מחדש טקסט לשוליים בעמודה 71: שורות קצרות מחוברות ושורות ארוכות מפוצלות מחדש בגבולות מילים, בעוד שורות ריקות נשמרות כמעברי פסקה. ללא סימון הוא מעצב מחדש את כל המסמך; עם גוש מסומן הוא מעצב מחדש רק את אותן שורות. הוא פועל על בייטים בסדר לוגי (בטוח לדו-כיווניות) ושומר על המודגש/קו-תחתי נעים עם מילותיהם.

Reformat בונה מחדש את החוץ במעבר אחד ואינו ניתן לביטול. הוא מבקש אישור תחילה ומנקה את היסטוריית הביטול -- שמרו לפני ההרצה אם תרצו אפשרות חזרה.

10. עכבר

אם קיים מנהל עכבר ל-DOS (DOSBox-X ו-DOS), OpenQT הופך ללחיץ. ללא מנהל העכבר פשוט אינו פעיל וכל פקודות המקלדת עדיין פועלות.

תוצאה	פעולה
פתיחת אותו תפריט	לחיצה על כותרת בסרגל העליון
הפעלתו	לחיצה על פריט בתפריט
העברת הסמן לשם (שמאל-לימין וימין-לשמאל)	לחיצה בטקסט
בחירת גוש	לחיצה וגרירה
גלילה אוטומטית תוך בחירה	גרירה מעבר לקצה עליון/תחתון
גלילה (שלוש שורות לתנועה)	גלגלת העכבר

11. מציג ה-Docs שבעורך

Docs -> Alt+H ... פותח מדריך מעומד לקריאה-בלבד מעל העורך מבלי להפריע למסמך (Esc מחזיר בדיוק למקום שבו הייתם). המציג טוען אחד מארבעה קובצי HLP. הנבחר לפי שפת הקלט הנוכחית, כך שגופן ה-VGA הטוען תמיד תואם לתוכן הקובץ:

קובץ נטען	שפה פעילה
OPENQTH.HLP (עברית + אנגלית)	עברית
OPENQTA.HLP (עברית + אנגלית)	ערבית
OPENQTR.HLP (רוסית + אנגלית)	רוסית
OPENQT.HLP (תלת-לשוני)	אנגלית / ברירת מחדל

כל שורה מוצגת דרך אותו צינור דו-כיווני ועיצוב-ערבי כמו העורך. דפדפו עם מעלה/מטה, PgUp/PgDn, Home/End; סגרו עם Esc או Q.

12. כלים בעזרת המארח

תפריט הכלים (Alt+T) מעביר עבודה ל-daemon עוזר קטן הפועל על המארח (Linux, Windows או macOS), מפני של-DOS אין מיקרופון, אין מנוע דיבור, אין רשת מודרנית, ואין לוח-גזירים ב-UTF-8. הפעילו תחילה את העוזר על המארח (host_helper/run_helper.sh); אם אינו פועל, פריטים אלה פשוט ידווחו 'Helper not responding' ושאר העורך אינו מושפע.

פריט בכלים	מה הוא עושה	מנוע
בדיקת איות	מסמן מילים לא מזכורות עם הצעות ממוספרות; עוקב אחר שפת F4 (אנגלית/עברית)	aspell/hspell
הקראה	מקריא את הבחירה או המסמך; הקול עוקב אחר שפת F4	espeak-ng
תרגום לעברית	מתרגם אנגלית ומכניס עברית (דורש אינטרנט)	MT מקוון
הכתבה	מקליט מהמיקרופון ומכניס טקסט מזוהה (אנג'/'עב')	whisper
הדבקה מהמארח	מכניס את לוח-הגזירים של המארח כטקסט נקי לשפת F4	xclip
העתקה למארח	שולח את הבחירה או המסמך ללוח-הגזירים של המארח כ-UTF-8 (Alt+C)	xclip

הדבקה מהמארח (Alt+V) גם מסירה ניקוד וחרכאות ומקפלת מרכאות וקווים חכמים ל-ASCII -- השתמשו בה במקום Ctrl+F6 של DOSBox-X, שמשבש טקסט ימני על ידי מיפוי מחדש דרך פריסת מקלדת ה-DOS.

13. פורמט קובץ והצפנה

קובצי OpenQT הם קובצי טקסט רגילים של DOS (סופי שורה CR/LF) בקידוד בייטים מעורב. כל טווח בייטים ממפה למערכת כתב אחת:

טווח בייטים	משמעות
0x00-0x7F	ASCII (אנגלית, ספרות, פיסוק)
0x80-0x9A	אותיות עבריות (CP862)
0xA0-0xFE	אותיות ערביות (צורת CP864 מבודדת)
0x02 / 0x03 / 0x04	מתגי מודגש / קו-תחתי / שניהם

0xAF / 0xAE	סמני QText 5.5 (מזהים בקריאה)
-------------	-------------------------------

מסמכים רוסיים הם במקום זאת זרמי ביטים תקינים של CP866; הטווחים שלהם חופפים לעברית ולערבית, ולכן CP866 אינו יכול לחלוק עמם קובץ.

הצפנה

שמירה עם סיסמה מקדימה לקובץ את הכותרת המזהה OQT-ENC1 ומצפינה את השאר בייט-אחר-בייט; OpenQT מזהה את הכותרת בטעינה ומבקש את הסיסמה. הצופן הוא הרתעה מפני קריאה מזדמנת, לא קריפטוגרפיה רצינית -- אל תסתמכו עליו לחומר רגיש באמת. הממירים החיצוניים אינם קוראים קבצים מוצפנים; פתחו ב-OpenQT, שמרו ללא הצפנה, ואז המירו.

14. ממירים

חמישה כלי שורת-פקודה מעבירים מסמכים אל פורמט OpenQT וממנו. כולם בנויות ב-32-ביט DOS4GW ומורצות משורת הפקודה של DOS.

כלי	כיוון
oqt2word	OpenQT ← UTF-8 (ל-Word / LibreOffice)
txt2oqt	OpenQT ← UTF-8 או DOS ישן
txt2rtf	OpenQT (עב+אנג) ← RTF, שומר מודגש/קו-תחתי
oqt2qt	OpenQT ← QText 5.5
qt2oqt	OpenQT ← QText 5.5 (חזותי ← לוגי)

oqt2word

```
oqt2word [/R] <input.openqt> <output.utf8>
```

ממפה עברית ל-U+05D0-U+05EA, ערבית לבלוק הבסיסי U+0621-U+064A (כך שהתוכנית המקבלת מעצבת את האותיות בעצמה), ספרות ערביות-הודיות ל-U+0660-U+0669, וכותב BOM של UTF-8. קבצים תלת-לשוניים פשוט עובדים -- כל בייט מסווג לפי טווח. הוסיפו /R למסמכים שנכתבו במצב רוסי, שמנתב כל בייט גבוה דרך טבלת CP866.

txt2oqt

```
txt2oqt <input.txt> <output.openqt> [/V] [/D] [/U] [/R]
```

ההפך מ-oqt2word. כברירת מחדל הוא מזהה אוטומטית UTF-8 דרך ה-BOM, הופך את המיפוי, וממיר סמני markdown מסוג **__bold**** / __underline** למתני עיצוב. דגלים: /D כופה מצב DOS ישן, /U כופה V, UTF-8, שומר סדר חזותי (ישן בלבד), /R מכונן לרוסית CP866.

txt2rtf

```
txt2rtf <input.openqt> <output.rtf>
```

מייצא מסמך עברית + אנגלית ל-RTF, תוך שמירת מודגש, קו-תחתי ושניהם כך שהטקסט המעוצב נפתח נכון ב-Word, LibreOffice ו-WordPad. עברית נפלטת כ-Unicode עם רצפים ימניים (המעבד מבצע דו-כיוונית משלו). ערבית ורוסית מחוץ לתחום -- השתמשו ב-oqt2word עבורן. קבצים מוצפנים נדחים עם הנחיה.

15. תהליך עבודה הלוח-ושוב

תהליך העבודה המיועד לעריכת מסמכי OpenQT בכלים מודרניים והחזרתם:

- 1. הקלידו ושמרו את המסמך ב-OpenQT (F2).
- 2. הריצו doc-utf8.txt doc-utf8.txt oqt2word.
- 3. פתחו את doc-utf8.txt ב-LibreOffice או Word -- ערבית מתעצבת, עברית נקראת ימין-לשמאל, אנגלית נשארת שמאל-לימין, הכל מטופל על ידי המעבד המודרני.
- 4. ערכו, ואז שמרו כטקסט רגיל בקידוד UTF-8.
- 5. הריצו doc-utf8.txt doc-utf8.txt txt2oqt כדי לחזור לפורמט OpenQT.
- 6. פתחו מחדש ב-OpenQT -- אותו תוכן, מעוצב מחדש על המסך.

כדי לשמר מודגש/קו-תחתי דרך ייצוא הטקסט-הרגיל של LibreOffice, סמנו אותם בטקסט עם **word** ו- `__word__` ב- `txt2oqt -- markdown` ממיר סמנים אלה בחזרה למתני עיצוב של OpenQT.

16. פתרון תקלות

'OPENQT.HLP not found' בפתיחת Docs

מטמון הכונן של DOSBox מיושן, או שתיקיית העבודה שגויה. הריצו 'rescan' ב-DOSBox לאחר הוספת הקובץ מהמארח, וודאו ש-OPENQT.HLP נמצא בתיקייה הנוכחית, באב, ב-`\OPENQT\` או ב-`C:\OPENQT\`. צרו אותו מחדש עם `python3 make_hlp.py`.

3 OQT מציג עברית נכון אך ערבית כג'יבריש (או להפך)

כמעט תמיד ARABVGA.COM יושן שמסתיר את ARABVGA.EXE החדש. DOS פותר COM לפני EXE. מחקו את ARABVGA.COM, בנו מחדש מ-`arabvga.c`, וודאו ש-ARABVGA-? מציג את עזרת ה-P/ של העלאה חלקית.

העורך נפתח בעברית כשאני מריץ OQTA

כנראה קיימים שני קובצי OPENQT.EXE ו-DOS בוחר בישן. מחקו את העותק הישן ובנו מחדש; הקובץ הנוכחי הוא כ-75 KB.

תפריטים נראים משובשים תחת OQTA

CP864 משתמש מחדש בטווח תווי-המסגרת 0xC0-0xDF. קובץ ההפעלה מעביר A/ כך שתיבות הדו-שיח מציירות ב-ASCII. אם מסגרות מציגות אותיות ערביות, הדגל A/ אינו מגיע לקובץ -- הפעילו דרך OQTA, לא ישירות דרך OPENQT.

txt2oqt קורא את קובץ ה-UTF-8 שלי כ-DOS יושן

כנראה חסר לקובץ BOM. שמרו אותו מ-LibreOffice עם (Use Unicode (UTF-8) ו-'Include BOM' מסומנים, או העבירו U/ כדי לכפות מצב UTF-8.

המקשים שלי לא עושים כלום ב-DOSBox

הגדירו את מקלדת DOSBox לפריסת US. מבצע מיפוי ASCII ← עברית/ערבית משלו, ולכן הוא מצפה להקשות ASCII בלתי-משתנות.

17. היסטוריית גרסאות

גרסה	עיקרים
3.9	בדיקת איות עברית (aspell / hspell, עוקבת אחר F4); העתקה למארח (Alt+C); פתיחה מזהירה על שינויים שלא נשמרו; בחירת הכול עובדת עם העתקה.
3.8	עיצוב פסקאות מחדש (Block -> Reformat); סמן עכבר מצויר-עצמית הנראה בכל מצבי העכבר של DOSBox-X.
3.7	תמיכת עכבר -- תפריטים לחיצים, מיקום סמן בלחיצה, בחירה בגרירה, גלילה בגלגלת.
3.6	ממיר חדש <code>txt2rtf</code> -- עברית + אנגלית ל-RTF עם שמירת מודגש/קו-תחתי.
3.5	הדבקה חכמה מלוח-הגזירים של המארח (Paste Host / Alt+V).
3.4	כלי המארח: בדיקת איות, הקראה, תרגום, הכתבה.
3.3	מצב קלט רוסי (CP866) ודגל R/ בממירים.
3.2	עריכה תלת-לשונית במסך אחד; מציג Docs בעורך; עיצוב ערבי מלא ב-4 צורות.
3.1	מעבר עיצוב ערבי ראשון על המסך.
3.0	קלט ערבית, הצפנת סיסמה, מגבלת 30,000 שורות.

גרסאות מוקדמות (x.1.0-2) היו עבריות בלבד.