

validate校验的用法

导入jquery和validate.js

序号	规则	描述
1	required:true	必须输入的字段。
2	remote:"check.php"	使用 ajax 方法调用 check.php 验证输入值。
3	email:true	必须输入正确格式的电子邮件。
4	url:true	必须输入正确格式的网址。
5	date:true	必须输入正确格式的日期。日期校验 ie6 出错，慎用。
6	dateISO:true	必须输入正确格式的日期（ISO），例如：2009-06-23，1998/01/22。式，不验证有效性。
7	number:true	必须输入合法的数字（负数，小数）。
8	digits:true	必须输入整数。
9	creditcard:	必须输入合法的信用卡号。
10	equalTo:"#field"	输入值必须和 #field 相同。
11	accept:	输入拥有合法后缀名的字符串（上传文件的后缀）。
12	maxlength:5	输入长度最多是 5 的字符串（汉字算一个字符）。
13	minlength:10	输入长度最小是 10 的字符串（汉字算一个字符）。
14	rangelength:[5,10]	输入长度必须介于 5 和 10 之间的字符串（汉字算一个字符）。
15	range:[5,10]	输入值必须介于 5 和 10 之间。
16	max:5	输入值不能大于 5。
17	min:10	输入值不能小于 10。

```
$("#editForm").validate({
    errorElement : 'span',
    errorClass : 'text-danger',
    rules:{
        username : {
            required : true,
            remote:"/user/reg"
        },
        password : {
            required : true
        },
        rePassword : {
            required : true,
            equalTo:$("#password")
        },
        tel : {
            digits:true,
            rangelength:[11,11]
        },
        email : {
            required : true,
            email:true
        }
    }
},
```

```
messages:{
  username : {
    required : "请输入用户名",
    remote:"该用户名已存在"
  },
  password : {
    required : "请输入密码"
  },
  rePassword : {
    required : "请再次输入密码",
    equalTo:"两次密码输入不一致"
  },
  tel:{
    digits:"只能输入数字哦",
    rangelength:"请输入11位手机号码"
  },
  email : {
    required : "请输入邮箱",
    email:"必须输入正确格式的电子邮件。"
  }
},
errorPlacement : function(error, element) {
  //表示错误信息存放的位置 表示存放在当前元素的父元素中后
  error.appendTo(element.parent());
},
});
```