

logback配置文件

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<configuration>
<!-- 输出到控制台 -->
    <appender name="sout" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
            <pattern>%d{MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
<!-- 输出到磁盘文件 -->
    <appender name="fout" class="ch.qos.logback.core.FileAppender">
        日志文件路径
        <file>d:/logs.log</file>
        <append>true</append>
        <encoder>
            <pattern>%d{MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>
<!-- 按天输出到磁盘文件 -->
    <property name="LOG_HOME" value="D:/logs"/>
    <appender name="dailyfout" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
            <!--日志文件输出的文件名-->
            <FileNamePattern>${LOG_HOME}/%d{yyyy-MM-dd}.log</FileNamePattern>
            <!--日志文件保留天数-->
            <MaxHistory>30</MaxHistory>
        </rollingPolicy>
        <filter class="ch.qos.logback.classic.filter.ThresholdFilter">
            <level>debug</level>
        </filter>
        <encoder>
            <pattern>%d{MM-dd HH:mm:ss} [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
    </appender>

<!-- 记录日志级别 记录的形式 -->
    <root level="debug">
        <appender-ref ref="sout"/>
        <appender-ref ref="dailyfout"/>
    </root>
</configuration>
```