

表单的ajax验证提交

去掉表单自带提交属性 导入jquery和validate插件

```
$(function(){

    $("#loginBtn").click(function(){
        $("#loginForm").submit();
    });

    $("#loginForm").validate({
        errorElement:'span',
        errorClass:'text-danger',
        rules:{
            adminName : {
                required : true
            }
        },
        messages:{
            adminName : {
                required : "请输入用户名"
            }
        },
        //表单提交句柄（改为ajax提交替代表单自带提交）
        submitHandler:function(){
            $.ajax({
                url:"/login",
                type:"post",
                /* data:{
                    "adminName":$("#adminName").val(),
                    "password":$("#password").val()
                }, */
                data:$("#loginForm").serialize(),//表单数据的序列化封装 传递
                //在提交完成前的提交按钮样式操作
                beforeSend:function(){
                    $("#loginBtn").attr("disabled","disabled").text("登录中...");
                },
                success:function(res){
                    if(res.state == "success") {
                        //当发起的请求是过滤的请求切不可为空时，直接重定向
                        if(callback){
                            window.location.href=callback;
                        }else{
                            window.location.href="/filmList";
                        }
                        //当登录成功后，跳转
                    } else {
                        //提交失败的div内容展示 把隐藏属性变为非隐藏
                        $("#error").text(res.message).show();
                    }
                }
            });
        }
    });
});
```

```
        }
    },
    error:function(){
        alert("系统繁忙");
    },
    //提交完成后的按钮样式展示
    complete:function(){
        $("#loginBtn").removeAttr("disabled").text("进入管理系统");
    }
    })
}
});
```